



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

FIBERFIX Gelcoatspray

UFI-kode

YTSD-36C1-SC9N-E93G

Synonymer

Fiberfix Gelcoatspray - alla färger; Fiberfix Gelcoatspray - all colors; Fiberfix Gelcoatspray - alle farver;
Fiberfix Gelcoatspray - alle farger

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Spraylakk (sprayboks)

Bruk

Forbruker
Professionell
Industri

Dette produktet er regulert av EU-forordning 2019/1148 eksplosiver forløpere. Alle mistenkelige transaksjoner, betydelige tyverier eller forsvinninger skal meldes til POLITIET innen 24 timer.

Ikke egnet for bruk i

Ingen spesifikke bruker som frarådes er identifisert.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6
681 43 Kristinehamn
Sverige

Telefon

+46 55010045

E-post

info@fargin.se

Nettsted

www.fargin.se

Kontaktperson

Johan Thynell

1.4 Nødtelefonnummer

22 59 13 00 Giftinformasjonen (Norge)

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Aerosol, Hazard kategori 1

Hudsensibilisering, fare kategori 1

Øyeirritasjon, farekategori 2

Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Aerosol, Hazard kategori 2

Faresetninger

H222, H229, H317, H319, H336, H412

Beskrivelse

Beholder står under trykk. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere faresetninger

EUH018 Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Forebyggende setninger

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
P261 Unngå innånding støv / røyk / gass / tåke / damper / spray.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottaker.

Tilleggsinformasjon

Inneholder: Aceton , Ethylacetat , Maleinsyreanhydrid

Dette produktet er regulert av EU-forordning 2019/1148 eksplosiver forløpere. Alle mistenkelige transaksjoner, betydelige tyverier eller forsvinninger skal meldes til POLITIET innen 24 timer.
Andre EU-merkingskrav: Epsilon (aerosolbeholder)

2.3 Andre farer

Stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentras- jon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Spesifikke konsen- trasjonsgrenser ATE	Merknad
aceton; propan-2-on; propanon	67-64-1 200-662-2 01-2119471330- 49 606-001-00-8	19 - 38%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -		-
etylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103- 46 607-022-00-5	19 - 38%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -		-
dimetyleter	115-10-6 204-065-8 - 603-019-00-8	19 - 38%	Flam. Gas 1, Press. Gas - Compressed gas	H220 - -		-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493- 29 607-025-00-1	7 - 12%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336, EUH066 - -		-
2-metoksy-1- metyletylacetat	108-65-6 203-603-9 01-2119475791- 29 607-195-00-7	0,4 - 1,7%	Flam. Liq. 3	H226 - -		-
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat	112-07-2 203-933-3 01-2119475112- 47 607-038-00-2	0,2 - 0,4%	Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhala- tion	H312, H332 - -		-
Solventnafta (petro- leum) light aromatic	64742-95-6 265-199-0 01-2119455851- 35 649-356-00-4	0,2 - 0,4%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT SE 3 - narcosis, Aquatic Chronic 2	H226, H304, H335, H336, H411, EUH066 - -		P
Reaktionsprodukt av	1065336-91-5	0,04 - 0,17%	Skin Sens. 1A,	H317, H361f,		-

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentras- jon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Spesifikke konsen- trasjonsgrenser ATE	Merknad
bis(1,2, 2,6, 6-penta- metyl-4-piperidyl) sebacat och metyl- 1,2,2,6, 6-pentametyl4- piperidylsebacat	915-687-0 01-2119491304- 40 -		Repr. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H400, H410 M-acut=1 M-chro=1		
Maleinsyreanhydrid	108-31-6 203-571-6 - 607-096-00-9	<0,0002%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, STOT RE 1	H302, H314, H317, H318, H334, H372 - -		-

Øvrig informasjon stoff

Formuleringstype : Aerosol dispensers

Tilleggsinformasjon om klassifisering: Emne Nafta CAS 64742-95-6 ovenfor trenger ikke klassifisert som kreftfremkallende eller mutagen hvis den inneholder mindre enn 0,1 vektprosent benzen (EINECS No 200-753-7) , som beskrevet i note P i EF-direktiv 1272/2008 ("CLP") .

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann eller øyeskyllevann i inntil 10 minutter.
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Behandles symptomatisk.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingmidler

Ved brannslukking benyttes karbondioksid eller pulver.

Uegnede slokkingsmidler

Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet da dette vil spre ilden.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Aerosolbokser kan eksplodere ved brann.

Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Åndedrettsvern skal benyttes.

Annet

Tiltak ved brann

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Evakuer området.

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Slukk alle antennelseskilder. Unngå gnister, flammer, varme og røyking. Ventiler godt.

Unngå vann på spilt materiale eller beholdere som lekker.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7.

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild.

Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå.

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.

Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennekilde.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C.

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt og kjølig sted.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
acetone; propan-2-one; propanone	67-64-1 200-662-2	125 / 295 /	FOR-2011-12-06-1358	E	-
ethylacetate	141-78-6 205-500-4	200 / 734 /	FOR-2011-12-06-1358	E	2018
2-methoxy-1-methylethylacetate	108-65-6 203-603-9	50 / 270 /	FOR-2011-12-06-1358	HE	-
2-butoxyethylacetate; butylglycolacetate	112-07-2 203-933-3	10 / 65 /	FOR-2011-12-06-1358	HE	-
Maleic anhydride	108-31-6 203-571-6	0,2 / 0,8 /	FOR-2011-12-06-1358	A	-
dimethylether	115-10-6 204-065-8	200 / 384 /	FOR-2011-12-06-1358	E	2007

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1210 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	2420 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	200 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	186 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	62 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	62 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
ethylacetate (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	734 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
ethylacetate	DNEL	Akutt (kort sikt)	1468 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
(141-78-6/205-500-4)		Innånding			isk
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	734 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	1468 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	63 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	367 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	734 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	367 mg/m³	Forbrukere	Lokal
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	734 mg/m³	Forbrukere	Lokal
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	37 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	4,5 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	275 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	550 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	796 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	33 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	33 mg/m³	Forbrukere	Lokal
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	320 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	36 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	133 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	133 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat	DNEL	Kronisk (lang sikt)	169 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer: 2

Utstedt: 2025-11-24

Skifter ut SDB: 2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
(112-07-2/203-933-3)		Dermal			isk
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	120 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	80 mg/m ³	Forbrukere	Systemat-isk
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	200 mg/m ³	Forbrukere	Lokal
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	102 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	72 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	8,6 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	DNEL	Akutt (kort sikt) Oral	36 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	0,2 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat-isk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	48 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat-isk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	600 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat-isk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	300 mg/m ³	Medarbeidere	Lokal
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	600 mg/m ³	Medarbeidere	Lokal
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	7 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	11 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	12 mg/m ³	Forbrukere	Systemat-isk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	300 mg/m ³	Forbrukere	Systemat-isk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	35,7 mg/m ³	Forbrukere	Lokal
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	300 mg/m ³	Forbrukere	Lokal
n-butylacetat	DNEL	Kronisk (lang sikt)	3,4 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
(123-86-4/204-658-1)		Dermal			isk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	6 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	2 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Oral	2 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Ferskvann	10,6 mg/l
aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	21 mg/l
aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Saltvann	1,06 mg/l
aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Renseanlegg	100 mg/l
aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sediment (ferskvann)	30,4 mg/kg sediment tørrvekt
aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sediment (saltvann)	3,04 mg/kg sediment tørrvekt
aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Jord	29,5 mg/kg jordtørrvekt
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Ferskvann	240 µg/l
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	1,65 mg/l
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Saltvann	24 µg/l
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Renseanlegg	650 mg/l
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Sediment (ferskvann)	1,15 mg/kg sediment



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer: 2

Utstedt: 2025-11-24

Skifter ut SDB: 2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
			tørrvekt
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Sediment (saltvann)	115 µg/kg sediment tørrvekt
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Jord	0,148 mg/kg jordtørrvekt
etylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Oral (sekundær forgiftning)	200 mg/kg mat
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Ferskvann	635 µg/l
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	6,35 mg/l
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Saltvann	63,5 µg/l
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Renseanlegg	100 mg/l
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Sediment (ferskvann)	3,29 mg/kg sediment tørrvekt
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Sediment (saltvann)	329 µg/kg sediment tørrvekt
2-metoksy-1-metyletylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Jord	0,29 mg/kg jordtørrvekt
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	PNEC	Ferskvann	304 µg/l
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	560 µg/l
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	PNEC	Saltvann	30,4 µg/l
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	PNEC	Renseanlegg	90 mg/l
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	PNEC	Sediment (ferskvann)	2,03 mg/kg sediment tørrvekt
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	PNEC	Sediment (saltvann)	203 µg/kg sediment tørrvekt

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	PNEC	Jord	0,415 mg/kg jordtørrvekt
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat (112-07-2/203-933-3)	PNEC	Oral (sekundær forgiftning)	60 mg/kg mat
Maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Sediment (ferskvann)	0,03 mg/kg tørrvekt
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Ferskvann	180 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	360 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Saltvann	18 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Renseanlegg	35,6 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (ferskvann)	981 µg/kg sediment tørrvekt
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (saltvann)	98,1 µg/kg sediment tørrvekt
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Jord	0,0903 mg/kg jordtørrvekt

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Administrativ norm for eksponering skal overholdes, og faren for innånding av damper skal gjøres minst mulig.

Symboler for personlig verneutstyr



Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk tettstittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt.

Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes.

Ved kortvarig eksponering eller lave konsentrasjoner: Maske med filter mot organiske damper.

Ved langvarig eksponering eller høye konsentrasjoner: Åndedrettsvern med lufttilførsel.

Annet

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Vask hendene etter bruk.

Ta straks av gjennomtrengelige klær som er blitt tilsølt.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Aerosol

Farge

Varierende.

Lukt

Karakteristisk.

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

-25 °C

Brennbarhet

Ekstremt brannfarlig aerosol.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

2,1 - 18,6 %

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

230 °C

Metode

DIN 51794



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

Uoppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

5200 hPa

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,8 g/cm³

Metode

DIN 51794

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Eksplorative egenskaper

Produktet er ikke eksplosivt, men dannelse av eksplosive luftblandinger er mulig

VOC %

85 %

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

Inneholder: Drivmiddel



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke angitt.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

10.4 Forhold som skal unngås

Aerosolbeholderen må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen anbefaling angitt.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO).

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
Maleinsyreanhydrid 108-31-6 / 203-571-6	LD50	1090 mg/kg bw	Rotte	-	OECD 401
Reaktionsprodukt av bis(1,2, 2,6, 6-pentametyl-4-piperidyl) sebacat och metyl-1,2,2,6, 6-pentametyl-4-piperidylsebacat 1065336-91-5 / 915-687-0	LD50	3230 mg/kg	svelging	Rotte	-

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved øyekontakt

Gir alvorlig øyeirritasjon.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke relevant

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Produktet kan skade organismer i jord og vann.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Data ikke registrert.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Data ikke registrert.

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Data ikke registrert.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Se avsnitt 11.

12.7 Andre skadevirkninger

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Avfall klassifisert som farlig avfall.

Emballasje

Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når den er tømt.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
14 06 03*	Andre løsningsmidler og løsningsmiddelblandinger

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig

IMDG-forsendelsesnavn

AEROSOLS

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

IATA riktig forsendelsesnavn

Aerosols, flammable

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



2.1

IATA



2.1

ADR- / RID-klasse

2

ADR- / RID-klassifiseringskode

5F

IMDG-klasse

2 (See SP63)

IATA-klasse

2.1

ADN-klasse

2

ADN-klassifiseringskode

5F

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

IMDG-miljøgift

Nei.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode: D

Transportkategori: 2

Advarsel : gass, trykkbeholder.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

H229 Exposure data



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

Setningsbetydning

Aerosol 2 - Aerosol, Hazard kategori 2
Aerosol 1 - Aerosol, Hazard kategori 1
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4
Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
Resp. Sens. 1 - Respiratory allergi, fare kategori 1
STOT RE 1 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, fare kategori 1
Repr. 2 - Reproduktiv giftighet, fare kategori 2
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
Flam. Gas 1 - Brennbare gasser, fare kategori 1
Press. Gas - Compressed gas - Gasser under trykk, Komprimert gass.
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-11-24
Skifter ut SDB:	2023-06-02

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Gelcoatspray

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH018 Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Annet

Annen informasjon

Denne informasjonen er basert på informasjonen vi kjenner til på fremstillingstidspunktet og er gitt i god tro og under forutsetning av at produktet brukes under normale forhold og i henhold til spesifisert bruksmåte. Eventuell annen bruk av produktet, sammen med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.