



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn**

BHP Brytpasta Red

**Artikel nr.**

110800

**UFI kode**

7K3R-DRAN-R991-1T8M

**Synonymer**

Polyesterharts

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Produkt type**

Farvepasta

**Brug**

SU3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg.

SU12 - Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse.

SU22 - Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere).

PC9a - Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere.

PC32 - Polymere kemiske produkter og blandinger.

PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering).

PROC4 - Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering.

PROC5 - Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt).

PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg.

PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg.

PROC9 - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning).

PROC10 - Påføring med rulle eller pensel.

PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens.

Professionel

Industriel brug

Forbrugeranvendelse



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Leverandør

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6  
681 43 Kristinehamn  
Sverige

Telefon

+46 55010045

E-mail

info@fargin.se

Hjemmeside

www.fargin.se

Kontakt person

Johan Thynell

### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 Giftlinjen (Danmark)

#### Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

#### Klassifikation

Reproduktionstoksicitet, kategori 2

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

#### Faresætninger

H361d, H412



## SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

### BHP Brytpasta Red

#### 2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

##### Farepiktogrammer



##### Signalord

Advarsel

##### Faresætninger

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

##### Supplerende faresætninger

EUH208 Indeholder Maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.

##### Sikkerhedssætning(er)

P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse .

P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsanlæg.

##### Mere information

Indeholder: 1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene diisobutyrate , Bis(2-ethylhexyl) maleate

#### 2.3. Andre farer

Ingen data tilgængelige



SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Red

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

| Kemisk navn                                          | CAS nr.<br>EF nr.<br>REACH nr.<br>Indeks Nr.                   | Konc.            | Klassifikation                                                                                         | H-sætning<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk     | Note       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Jernoxid/ Diiron trioxide                            | 1309-37-1<br>215-168-2<br>01-2119457614-35<br>-                | 37 - 47%         | Aquatic Chronic 2                                                                                      | H411<br>-<br>-                                     | -          |
| Bariumsulfat                                         | 7727-43-7<br>231-784-4<br>01-2119491274-35<br>-                | 10 - 20%         | -                                                                                                      | -<br>-<br>-                                        | -          |
| 1-isopropyl-2,2-dimet hyltri-methylene diisobutyrate | 6846-50-0<br>229-934-9<br>01-2119451093-47<br>-                | 9 - <12%         | Repr. 2, Aquatic<br>Chronic 3                                                                          | H361d, H412<br>-<br>-                              | -          |
| Bis(2-ethylhexyl) fumarate                           | 141-02-6<br>205-448-2<br>-<br>-                                | 2 - <5%          | Aquatic Chronic 2                                                                                      | H411<br>-<br>-                                     | -          |
| xylene                                               | 1330-20-7<br>215-535-7<br><br>01-2119488216-32<br>601-022-00-9 | 0,1 - <1%        | Flam. Liq. 3,<br>Acute Tox. 4 -<br>dermal, Skin Irrit.<br>2, Acute Tox. 4 -<br>inhalation              | H226, H312,<br>H315, H332<br>-<br>-                | C          |
| Bis(2-ethylhexyl) maleate                            | 142-16-5<br>205-524-5<br>01-2119552449-30<br>-                 | 0,1 - <1%        | STOT RE 2,<br>Aquatic Chronic 1                                                                        | H373, H410<br>-<br>-                               | M-faktor 0 |
| Kvarts                                               | 14808-60-7<br>238-878-4<br>-<br>-                              | <0,2%            | -                                                                                                      | -<br>-<br>-                                        | -          |
| Maleinsyreanhydrid                                   | 108-31-6<br>203-571-6<br>-<br>607-096-00-9                     | 0,0001 - <0,001% | Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Corr.<br>1B, Skin Sens.<br>1A, Eye Dam. 1,<br>Resp. Sens. 1,<br>STOT RE 1 | H302, H314,<br>H317, H318,<br>H334, H372<br>-<br>- | -          |

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

##### Indånding

Sørg for ro, varme og frisk luft.

Søg læge ved fortsatte gener.

##### Hudkontakt

Vask huden med sæbe og vand.

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

##### Øjenkontakt

Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op.

Søg omgående lægehjælp.

##### Indtagelse

Fremkald ikke opkastning.

Giv aldrig væske til en bevidstløs.

Søg omgående lægehjælp.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

##### Egnede slukningsmidler

Ved brandslukning anvendes skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand dannes giftige gasser.

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

##### Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug trykluftmaske, hvis produktet udsættes for brand.

Beholdere, som er udsatte for flammer, køles med vand, indtil branden har været slukket et stykke tid.



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Evakuer området. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb. Informer de ansvarlige myndigheder ved risiko for vandforurening.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 12.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

##### Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå indånding af dampe og aerosoler samt kontakt med hud og øjne.

Skift tilsmudset tøj.

Der skal være effektiv ventilation.

##### Generel hygiejne

Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig. Vask hænder og tilsmudsede områder med vand og sæbe, inden arbejdsstedet forlades. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares på et godt ventileret sted.

Undgå kontakt med oxiderende stoffer. Peroxider .

#### 7.3. Særlige anvendelser

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Stofnavn                  | CAS nr.<br>EF nr.       | Eksponerings-<br>grænse<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Korttidsek-<br>sponerings-<br>grænse<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Kilde                          | Anmærkning    | År   |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|
| Bariumsulfat              | 7727-43-7<br>231-784-4  | - / 0,5 /                                          | - / - /                                                         | -                              | TWA           | -    |
| xylen                     | 1330-20-7<br>215-535-7  | 25 / 109 /                                         | 100 / 442 /                                                     | BEK nr 202<br>af<br>21/02/2023 | EH            | 2022 |
| Kvarts                    | 14808-60-7<br>238-878-4 | - / 0,3 /                                          | - / - /                                                         | BEK nr 202<br>af<br>21/02/2023 | total         | -    |
| Kvarts                    | 14808-60-7<br>238-878-4 | - / 0,1 /                                          | - / - /                                                         | BEK nr 202<br>af<br>21/02/2023 | respirabel; K | 2020 |
| Maleinsyreanhydrid        | 108-31-6<br>203-571-6   | 0,1 / 0,4 /                                        | - / - /                                                         | BEK nr 202<br>af<br>21/02/2023 | -             | 1996 |
| Jernoxid/ Diiron trioxide | 1309-37-1<br>215-168-2  | - / 3,5 /                                          | - / - /                                                         | BEK nr 202<br>af<br>21/02/2023 | -             | -    |

#### DNEL/DMEL

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. )                                      | Type | Eksponering                      | Værdi                  | Befolkning   | Effekter   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------|--------------|------------|
| Bariumsulfat<br>(7727-43-7/231-784-4)                                           | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Medarbejdere | Systemiske |
| 1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene<br>diisobutyrate<br>(6846-50-0/229-934-9) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 17,2 mg/m <sup>3</sup> | Medarbejdere | Systemiske |
| xylen<br>(1330-20-7/215-535-7<br>)                                              | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 77 mg/m <sup>3</sup>   | Medarbejdere | Systemiske |
| xylen<br>(1330-20-7/215-535-7<br>)                                              | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 289 mg/m <sup>3</sup>  | Medarbejdere | Lokale     |
| Maleinsyreanhydrid                                                              | DNEL | Kronisk (langvarig)              | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Medarbejdere | Systemiske |



SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Red

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. )         | Type | Eksposering                      | Værdi     | Befolkning   | Effekter   |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------|--------------|------------|
| (108-31-6/203-571-6)                               |      | Indånding                        |           |              |            |
| Bis(2-ethylhexyl) fumarate<br>(141-02-6/205-448-2) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 292 mg/m³ | Medarbejdere | Systemiske |
| Bis(2-ethylhexyl) maleate<br>(142-16-5/205-524-5)  | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 7 mg/m³   | Medarbejdere | Systemiske |
| Jernoxid/ Diiron trioxide<br>(1309-37-1/215-168-2) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 10 mg/m³  | Medarbejdere | Lokale     |

PNEC/PEC

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. )                                   | Type | Delmiljø             | Værdi                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------|
| Bariumsulfat<br>(7727-43-7/231-784-4)                                        | PNEC | Ferskvand            | 227,8 mg/l                  |
| 1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene diisobutyrate<br>(6846-50-0/229-934-9) | PNEC | Ferskvand            | 0,014 mg/l                  |
| xylen<br>(1330-20-7/215-535-7 )                                              | PNEC | Ferskvand            | 0,327 mg/l                  |
| Maleinsyreanhydrid<br>(108-31-6/203-571-6)                                   | PNEC | Sediment (ferskvand) | 0,03 mg/kg<br>tørvægt       |
| Bis(2-ethylhexyl) fumarate<br>(141-02-6/205-448-2)                           | PNEC | Ferskvand            | 0,003 mg/l                  |
| Bis(2-ethylhexyl) maleate<br>(142-16-5/205-524-5)                            | PNEC | Sediment (ferskvand) | 15,95<br>mg/kg tør-<br>vægt |

8.2. Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol

Der skal være tilstrækkelig ventilation, inklusive passende lokal udsugning, så de fastsatte grænseværdier ikke overstiges.  
Al håndtering skal foregå med god ventilation.

Symboler for personlige værnemidler



Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Brug øjenværn, som beskytter mod stænk ved risiko for øjenkontakt.  
Bær ikke kontaktlinser.



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

### **Beskyttelse af hænder**

Brug beskyttelseshandsker.

Egnede handsker kan anvises af handskeleverandøren.

### **Hudbeskyttelse**

Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå at huden bliver forurennet med kemikaliet.

### **Åndedrætsværn**

Brug luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde i trange eller dårligt ventilerede lokaler.

Brug åndedrætsværn med kombinationsfilter, type A2/P2.

### **Miljøeksponeringskontrol**

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### **Fysisk form**

Væske

#### **Farve**

RØD. Rødbrun.

#### **Lugt**

Lugtfri.

#### **Smeltepunkt/Frysepunkt**

Ingen data tilgængelige

#### **Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**

Ingen data tilgængelige

#### **Antændelighed**

Ingen data tilgængelige

#### **Øvre og nedre eksplosionsgrænse**

Ingen data tilgængelige

#### **Flammepunkt**

> 94 °C

#### **Selvantændelsestemperatur**

Ingen data tilgængelige

#### **Nedbrydningsstemperatur**

Ingen data tilgængelige



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

### pH

Ingen data tilgængelige

### Kinematisk viskositet

490 - 690 mm<sup>2</sup>/s

### Metode

( 23 °C)

### Viskositet, dynamisk

800 - 950 mPa · s

### Metode

Kon och platta (23 °C)

### Opløselighed

Ingen data tilgængelige

### Vandopløselighed

Uopløselig i vand.

### Fordeleingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

### Damptryk

Ingen data tilgængelige

### Massefylde og/eller relativ massefylde

1,57 - 1,67 g/cm<sup>3</sup> ( 23 °C)

### Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

### Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

## 9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved normale temperaturforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisering forekommer ikke.



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Materialer, der skal undgås

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærkt oxiderende stoffer. Peroxider .

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

| Navn på bland-<br>ing/stof<br>CAS / EC nr.                  | Dosisbeskrivelse | Værdi / Dosering | Eksponeringsrute | Art   | Metode/vejledning |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------------------|
| Maleinsyreanhydrid<br>108-31-6 / 203-571-<br>6              | LD50             | 1090 mg/kg bw    | Rotte            | -     | OECD 401          |
| Jernoxid/ Diiron tri-<br>oxide<br>1309-37-1 / 215-<br>168-2 | LD50             | > 5 000 mg/kg bw | indtagelse       | Rotte | -                 |

#### Hudætsning/-irritation

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering . Kan udløse allergisk reaktion.

#### Kimcellemutagenicitet

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

#### Kræftfremkaldende

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

#### Reproduktionstoksicitet

Mistænkes for at skade det ufødte barn.



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

### Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

### Gentagne STOT-eksponeringer

Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5) LOAEL (90d): 30 mg/kg bw/day (Rat) oral OECD 408.

maleinsyreanhydrid (108-31-6): LOAEC (30 d) 0,01 mg/l (Rat) inhale OECD 412.

### Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

### 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### Akut toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### Akut toksicitet for fisk

| Navn på bland-<br>ing/stof<br>CAS / EC nr.                                                | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af ekspo-<br>nering | Art                                              | Metode/vejledning      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1-isopropyl-2,2-<br>dimet hyltrimethyl-<br>ene diisobutyrate<br>6846-50-0 / 229-<br>934-9 | LC50      | 1,55 mg/l        | 96 h                         | Pimephales pro-<br>melas (Tykhovedet<br>elritse) | Similar to OECD<br>203 |

#### Akut toksicitet for alger

| Navn på bland-<br>ing/stof<br>CAS / EC nr.               | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af ekspo-<br>nering | Art                           | Metode/vejledning          |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Bis(2-ethylhexyl)<br>maleate<br>142-16-5 / 205-524-<br>5 | EC50      | 0,619 mg/l       | 72 h                         | Raphidocelis sub-<br>capitata | OECD 201, EU<br>Method C.3 |

#### Akut toksicitet for krebsdyr



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Art           |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------|
| Bariumsulfat<br>7727-43-7 / 231-784-4 | EC50      | 14,5 mg/l        | 48 h                    | Daphnia magna |

### Toksicitet i mikro-/makroorganismer

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Metode/vejledning |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Xylen<br>1330-20-7                    | EC50      | > 157 mg/l       | 3 h                     | OECD 209          |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

#### 12.4. Mobilitet i jord

##### Mobilitet

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

##### Overvejelser om bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

EAK-kode: Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet.



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

#### 14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

#### 14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### EU-regler

Anvendelsesbegrænsning ifølge REACH bilag XVII nr.: Kolumn 1, nr 3.

EU-forordning (EF) 1907/2006 (REACH)

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

##### Ændringer til tidligere udgaver

H412

justeringar i avsnitt 2 / adjustments in part 2



# SIKKERHEDSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Udstedt:        | 2025-04-15 |
| Erstatter SDB:  | 2023-08-28 |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## BHP Brytpasta Red

### Sætningsbetydning

Repr. 2 - Reproduktionstoksicitet, kategori 2  
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3  
Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3  
Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4  
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2  
Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4  
Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4  
Skin Corr. 1B - Ætsende på huden, kategori 1B  
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, farekategori 1, sub-kategori 1A  
Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenscade, kategori 1  
Resp. Sens. 1 - Luftvejssensibilisering, kategori 1  
STOT RE 1 - Specifik organ toksicitet – gentagen brug, kategori 1  
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2  
STOT RE 2 - Specifik organ toksicitet – gentagen brug, kategori 2  
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1  
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved indtagelse.  
H312 Farlig ved hudkontakt.  
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.  
H318 Forårsager alvorlig øjenscade.  
H332 Farlig ved indånding.  
H334 Kan fremkalde allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.  
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.  
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.  
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.  
H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
EUH208 Indeholder Maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.

### Andre

#### Yderligere information

Disse oplysninger er baseret på de oplysninger, vi kender til på fremstillingstidspunktet, og de er givet i god tro og på betingelse af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med den specificerede brugsmetode. Eventuel anden brug af produktet. sammen med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.