

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

FIBERFIX Vaxlösning

Artikel nr.

9072

UFI kode

EY60-WH7U-6E97-24U6

Synonymer

Paraffin

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Til fremstilling af malevarer og som opløsningsmiddel.

SU3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg.

SU12 - Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse.

SU22 - Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere).

PC32 - Polymere kemiske produkter og blandinger.

PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering).

PROC4 - Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering.

PROC5 - Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt).

PROC7 - Industriel sprøjtning.

PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg.

PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg. PROC9 - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning).

PROC9 - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning).

PROC10 - Påføring med rulle eller pensel.

PROC11 - Ikke-industriel sprøjtning.

PROC13 - Behandling af artikler ved dypning og hældning.

PROC14 - Fremstilling af kemiske produkter og artikler ved tabletering, komprimering, ekstrudering og pelletering.

PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens.

Identificerede anvendelser:

Forbruger

Professionel

Industri

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6
681 43 Kristinehamn
Sverige

Telefon

+46 55010045

E-mail

info@fargin.se

Hjemmeside

www.fargin.se

Kontakt person

Johan Thynell

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 Giftlinjen (Danmark)

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Brandfarlige væsker, kategori 3

Fare ved aspiration, kategori 1

Hudirritation, kategori 2

Øjenirritation, kategori 2

Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4

Reproduktionstoksicitet, kategori 2

Specifik organ toksicitet – gentagen brug, kategori 1

Faresætninger

H226, H304, H315, H319, H332, H361d, H372

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

2.2. Märkningselementer

Märkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Sikkerhedssætning(er)

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P260 Indånd ikke støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse .

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i godkendt affaldsmodtager.

Mere information

Indeholder: Styren , Ethylbenzen , toluen , Xylen.

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer: 38

Udstedt: 2025-02-10

Erstatter SDB: 2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
styren	100-42-5 202-851-5 01-2119457861-32 601-026-00-0	70 - 90%	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation, Repr. 2, STOT RE 1	H226, H315, H319, H332, H361d, H372 - -	D
xylen	1330-20-7 215-535-7 01-2119488216-32 601-022-00-9	10 - 20%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation	H226, H312, H315, H332 - -	C
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes	8002-74-2 - 01-2119488076-30 -	<6%	-	- - -	-
ethylbenzen	100-41-4 202-849-4 01-2119489370-35 601-023-00-4	1 - 5%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - inhalation, STOT RE 2	H225, H304, H332, H373 - -	-
toluen	108-88-3 203-625-9 01-2119471310-51 601-021-00-3	<1%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis, Repr. 2, STOT RE 2	H225, H304, H315, H336, H361d, H373 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Anbring den bevidstløse tilskadekomne i aflåst siddeleje og sørg for at fri vejtrækning ikke forhindres.

Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen.

Hold tilskadekomne varm og i ro. Søg straks lægehjælp.

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

Hudkontakt

Vask huden med sæbe og vand. Fjern forurenet tøj og vask det grundigt, før det bruges igen.
Ved vedvarende irritation, kontakt læge.

Øjenkontakt

Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg.
Søg læge ved fortsatte gener.

Indtagelse

FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg straks læge.
Giv aldrig væske til en bevidstløs.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Farlig ved indtagelse.
Farlig ved indånding.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Pulver, skum eller CO₂.

Uegnede slukningsmidler

Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er brandfarligt og kan ved opvarmning afgive dampe, der danner eksplosive blandinger med luft.
Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve til antændelseskilder. Kan bevæge sig over lang afstand til antændelseskilden og give tilbageslag.
Ved brand kan der dannes giftige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes.

Andre

Foranstaltninger ved brand

Beholdere i nærheden af brand bør flyttes eller køles med vand.

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.
Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt.
Advar om potentielle farer og evakuer, hvis det bliver nødvendigt.
Evakuer området, hvis lækagen ikke kan stoppes.
Undgå indånding af dampe.
Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft selv ved stuetemperatur.
Lagertanke og øvrige beholdere skal være jordet.
Der skal være effektiv ventilation.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.
Spild eller ukontrolleret udslip til vandmiljøet skal STRAKS meddeles til den nationale vandmiljømyndighed eller til den relevante kompetente myndighed.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Større spild dækkes med skum.
Hold brandfarlige materialer borte fra spildt kemikalie.
Fjern enhver antændelseskilde, vær opmærksom på eksplosionsfaren.
Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 12.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå spild og kontakt med hud og øjne.
Skift tilsmudset tøj.
Ventiler godt. Undgå at indånde dampene. Brug godkendt åndedrætsværn, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien.
Undgå indånding af aerosoler. Brandfarligt/brændbart. Holdes adskilt fra oxidationsmidler, varme og flammer.
Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.
Fare for at dampe koncentrerer ved gulv og i lavtliggende områder.
Lagertanke og øvrige beholdere skal være jordet.
Brug gnistsikkert håndværktøj og eksplosionssikret elektrisk udstyr.
Selv en tom beholder kan indeholde dampe med tilhørende eksplosionsfare.
Brug ikke trykluft ved rengøring.

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

Generel hygiejne

Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig. Vask hænder og tilsmudsede områder med vand og sæbe, inden arbejdsstedet forlades.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Brandfarligt/brændbart. Holdes adskilt fra oxidationsmidler, varme og flammer.

Beskyt mod direkte sollys.

Skal opbevares i tætlukket originalemballage og ved temperaturer mellem 5°C og 30°C.

7.3. Særlige anvendelser

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m ³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m ³	Kilde	Anmærkning	År
styren	100-42-5 202-851-5	- / - /	25 / 105 /	BEK nr 202 af 21/02/2023	LHK	1994
xylén	1330-20-7 215-535-7	25 / 109 /	100 / 442 /	BEK nr 202 af 21/02/2023	EH	2022
ethylbenzen	100-41-4 202-849-4	50 / 217 /	100 / 434 /	BEK nr 202 af 21/02/2023	EHK	-
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes	8002-74-2 -	- / 2 /	- / - /	BEK nr 202 af 21/02/2023	-	-
toluen	108-88-3 203-625-9	25 / 94 /	100 / 384 /	BEK nr 202 af 21/02/2023	EH	2022

DNEL/DMEL



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Exponering	Værdi	Befolkning	Effekter
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	289 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	306 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	406 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	85 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	174,25 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	182,75 mg/m³	Forbrugere	Lokale
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	343 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	10,2 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	2,1 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	77 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	289 mg/m³	Medarbejdere	Lokale

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
styren (100-42-5/202-851-5)	PNEC	Ferskvand	0,028 mg/l
styren (100-42-5/202-851-5)	PNEC	Havvand	0,0028 mg/l
styren (100-42-5/202-851-5)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,614 mg/kg
styren (100-42-5/202-851-5)	PNEC	Sediment (havvand)	0,0614 mg/kg
styren	PNEC	Jord	0,2 mg/kg

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
(100-42-5/202-851-5)			
styren (100-42-5/202-851-5)	PNEC	Rensningsanlæg	5 mg/l
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Ferskvand	0,327 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der skal være tilstrækkelig ventilation, inklusive passende lokal udsugning, så de fastsatte grænseværdier ikke overstiges.

Al håndtering skal foregå med god ventilation.

Symboler for personlige værnemidler



Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Brug øjenværn, som beskytter mod stænk ved risiko for øjenkontakt.

Brug ikke kontaktlinser.

Beskyttelse af hænder

Brug kemikalieresistente beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen kontakt.

Ved tegn på slid skal handskerne udskiftes.

Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

Hudbeskyttelse

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå længerevarende hudkontakt. undgå al hudkontakt

Åndedrætsværn

Brug luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde i trange eller dårligt ventilerede lokaler.

Åndedrætsværn skal benyttes, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

Farve

Hvid.

Lugt

Skarp.

Lugttærskel

0,15 ppm

Metode

Testreferenser: Styren

Smeltepunkt/Frysepunkt

-30 - -54 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

137 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

1 - 6,6 %

Flammepunkt

24 °C

Metode

ISO 1523

Selvantændelsestemperatur

490 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

Uopløselig i vand.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

3

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

Damptryk

6,7 - 12 hPa

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde

0,89 - 0,92; 23 °C

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Fordampningshastighed

0,49 - 0,86; (BuAc = 1)

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Dampmassefylde: 3,6 - 3,66; (luft = 1)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved normale temperaturforhold.

Stabil ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved brug kan brandfarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Polymerisering kan forekomme.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og antændelseskilder.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer. Stærkt oxiderende midler. Uorganiske peroxider.

Organiske peroxider/hydroperoxider.

Stærke reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Carbonhydrider. Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO₂).

Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kan være dødelig hvis det inhaleres. Farlig ved indånding.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksponering	Art	Kilde
styren 100-42-5 / 202- 851-5	LD50	5000 mg/kg	Oral	-	Rotte	-
styren 100-42-5 / 202- 851-5	LD50	> 2000 mg/kg	Dermal	-	Rotte	-
styren 100-42-5 / 202- 851-5	LC50	11,8 mg/l	Indånding.	4 timer	Rotte	-
xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LD50	4820 mg/kg	Oral	-	Rotte	-
xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LD50	4300 mg/kg	Oral	-	Rotte	-
xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LD50	> 1700 mg/kg	Dermal	-	Kanin	-
xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LD50	> 2000 mg/kg	Dermal	-	Kanin	-
## missing translation for substance name ## -	ATEmix	4808 mg/kg	Oral	-	-	-
## missing translation for substance name ## -	ATEmix	1996 mg/kg	Dermal	-	-	-
## missing translation for substance name ##	ATEmix	12 mg/l	Indånding.	-	-	Damp



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksposering	Art	Kilde
-						

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenscade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Inkonklusive data.

Kræftfremkaldende

Inkonklusive data.

Reproduktionstoksicitet

Indeholder et stof/en stofgruppe, der er mistænkt for at kunne skade barnet under graviditeten og for at kunne skade forplantningsevnen.

Inkonklusive data.

Enkel STOT-eksposering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksposeringer

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved indånding

I høje koncentrationer kan dampe irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.

I høje koncentrationer virker dampe sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Toksicitet ved hudkontakt

Virker irriterende.

Toksicitet ved øjenkontakt

Irriterende.

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

Toksicitet ved indtagelse

Kan være farlig ved indtagelse eller indånding.

Indtagelse kan medføre irritation af mave/tarmkanalen, opkastning og diarré.

Lungebetændelse kan opstå hvis opkastning resulterer i, at opløsningsmidler kommer ned i lungerne.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelig information.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akut toksicitet for fisk

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
styren 100-42-5 / 202-851-5	LC50	3,24 - 4,99 mg/l	96 timer	Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)	flow-through
xylene 1330-20-7 / 215-535-7	LC50	2,66 - 780 mg/l	96 timer	Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)	-

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
styren 100-42-5 / 202-851-5	EC50	0,46 - 4,3 mg/l	72 timer	Pseudokirchneriella subcapitata
xylene 1330-20-7 / 215-535-7	EC50	11 mg/l	72 timer	Pseudokirchneriella subcapitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
styren 100-42-5 / 202-851-5	EC50	3,3 - 7,4 mg/l	48 timer	Daphnia magna

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Alle organiske komponenter anses for at være bionedbrydelige.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Produktet indeholder ingen stoffer, som forventes at være bioakkumulerbare.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Varighed
styren 100-42-5 / 202-851-5	2,95	74	-
xylén 1330-20-7 / 215-535-7	2,77-3,15	25.9	56 dage

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	KOC
styren 100-42-5 / 202-851-5	2.55

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelig information.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Ingen tilgængelig information.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Affaldet er klassificeret som farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1993

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Styren, Xylen)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Styrene, Xylene)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Flammable liquid, n.o.s. (Styrene, Xylene)

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

30

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine Pollutant

Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode: D/E

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Andre

Yderligere information ADR-RID

Begrænset mængde : 5 L

VE01

274, 601, 604E

Yderligere oplysninger (IMDG)

Begrænset mængde : 5 L

Yderligere oplysninger IATA (ICAO)

Begrænset mængde : 10 L

ERG-kod: 3 L

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.
For yderligere information, se vedlagte eksponeringsscenario.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

Formaliteter
Nyt logo

Versionsnummer:	38
Udstedt:	2025-02-10
Erstatter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

FIBERFIX Vaxlösning

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3
 Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
 Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
 Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
 Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4
 Repr. 2 - Reproduktionstoksicitet, kategori 2
 STOT RE 1 - Specifik organ toksicitet – gentagen brug, kategori 1
 Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4
 Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
 STOT RE 2 - Specifik organ toksicitet – gentagen brug, kategori 2
 STOT SE 3 - narcosis - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
 H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 H226 Brandfarlig væske og damp.
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 H312 Farlig ved hudkontakt.
 H315 Forårsager hudirritation.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H332 Farlig ved indånding.
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
 H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Andre

Yderligere information

Disse oplysninger er baseret på de oplysninger, vi kender til på fremstillingstidspunktet, og de er givet i god tro og på betingelse af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med den specificerede brugsmetode. Eventuel anden brug af produktet. sammen med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.