

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formsläppmedel**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator****Handelsnavn**

BHP Formsläppmedel

Artikel nr.

9156, 9158

UFI kode

67QN-9MFP-HA9J-9M40

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Produkt type**

Slipmiddel.

Brug

Erhvervsmæssig brug

Industriel brug

SU3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg.

SU22 - Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere).

Ikke egnet til brug i

SU21 - Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne).

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Leverandør**

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6

681 43 Kristinehamn

Sverige

Telefon

+46 55010045

E-mail

info@fargin.se

Hjemmeside

www.fargin.se

Kontakt person

Johan Thynell

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppemedel**1.4. Nødtelefon**

82 12 12 12 Giftlinjen (Danmark)

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen***Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**

Øjenirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

Brandfarlige væsker, kategori 2

Faresætninger

H225, H319, H336

2.2. Mærkningselementer*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætning(er)

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P370 + P378 Ved brand: Anvend Pulver, skum eller CO₂ til brandslukning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsanlæg.

Mere information

Indeholder: propan-2-ol , Butan-2-ol , Methanol.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2022-12-13
Erstatter SDB:	2022-09-01

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppmedel

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
Produktet er brandfarligt og kan ved opvarmning afgive dampe, der danner eksplosive blandinger med luft.
Dampe er tungere end luft og vil derfor brede sig langs gulvet og i bunden af beholdere.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	40 - 45%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
butan-2-ol	78-92-2 201-158-5 01-2119475146-36 603-127-00-5	5 - 10%	Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT SE 3 - nar- cosis	H226, H319, H335, H336 - -	C
methanol	67-56-1 200-659-6 01-2119392409-28 603-001-00-X	<0,25%	Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Acute Tox. 3 - inhala- tion, STOT SE 1	H225, H301, H311, H331, H370 - -	STOT SE 1; H370: C ≥ 10 % STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C < 10 %;

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Sædvanlig førstehjælp, ro, varme og frisk luft.
Giv intet at drikke, hvis personen er bevidstløs.
Søg læge ved fortsatte gener.

Indånding

Anbring bevidstløs tilskadekommen i aflåst siddeleje og sørg for, at fri vejtrækning ikke forhindres.
Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen.
Kontakt læge.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppemedel**Hudkontakt**

Fjern straks forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe.

Øjenkontakt

Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Søg straks lægehjælp. Fortsæt skylning.

Indtagelse

FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg straks læge.

Information til læger

Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se punkt 11.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Pulver, skum eller CO₂.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand dannes giftige gasser.

Dampe er tungere end luft og vil derfor brede sig langs gulvet og i bunden af beholdere. Dampe kan antændes af en gnist, en varm flade eller en glød.

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

Anvend åndedrætsværn. Vær opmærksom på faren for genantændelse.

Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko.

Undgå at spildevand kommer i kloak og vandløb. Inddæm for at kontrollere fraløbet.

Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.

For indsatspersonel : Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

*I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006***BHP Formslæppemedel****6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

Spild opsamles og bortskaffes som angivet i punkt 13.

Spild eller ukontrolleret udslip til vandmiljøet skal STRAKS meddeles til den nationale vandmiljømyndighed eller til den relevante kompetente myndighed.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Hold brandfarlige materialer borte fra spildt kemikalie.

Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 7.

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger**

Undgå indånding af sprøjtetåger og kontakt med hud og øjne.

Fare for at dampe koncentrerer ved gulv og i lavtliggende områder.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted. Opbevares frostfrit. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. Følg reglerne for brandfarlige væsker. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Brandfarlige væsker opbevares adskilt fra brandfarlig gas og meget brandfarlige materialer. Brandfarligt/brændbart. Holdes adskilt fra oxidationsmidler, varme og flammer. Benyt gnistsikret værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Anbefalet lagertemperatur 10 - 30 °C .

7.3. Særlige anvendelser

Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2022-12-13
Erstatter SDB:	2022-09-01

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppmedel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	67-63-0 200-661-7	200 490	BEK nr 202 af 21/02/2023	-	2005
butan-2-ol	78-92-2 201-158-5	50 150	BEK nr 202 af 21/02/2023	LH	-
methanol	67-56-1 200-659-6	200 260	BEK nr 202 af 21/02/2023	EH	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	888 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	500 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	405 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	212 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
methanol (67-56-1/200-659-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	260 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
methanol (67-56-1/200-659-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	40 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Rensningsanlæg	2251 mg/l
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Ferskvand	140,9 mg/l
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Jord	28 mg/kg

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppemedel

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	PNEC	Ferskvand	47,1 mg/l
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	PNEC	Jord	11,58 mg/kg
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	PNEC	Rensningsanlæg	761 mg/l
methanol (67-56-1/200-659-6)	PNEC	Ferskvand	20,8 mg/l
methanol (67-56-1/200-659-6)	PNEC	Jord	100 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Øjenskylleflaske skal være ved arbejdsstedet.

Der skal være tilstrækkelig ventilation, inklusive passende lokal udsugning, så de fastsatte grænseværdier ikke overstiges.

Sørg for god ventilation.

Symboler for personlige værnemidler**Øjne- og ansigtsbeskyttelse**

Ved risiko for stænk benyttes tætsluttende beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller stænk.

Gummihandsker anbefales. NBR (Nitrilkautsjuk) . Butylgummi. Vitongummi (fluorgummi).

Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

Hudbeskyttelse

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn skal benyttes, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien.

Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

Brug åndedrætsværn med kombinationsfilter (støvfilter + gasfilter).

Andre

Vask straks, hvis huden bliver tilsmudset. Fjern straks alt tøj, som er blevet forurenet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formsläppmedel**PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk form**

Tyktflydende væske

Farve

Farveløs.

Lugt

Karakteristisk.

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

> 82 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

1,4 - 12 %

Flammepunkt

18 °C

Metode

CC (Lukket kop).

Selvantændelsestemperatur

> 390 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

6,5

Metode

DIN 19268

Kinematisk viskositet36 mm²/s**Metode**

@40 °C

Opløselighed

blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler

Vandopløselighed

let opløselig

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppemedel**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Ingen data tilgængelige

Damptryk

< 41 hPa (20 °C)

Massefylde og/eller relativ massefylde0,94 g/cm³ (20 °C)**Metode**

DIN 51757

Relativ dampmassefylde

2.1 (@25 °C)

Eksplorative egenskaber

IIB

VOC %

45 %

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ved brug kan brandfarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærkt oxiderende midler.

Alkalimetaller.

Alkalijordmetaller.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter ikke angivet.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2022-12-13
Erstatter SDB:	2022-09-01

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppmedel

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
propan-2-ol; isopro- pylalkohol; isopro- panol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	5840 mg/kg	Oral	-	Rotte
propan-2-ol; isopro- pylalkohol; isopro- panol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	16400 mg/kg	Dermal	-	Kanin
propan-2-ol; isopro- pylalkohol; isopro- panol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	>25 mg/l	Inhalering	6 h	Rotte
butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	LD50	2193 mg/kg	Oral	-	Rotte
butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	LD50	>2000 mg/kg	Dermal	-	Rotte
methanol 67-56-1 / 200-659-6	LD50	> 2528 mg/kg	Oral	-	Rotte
methanol 67-56-1 / 200-659-6	LD50	17100 mg/kg	Dermal	-	Kanin
methanol 67-56-1 / 200-659-6	LC50	128 200 mg/l	Inhalering	4 timer	Rotte

Hudætsning/-irritation

Virker irriterende.
Kan virke affedtende ved hyppig kontakt.

Alvorlig øjenscade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.
Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Gas/dampe kan irritere luftvejene/lungerne.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppmedel**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Gentagne STOT-eksponeringer

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (propan-2-ol)

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Symptomer relateret til de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Indtagelse vil dog kunne medføre kvalme, mavesmerter og opkastning.

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Indeholder ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriterierne i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Akut toksicitet**

Ikke klassificeret som miljøfarlig. Produktet bør dog ikke udledes til afløb eller vandløb eller deponeres, hvor det kan udgøre en fare for jord eller overfladevand.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	9640 mg/l	96 timer	Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)
butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	LC50	2993 mg/l	96 timer	Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol 67-63-0 / 200-661-7	ErC50	> 1800 mg/l	96 timer	Scenedesmus quadricauda
butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	ErC50	2029 mg/l	96 timer	Pseudokirchnerella
methanol 67-56-1 / 200-659-6	ErC50	22000 mg/l	96 timer	Pseudokirchnerella subcapitata

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2022-12-13
Erstatter SDB:	2022-09-01

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppmedel

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	> 10000 mg/	48 timer	Daphnia magna
butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	EC50	308 mg/l	48 timer	Daphnia magna
methanol 67-56-1 / 200-659-6	EC50	18260 mg/l	48 timer	Daphnia magna

Toksicitet i mikro-/makroorganismer

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol 67-63-0 / 200-661-7	Akut toxicitet	> 1050 mg/l	3 timer	Pseudomonas putida

Kronisk toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol 67-63-0 / 200-661-7	NOEC	1800 mg/l	7 dage	Scenedesmus quadricauda

12.2. Persistens og nedbrydelighed

53% Metode: similar to EU Method C.5 & C.6 (propan-2-ol). Bemærkninger: 86 % (similar to EU Method C.5 & C.6) (butan-2-ol). 71,5 - 82,7 % (Respirometric test (BOD of THOD) ECHA) (metanol).
Testperiode: 5 dag(er)
Produktet er biologisk letnedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Biokoncentrationsfaktor (BCF) : < 10 Metode : Leuciscus idus melanotus (metanol)

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol 67-63-0 / 200-661-7	0,05
butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	0,65

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppmiddel

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow
methanol 67-56-1 / 200-659-6	-0,77

12.4. Mobilitet i jord**Mobilitet**

Produktet indeholder flygtige stoffer, som kan spredes i atmosfæren.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriterierne i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605.

12.7. Andre negative virkninger**Andre negative virkninger**

Ingen data registreret.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser om bortskaffelse**

Afleveres til destruktion via kommunal modtagestation.

Affaldet er klassificeret som farligt affald.

Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet.

Andre

Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

1987

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN**

ALKOHOLER, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

ALCOHOLS, N.O.S.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2022-12-13
Erstatter SDB:	2022-09-01

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppmiddel

IATA-forsendelsesbetegnelse

Alcohols, n.o.s.

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

33

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formsläppmedel**14.4. Emballage gruppe**

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5. Miljøfarer**Miljøfare**

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**Supplerende transportdata**

Tunnelrestriktionskode: D/E

Transportkategori: 2

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Begrænsning af kemikalier i henhold til bilag XVII (REACH): 3, 40, 69, 75

VOC-værdi : 45% (425g/l)

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

For følgende stoffer i denne blanding udførtes en kemikaliesikkerhedsvurdering: propan-2-ol , Butan-2-ol .

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Formslæppmiddel**PUNKT 16: Andre oplysninger****Sætningsbetydning**

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2

Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation

Acute Tox. 3 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 3

Acute Tox. 3 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 3

Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 3

STOT SE 1 - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 1

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H226 Brandfarlig væske og damp.

H301 Giftig ved indtagelse.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H331 Giftig ved indånding.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H370 Forårsager organskader.