

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

FIBERFIX Epoxiplast 5500H

Artikkelnr.

2001

UFI-kode

YU9A-90UV-QG9F-J35A

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Bruk**

epoksyharpiks

Identifiserte bruksområder:

Forbruker

Professionell

Industri

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6

681 43 Kristinehamn

Sverige

Telefon

+46 55010045

E-post

info@fargin.se

Nettsted

www.fargin.se

Kontaktperson

Johan Thynell

1.4 Nødtelefonnummer

22 59 13 00 Giftinformasjonen (Norge)

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H**AVSNITT 2. Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen***Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008***Klassifisering**

Hudirritasjon, farekategori 2

Hudsensibilisering, fare kategori 1

Øyeirritasjon, farekategori 2

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2

Faresetninger

H315, H317, H319, H411

2.2 Merkingselementer*Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008***Farepiktogrammer****Signalord**

Advarsel

Faresetninger

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere faresetninger

EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Forebyggende setninger

P264 Vask hender og utsatte kroppsdeler grundig etter bruk.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P362 + P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottaker.

Tilleggsinformasjon

Inneholder: Bisfenol-A og epiklorhydrin, epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), Formaldehyd, oligomeric reaction products with 1-chloro-2, 3-epoxypropande and phenol, 1,6-Hexanediol, reaction products with epichlorodrin

Versjonsnummer:	19
Utstedt:	2022-12-13
Skifter ut SDB:	2022-06-29

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
Inneholder ingen stoffer som forårsaker hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriteriene i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
reaksjonsprodukt av: bisfenol A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700)	25068-38-6 500-033-5 01-2119456619-26 603-074-00-8	50 - 80%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %;
Formaldehyd, oligomeric reaction products with 1-chloro-2, 3-epoxypropande and phenol	9003-36-5 500-006-8 - -	20 - 40%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -	-
1,6-Hexanediol, reaction products with epichlorodrin	933999-84-9 618-939-5 - -	≤10%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H315, H317, H319, H412 - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt lege hvis ubehag vedvarer.
PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS!

Innånding

Gå ut i frisk luft og forbli i ro. Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden.

Hudkontakt

Vask straks av støv og skylt tilsølt hud med vann. Fjern straks tøy som er gjennomtrukket og skylt huden med vann.
Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H**Øyekontakt**

Skyll straks med rikelige mengder vann eller øyeskyllevann i inntil 10 minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling.

Løft øyelokket.

Kontakt lege.

Svelging

Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann. Hold personen under oppsyn. Ved ubehag transporteres personen til sykehus og ta med sikkerhetsdatabladet.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Ved inntak: Virker irriterende. Kan forårsake kvalme, magesmerter og brekninger.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak**5.1 Slukkingsmidler****Egnede brannslukkingsmidler**

Pulver, skum eller karbondioksid.

Ueguede slukkingsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved oppvarming og brann kan det dannes giftige damper/gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Bruk åndedrettsvern med lufttilførsel, hansker og vernebriller.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Unngå kontakt med huden og øynene.

Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

Søl eller ukontrollerte utslipp til vannløp skal UMIDDELBART varsles til rette myndighet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se avsnitt 7.

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Forebyggende tiltak for håndtering**

Unngå kontakt med huden og øynene.

Skift straks tilsølte klær.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt sted. Oppbevares ved romtemperatur.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer**

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll**Symboler for personlig verneutstyr****Vernebriller / ansiktsskjerm**

Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Inneholder: epoksy . Gir alvorlig øyeirritasjon.

Håndbeskyttelse

Benytt vernehansker.

Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Håndvern:

Nitrilgummi. Butylgummi.

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet.

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H**Åndedrettsvern**

Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig.

Annet

Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt.

Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Viskøs væske

Farge

Fargeløs.

Lukt

Ingen data tilgjengelig

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

214 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

7

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet1,1 g/cm³; 23 °C**Relativ damptetthet**

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Viskositet: 5.000 (23°C)

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Ikke opplyst.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ikke angitt.

10.4 Forhold som skal unngås

Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.

Unngå frost.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksiderende stoffer. Unngå alkalier, sterke syrer og varme.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved oppvarming kan det dannes helseskadelige damper/gasser.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H**AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Hudetsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Aspirasjonsfare

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Toksisitet ved innånding

Ingen spesielle helsefarer angitt.

Toksisitet ved hudkontakt

Virker irriterende.

Toksisitet ved øyekontakt

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Toksisitet ved svelging

Ikke angitt.

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper**

Inneholder ingen stoffer som forårsaker hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriteriene i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H**AVSNITT 12. Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Toksisitet**

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Data ikke registrert.

12.3 Bioakkumuleringsevne**Bioakkumulasjonspotensiale**

Data ikke registrert.

12.4 Mobilitet i jord**Bevegelighet**

Data ikke registrert.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ingen stoffer som forårsaker hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriteriene i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605.

12.7 Andre skadevirkninger**Ingen andre bivirkninger**

Ikke angitt.

AVSNITT 13. Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Hensyn ved avhending**

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Avfall klassifisert som farlig avfall.

Annet

Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering av produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

3082

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H**14.2 FN-forsendelsesnavn****ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn**

MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.

IMDG-forsendelsesnavn


ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

IATA riktig forsendelsesnavn

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

14.3 Transportfareklasse(r)**Merke**

ADR/RID/ADN



9

Miljøfare

IMDG



9

IATA



9

Miljøfare

ADR- / RID-klasse

9

ADR- / RID-klassifiseringskode

M6

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

90

IMDG-klasse

9

IATA-klasse

9

ADN-klasse

9

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H**ADN-klassifiseringskode**

M6

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Miljøfarer**Miljøfarer**

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**Spesielle forholdsregler for brukeren**

Tunnelbegrensningskode: -

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Nei.

Annet**Annen informasjon IATA (ICAO)**

Pakkeinstruksjon 964

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer.

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Epoxiplast 5500H**AVSNITT 16. Andre opplysninger****Endringer i forrige revisjon**

endrede stoffer i 3.2

oppdatert i henhold til EU 2020/878

Setningsbetydning

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.