

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer

Artikkelnr.

902x, 9099, 900001

UFI-kode

YTSD-36C1-SC9N-E93G

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Produkttype**

Spraylakk (sprayboks)

Bruk

Forbruker

Professionell

Industri

Dette produktet er regulert av EU-forordning 2019/1148 eksplosiver forløpere. Alle mistenkelige transaksjoner, betydelige tyverier eller forsvinninger skal meldes til POLITIET innen 24 timer.

Ikke egnet for bruk i

Ingen spesifikke bruker som frarådes er identifisert.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6

681 43 Kristinehamn

Sverige

Telefon

+46 55010045

E-post

info@fargin.se

Nettsted

www.fargin.se

Kontaktperson

Johan Thynell

1.4 Nødtelefonnummer

22 59 13 00 Giftinformasjonen (Norge)

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Tilgjengelig utenfor kontortid**

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Aerosol, Hazard kategori 1

Hudsensibilisering, fare kategori 1

Øyeirritasjon, farekategori 2

Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Faresetninger

H222, H229, H317, H319, H336, H412

Beskrivelse

Beholder står under trykk. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

2.2 MerkingselementerMerking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere faresetninger

EUH018 Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Forebyggende setninger**

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk

P261 Unngå innånding støv / røyk / gass / tåke / damper / spray.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottaker.

Tilleggsinformasjon

Inneholder: Aceton , Ethylacetat , Maleinsyreanhydrid

Dette produktet er regulert av EU-forordning 2019/1148 eksplosiver forløpere. Alle mistenkelige transaksjoner, betydelige tyverier eller forsvinninger skal meldes til POLITIET innen 24 timer.

Andre EU-merkingskrav: Epsilon (aerosolbeholder)

2.3 Andre farer

PBT/vPvB: Ikke relevant.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
aceton; propan-2-on; propanon	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 606-001-00-8	19 - 38%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
etylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46 607-022-00-5	19 - 38%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
dimetyleter	115-10-6 204-065-8 - 603-019-00-8	19 - 38%	Flam. Gas 1, Press. Gas - Compressed gas	H220 - -	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29 607-025-00-1	7 - 12%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336, EUH066 - -	-
2-metoksy-1-metyletylacetat	108-65-6 203-603-9 01-2119475791-29 607-195-00-7	0,4 - 1,7%	Flam. Liq. 3	H226 - -	-
2-butoksyetylacetat; butylglykolacetat	112-07-2 203-933-3 01-2119475112-47 607-038-00-2	0,2 - 0,4%	Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation	H312, H332 - -	-
Solventnafta (petroleum) light aromatic	64742-95-6 265-199-0 01-2119455851-35 649-356-00-4	0,2 - 0,4%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT SE 3 - narcosis, Aquatic Chronic 2	H226, H304, H335, H336, H411, EUH066 - -	P
Reaktionsprodukt av bis(1,2, 2,6, 6-pentametyl-4-piperidyl) sebacat och metyl-1,2,2,6, 6-pentametyl4-piperidylsebacat	1065336-91-5 915-687-0 01-2119491304-40 -	0,04 - 0,17%	Skin Sens. 1A, Repr. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H317, H361f, H400, H410 M-acute=1 M-chro=1	-
Maleinsyreanhydrid	108-31-6 203-571-6 - 607-096-00-9	<0,0002%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, STOT RE 1	H302, H314, H317, H318, H334, H372 - -	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Øvrig informasjon stoff**

Formuleringstype : Aerosol dispensers

Tilleggsinformasjon om klassifisering: Emne Nafta CAS 64742-95-6 ovenfor trenger ikke klassifisert som kreftfremkallende eller mutagen hvis den inneholder mindre enn 0,1 vektprosent benzen (EINECS No 200-753-7) , som beskrevet i note P i EF-direktiv 1272/2008 ("CLP") .

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Innånding**

Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann eller øyeskyllevann i inntil 10 minutter.

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Behandles symptomatisk.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler****Egnede brannslukkingmidler**

Ved brannslukking benyttes karbondioksid eller pulver.

Uegnede slokkingsmidler

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Aerosolbokser kan eksplodere ved brann. Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Åndedrettsvern skal benyttes.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Annet****Tiltak ved brann**

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Evakuer området.

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Slukk alle antennelseskilder. Unngå gnister, flammer, varme og røyking. Ventiler godt.

Unngå vann på spilt materiale eller beholdere som lekker.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7.

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Forebyggende tiltak for håndtering**

Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild.

Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå.

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.

Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C.

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt og kjølig sted.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
acetone; propan-2-one; propanone	67-64-1 200-662-2	125 295	FOR-2011-12-06-1358	E	-
ethylacetate	141-78-6 205-500-4	200 734	FOR-2011-12-06-1358	E	2018
2-methoxy-1-methylethylacetate	108-65-6 203-603-9	50 270	FOR-2011-12-06-1358	HE	-
2-butoxyethylacetate; butylglycolacetate	112-07-2 203-933-3	10 65	FOR-2011-12-06-1358	HE	-
Maleic anhydride	108-31-6 203-571-6	0,2 0,8	FOR-2011-12-06-1358	A	-
dimethyl ether	115-10-6 204-065-8	200 384	FOR-2011-12-06-1358	E	2007

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Maleic anhydride (108-31-6/203-571-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	0,2 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Maleic anhydride (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Sediment (ferskvann)	0,03 mg/kg tørvekt

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Administrativ norm for eksponering skal overholdes, og faren for innånding av damper skal gjøres minst mulig.

Symboler for personlig verneutstyr



I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Vernebriller / ansiktsskjerm**

Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikallet.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes.

Ved kortvarig eksponering eller lave konsentrasjoner: Maske med filter mot organiske damper.

Ved langvarig eksponering eller høye konsentrasjoner: Åndedrettsvern med lufttilførsel.

Annet

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Vask hendene etter bruk.

Ta straks av gjennomtrengelige klær som er blitt tilsølt.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Aerosol

Farge

Varierende.

Lukt

Karakteristisk.

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

-25 °C

Brennbarhet

Ekstremt brannfarlig aerosol.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

2,1 - 18,6 %

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Selvantennelsestemperatur**

230 °C

Metode

DIN 51794

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

Uoppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

5200 hPa

Tetthet og/eller relativ tetthet0,8 g/cm³**Metode**

DIN 51794

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Eksplorative egenskaper

Produktet er ikke eksplosivt, men dannelsen av eksplosive luftblandinger er mulig

VOC %

85 %

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

Inneholder: Drivmiddel

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ikke angitt.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

10.4 Forhold som skal unngås

Aerosolbeholderen må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen anbefaling angitt.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO).

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Aspirasjonsfare**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved øyekontakt

Gir alvorlig øyeirritasjon.

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper**

Hormonforstyrrende virkninger: CAS-nummer: 556-67-2 , Octamethylcyclotetrasiloxane (List II, III)

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Toksisitet**

Produktet kan skade organismer i jord og vann.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Data ikke registrert.

12.3 Bioakkumuleringsevne**Bioakkumulasjonspotensiale**

Data ikke registrert.

12.4 Mobilitet i jord**Bevegelighet**

Data ikke registrert.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Se avsnitt 11.

12.7 Andre skadevirkninger**Ingen andre bivirkninger**

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.

AVSNITT 13. Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Hensyn ved avhending**

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Avfall klassifisert som farlig avfall.

Emballasje

Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når den er tømt.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
14 06 03*	Andre løsningsmidler og løsningsmiddelblandinger

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig

IMDG-forsendelsesnavn

AEROSOLS

IATA riktig forsendelsesnavn

Aerosols, flammable

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



2.1

IATA



2.1

ADR- / RID-klasse

2

ADR- / RID-klassifiseringskode

5F

IMDG-klasse

2 (See SP63)

IATA-klasse

2.1

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**ADN-klasse**

2

ADN-klassifiseringskode

5F

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer**IMDG-miljøgift**

Nei.

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**Spesielle forholdsregler for brukeren**

Tunnelbegrensningskode: D

Transportkategori: 2

Advarsel : gass, trykkbeholder.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer.

Dette produktet er regulert av EU-forordning 2019/1148 eksplosiver forløpere. Alle mistenkelige transaksjoner, betydelige tyverier eller forsvinninger skal meldes til POLITIET innen 24 timer.

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr.: 3

SEVESO-kategori: P3a BRANNFARLIGE AEROSOLER

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei.

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**AVSNITT 16. Andre opplysninger****Setningsbetydning**

Aerosol 1 - Aerosol, Hazard kategori 1
 Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
 Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
 STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
 Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
 Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
 Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
 Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4
 Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4
 Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
 Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
 Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A
 Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
 Resp. Sens. 1 - Respiratory allergi, fare kategori 1
 STOT RE 1 - Spesifikke Target organtoksisitet - Gjentatt eksponering, fare kategori 1
 Repr. 2 - Reproduktiv giftighet, fare kategori 2
 Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
 Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
 Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
 STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene
 Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
 Flam. Gas 1 - Brennbare gasser, fare kategori 1
 Press. Gas - Compressed gas - Gasser under trykk, Komprimert gass
 H220 Ekstremt brannfarlig gass.
 H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 H226 Brannfarlig væske og damp.
 H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 H302 Farlig ved svelging.
 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 H312 Farlig ved hudkontakt.
 H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 H318 Gir alvorlig øyeskade.
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 H332 Farlig ved innånding.
 H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 H361f Mistenkes for å kunne skade forplanthningsevnen.
 H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 H400 Meget giftig for liv i vann.
 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 EUH018 Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

Versjonsnummer:	1
Utstedt:	2023-06-02

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud