



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

BHP Epoxyhårdare, Del B

UFI kode

NCAA-C008-JG9E-H4NQ

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Hærder til epoxyharpiks.

Brug

Erhvervsmæssig brug

Industriel brug

Forbrugeranvendelse

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6

681 43 Kristinehamn

Sverige

Telefon

+46 55010045

E-mail

info@fargin.se

Hjemmeside

www.fargin.se

Kontakt person

Johan Thynell

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 Giftlinjen (Danmark)

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Akut toksicitet, oral, kategori 4
Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3
Reproduktionstoksicitet, kategori 2
Hudætsende, farekategori 1
Hudsensibilisering, kategori 1
Alvorlig øjenskade, kategori 1

Faresætninger

H302, H314, H317, H318, H361d, H412

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger

EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning(er)

P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjnebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/holderen bortskaffes i til et godkendt affaldsanlæg.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

Mere information

Indeholder: 3-Aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamin, Reaktionsprodukt (oligomer) med bisfenol A, 1-klor-1,3-epoxipropan och aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamin, Bensylalkohol och Salicylsyra.

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Indeholder ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriterierne i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605.

Andre

Hvis produktet sælges til offentligheden, skal det være forsynet med en børnesikret lukning.

Børnesikrede lukninger til genlukkelige beholdere skal opfylde kravene i den svenske standard SS-EN ISO 8317.

Hvis produktet sælges til offentligheden, skal det være forsynet med en børnesikret lukning.

Børnesikrede lukninger til genlukkelige beholdere skal opfylde kravene i den svenske standard SS-EN ISO 8317.

Baseret på tilgængelige oplysninger indeholder produktet ingen SVHC-stoffer (= Substance Of Very High Concern) $\geq 0,1\%$ fra EU's kandidatliste.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Specifikke koncen- trationsgrænser ATE	Note
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	2855-13-2 220-666-8 01-2119514687-32 612-067-00-9	15 - ~30%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1	H302, H314, H317, H318 - -		Oral: ATE = 1030 mg/kg bw Skin Sens. 1A; H317: C = 0,001 %
Reaktionsprodukt (oligomer) med bisfenol A, 1-klor-1,3-epoxipropan och aminometyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	38294-64-3 500-101-4 - -	≥13 - <30%	Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H314, H317, H318, H412 - -	ATE [Inhalation – Støv/tåge eller aerosol]: 4 mg/l	-
benzylalkohol	100-51-6 202-859-9 01-2119492630-38 603-057-00-5	>10 - ≤20%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - inhalation	H302, H332 - -		-
Salicylsyre	69-72-7 200-712-3 - 607-732-00-5	≥2 - ≤5%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1, Repr. 2	H302, H318, H361d - -		-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Kontakt læge, hvis der opstår symptomer.
GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -

Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

Indånding

Den skadede fjernes straks fra eksponeringskilden.

Kontakt læge.

Vær opmærksom på, at symptomerne på lungeødem (åndenød) kan opstå indtil 24 timer efter påvirkningen.

Hudkontakt

Wask og skyl straks forurenede hud med vand. Fjern straks tilsmudset tøj og skyld huden med vand.

Ring til en læge.

Øjenkontakt

Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg.

Løft øjenlåget.

Vigtigt! Skyl straks med vand i 15-30 min.

Søg straks lægehjælp. Fortsæt skylning.

Indtagelse

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Farlig ved indtagelse eller indånding.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Alvorlig ætsningsfare. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

Andre

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Pulver, skum eller CO₂.

Uegnede slukningsmidler

Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved ophedning og brand kan der dannes giftige dampe/gasser.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker og beskyttelsesbriller.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø. Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

Spild eller ukontrolleret udslip til vandmiljøet skal STRAKS meddeles til den nationale vandmiljømyndighed eller til den relevante kompetente myndighed.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 7.

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå indånding af dampe/aerosoler og kontakt med hud og øjne.

Skift straks forurenede tøj.

Vid hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:10 (Risker i arbetsmiljön), följas.

Produkten innehåller en epoxibaserad reaktionsprodukt vilket innebär att den omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:15, (Medicinska kontroller i arbetslivet).

Produkten innehåller salicylsyra som innebär att den omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:2 (Planering och organisering av arbetsmiljöarbete, kap.7 Gravida, nyförlösta och ammande arbetstagare).



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted.

Opbevares ved stuetemperatur.

Skal beskyttes mod varme og direkte sollys.

Beskyttes mod fugt.

Opbevares under lås.

7.3. Særlige anvendelser

Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin (2855-13-2/220-666-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	73 µg/m³	Medarbejdere	Lokale
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin (2855-13-2/220-666-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	300 µg/kg LV/dag	Forbrugere	Systemiske
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin (2855-13-2/220-666-8)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	73 µg/m³	Medarbejdere	Lokale
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin (2855-13-2/220-666-8)	DNEL	Akut (kortvarig) Oral	300 µg/kg LV/dag	Forbrugere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	22 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	110 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	8 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	40 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	5,4 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	27 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	4 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	20 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	4 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	20 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin (2855-13-2/220-666-8)	PNEC	Ferskvand	60 µg/l
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin (2855-13-2/220-666-8)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	230 µg/l
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin (2855-13-2/220-666-8)	PNEC	Havvand	6 µg/l
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin (2855-13-2/220-666-8)	PNEC	Rensningsanlæg	3,18 mg/l
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin (2855-13-2/220-666-8)	PNEC	Sediment (ferskvand)	5,784 mg/kg sedi- ment tør- vægt
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin (2855-13-2/220-666-8)	PNEC	Sediment (havvand)	578 µg/kg sediment tørvægt
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin (2855-13-2/220-666-8)	PNEC	Jord	1,121 mg/kg jord tørvægt
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	2,3 mg/l
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Rensningsanlæg	39 mg/l
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Sediment (ferskvand)	5,27 mg/kg sediment tørvægt
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Sediment (havvand)	527 µg/kg sediment tørvægt
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Jord	0,456 mg/kg jord tørvægt

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Arbejdsmetoderne er udformet til at forhindre direkte kontakt. Sørg for god ventilation. Ved utilstrækkelig ventilation bør der anvendes mekanisk ventilation med punktudsugning. Øjenskyllefaciliteter bør være tilgængelige på arbejdspladsen. Ved håndtering af store mængder bør der også være nød-brusere tilgængelige på arbejdspladsen.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

Symboler for personlige værnemidler



Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Tætsluttende sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm skal anvendes.

Beskyttelse af hænder

Brug beskyttelseshandsker. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

Hudbeskyttelse

Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå at huden bliver forurennet med kemikaliet.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.
Filtrerende åndedrætsværn med filter mod organiske dampe.

Fare ved opvarmning

Ikke angivet.

Miljøeksponeringskontrol

Se punkt 6.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

Brun.

Lugt

Amin.

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

233 °C



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

Antændelighed

Produktet er ikke brandfarligt.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 107 °C

Selvantændelsestemperatur

> 380 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

11,5

Kinematisk viskositet

2,72 mm²/s

Opløselighed

Ikke opløseligt i vand.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

~ 0,79

Metode

Komponent

Damptryk

~ 0,03 mbar

Massefylde og/eller relativ massefylde

~ 0,981 kg/dm³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

LAV RISIKO

10.4. Forhold, der skal undgås

Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. Undgå varme, flammer og antændelseskilder.
Undgå frost.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved omgivelsestemperaturer.
Ved brand dannes giftige gasser (CO, CO2).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskrivelse af mulige helbredsskadelige virkninger er baseret på erfaring og/eller toksikologiske karakteristika for forskellige forbindelser.

Akut toksicitet

Farlig ved indånding.
Kan være sensibiliserende ved indånding.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksp- nering	Art
Reaktionsprodukt (oligomer) med bis- fenol A, 1-klor-1,3- epoxipropan och aminometyl-3,5,5- trimetylcyclo- hexylamin	LC50 Inhalation	4 mg/L	Indånding	4 h	Rotte



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksp- nering	Art
38294-64-3 / 500- 101-4					

Hudætsning/-irritation

Virker ætsende. Langvarig kontakt medfører alvorlige hudskader.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Virker ætsende. Øjeblikkelig førstehjælp er nødvendig.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Indånding kan medføre allergi. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksposering

R63 - Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Gentagne STOT-eksposeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved indtagelse

Kan medføre ætsninger i mund, spiserør og mavesæk.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen indeholder >= 0,1 % stoffer, der opfylder vPvB-kriterierne ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, annek. XIII. Se AFSNIT 3 i dette sikkerhedsdatablad. Blandingen indeholder >= 0,1 % stoffer, der opfylder PBT-kriterierne ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, annek. XIII. Se AFSNIT 3 i dette sikkerhedsdatablad.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Denne blanding's økotoksikologiske egenskaber er bestemt af enkeltkomponenternes økotoksikologiske egenskaber (se punkt 3).

12.2. Persistens og nedbrydelighed

En del af komponenterne er vanskeligt biologisk nedbrydelige.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet indeholder stoffer, som er potentielt bioakkumulerbare.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Anmærkning
Reaktionsprodukt (oligomer) med bisfenol A, 1-klor-1,3-epoxipropan och aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamin 38294-64-3 / 500-101-4	Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Produktet er uopløseligt i vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet/blandingen indeholder ingen komponenter, der anses for at være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i koncentrationer på 0,1 % eller højere

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), ifølge kriterierne i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605, i koncentrationer på 0,1 % eller højere.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Afleveres til destruktion via kommunal modtagestation.
Affaldet er klassificeret som farligt affald.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

Affalds kode	Affaldsbeskrivelse
08 04 09*	Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

2735

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S

IMDG-forsendelsesbetegnelse

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

IATA-forsendelsesbetegnelse

Amines, liquid, corrosive, n.o.s.

14.3. Transportfareklasse(r)

Fareseddel

ADR/RID/ADN



8

IMDG



8

IATA



8



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

Klasse

8

Klassifikationskode

C7

Farenummer

80

IMDG klasse

8

IATA klasse

8

ADN klasse

8

ADN klassifikationskode

C7

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5. Miljøfarer

Miljøfare

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode: E

Transportkategori: 3

Se punkt 4. Se i øvrigt punkt 8.

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Nej.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

*UFI

*section 2-16



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	6
Udstedt:	2025-09-03
Erstatter SDB:	2024-06-03

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Epoxyhårdare, Del B

Sætningsbetydning

Repr. 2 - Reproduktionstoksicitet, kategori 2
Skin Corr. 1 - Hudætsende, farekategori 1
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1
Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3
Skin Corr. 1B - Ætsende på huden, kategori 1B
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, farekategori 1, sub-kategori 1A
Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, farekategori 1, underkategori 1B
Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Andre

Yderligere information

Disse oplysninger er baseret på de oplysninger, vi kender til på fremstillingstidspunktet, og de er givet i god tro og på betingelse af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med den specificerede brugsmetode. Eventuel anden brug af produktet sammen med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.