



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

BHP Brytpasta Yellow

Artikkelnr.

110799

UFI-kode

2G3R-VRN8-E99J-CFPJ

Synonymer

Polyesterharts

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Fargepasta

Bruk

SU3 - Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg.

SU12 - Framstilling av plastprodukter inklusive sammensetning og omforming.

SU22 - Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk).

PC9a - Belegg og maling, tynnere, malingsfjernere.

PC32 - Polymerstoffer og – komponenter eller polymerer.

PROC3 - Bruk i lukket batchprosess (syntetisering eller formulering).

PROC4 - Bruk i batch og andre prosesser (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering.

PROC5 - Blanding i batchprosesser for formulering av stoffblandinger og produkter (med flere trinn og/eller signifikant kontakt).

PROC8a - Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved ikke-dedikerte anlegg.

PROC8b - Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved dedikerte anlegg.

PROC9 - Overføring av stoff eller stoffblanding til små beholdere (dedikert påfyllingslinje inklusive veiing).

PROC10 - Påføring med rull eller pensel.

PROC15 - Bruk som laboratoriereagens.

Bruksområder for forbrukere

Industriell bruk

Professionell



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6
681 43 Kristinehamn
Sverige

Telefon

+46 55010045

E-post

info@fargin.se

Nettsted

www.fargin.se

Kontaktperson

Johan Thynell

1.4 Nødtelefonnummer

22 59 13 00 Giftinformasjonen (Norge)

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Reproduktiv giftighet, fare kategori 2

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Faresetninger

H361d, H412



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresetninger

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere faresetninger

EUH208 Inneholder 2,6-di-tert-butyl-alpha-dimethylamino-p-cresol. Kan gi en allergisk reaksjon.

Forebyggende setninger

P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P405 Oppbevares innelåst.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallshåndteringsanlegg.

Tilleggsinformasjon

Inneholder: 1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene diisobutyrate , Bis(2-ethylhexyl) maleate

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Chrome antimony titanium buff rutile	68186-90-3 269-052-1 01-2119491294-33 -	40 - 60%	-	- - -	-
1-isopropyl-2,2-dimet hyltri-methylene diisobutyrate	6846-50-0 229-934-9 01-2119451093-47 -	9 - <12%	Repr. 2, Aquatic Chronic 3	H361d, H412 - -	-
Bariumsulfat	7727-43-7 231-784-4 01-2119491274-35 -	<6%	-	- - -	-
Bis(2-ethylhexyl) fumarate	141-02-6 205-448-2 - -	2 - <5%	Aquatic Chronic 2	H411 - -	-
Bis(2-ethylhexyl) maleate	142-16-5 205-524-5 01-2119552449-30 -	0,1 - <1%	STOT RE 2, Aquatic Chronic 1	H373, H410 - -	M-faktor 0
2,6-di-tert-butyl-alphadi-methylaminop-cresol	88-27-7 201-816-1 01-2119975433-32 -	0,1 - <1%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H317, H319, H400, H410 - -	-
Syntetisk amorf, pyrogen kiseloxid	112945-52-5 231-545-4 01-2119379499-16 -	<1%	-	- - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Sørg for ro, varme og frisk luft.

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Vask huden med såpe og vann.

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp.

Søk legehjelp umiddelbart.

Svelging

Fremkall ikke brekning.

Gi aldri væske til en bevisstløs person.

Søk legehjelp umiddelbart.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann dannes giftige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk trykkluftmaske når produktet er involvert i brann.

Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Evakuer området. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Informer ansvarlige myndigheter ved risiko for vannforurensing.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 12.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne.

Skift tilsølte klær.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Generell hygiene

God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt sted. Oppbevares på et godt ventilert sted.

Unngå kontakt med oksiderende stoffer. Peroksider .

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m ³	Kilde	Merknad	År
Bariumsulfat	7727-43-7 231-784-4	- / 0,5 /	-	TWA	-
Chrome antimony titanium buff rutile	68186-90-3 269-052-1	- / 0,5 /	-	TWA, Bokstavkoder: Respirabel fraksjon	-
Syntetisk amorf, pyrogen kiseloxid	112945-52-5 231-545-4	- / 1,5 /	FOR-2011-12- 06-1358	Respirabelt støv	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Bariumsulfat (7727-43-7/231-784-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	10 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk
1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0/229-934-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	17,2 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk
Bis(2-ethylhexyl) fumarate (141-02-6/205-448-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	292 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk
Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5/205-524-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	7 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk
Chrome antimony titanium buff rutile (68186-90-3/269-052-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	4 mg/m ³	Medarbeidere	Lokal
Syntetisk amorf, pyrogen kiseloxid (112945-52-5/231-545-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	4 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk
2,6-di-tert-butyl-alpha dimethylaminop- cresol (88-27-7/201-816-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2,1 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk

PNEC/PEC



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer: 2

Utstedt: 2025-04-15

Skifter ut SDS: 2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Bariumsulfat (7727-43-7/231-784-4)	PNEC	Ferskvann	227,8 mg/l
1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0/229-934-9)	PNEC	Ferskvann	0,014 mg/l
Bis(2-ethylhexyl) fumarate (141-02-6/205-448-2)	PNEC	Ferskvann	0,003 mg/l
Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5/205-524-5)	PNEC	Sediment (ferskvann)	15,95 mg/kg tør- rvekt
Syntetisk amorf, pyrogen kiseloxid (112945-52-5/231-545-4)	PNEC	Oral (sekundær forgiftning)	60000 mg/kg
2,6-di-tert-butyl-alphadimethylaminop-cresol (88-27-7/201-816-1)	PNEC	Saltvann	0,03 µg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides.

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted.

Symboler for personlig verneutstyr



Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.

Ikke bruk kontaktlinser.

Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker.

Egnede hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikallet.

Åndedrettsvern

Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel.

Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P2.

Miljøeksponeringskontroll

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

Gul. Gulaktig brun.

Lukt

Luktfri.

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

> 93 °C

Metode

CC (Lukket kopp).

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

470 - 570 mm²/s

Metode

(23 °C)

Viskositet, dynamisk

800 - 950 mPa · s

Metode

Kon och platta (23 °C)



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer: 2

Utstedt: 2025-04-15

Skifter ut SDS: 2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

Uoppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,62 - 1,72 g/cm³ (23 °C)

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisasjon forekommer ikke.

10.4 Forhold som skal unngås

Uforenlige materialer

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Peroksider .

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer: 2

Utstedt: 2025-04-15

Skifter ut SDS: 2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
Chrome antimony titanium buff rutile 68186-90-3 / 269-052-1	LD50	> 10 000 mg/kg bw	oral	Rotte	-
2,6-di-tert-butyl-alphadimethyl-aminop-cresol 88-27-7 / 201-816-1	LD50	461 mg/kg bw	oral	Rotte	OECD 401

Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering . Kan gi en allergisk reaksjon.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftframkallende egenskap

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduksjonstoksisitet

Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

STOT – enkelteksponering

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

STOT – gjentatt eksponering

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5) LOAEL (90d): 30 mg/kg bw/day (Rat) oral OECD 408.

Syntetisk amorf, pyrogen kiseloxid (112945-52-5) NOEC (90 d): < 1.3 mg/m³ air 90d (Rat) inhale OECD 413

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

11.2 Opplysninger om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet
2,6-di-tert-butyl-alpha-dimethyl-aminop-cresol 88-27-7 / 201-816-1	LC50	0,907 mg/l	96 h

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Chrome antimony titanium buff rutile 68186-90-3 / 269-052-1	EC50	> 100 mg/l	72 timer	Desmodesmus subspicatus

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Bariumsulfat 7727-43-7 / 231-784-4	EC50	14,5 mg/l	48 h	Daphnia magna

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Eksponeringens varighet	Metode/retningslinjer
2,6-di-tert-butyl-alpha-dimethylaminop-cresol 88-27-7 / 201-816-1	3h	OECD 209



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

EAK-kode: Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.

Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering av produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

formalia

Setningsbetydning

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Repr. 2 - Reproduktiv giftighet, fare kategori 2

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2

STOT RE 2 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2

Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1B

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1

H302 Farlig ved svelging.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208 Inneholder 2,6-di-tert-butyl-alpha-dimethylamino-p-cresol. Kan gi en allergisk reaksjon.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

Annet

Annen informasjon

Denne informasjonen er basert på informasjonen vi kjenner til på fremstillingstidspunktet og er gitt i god tro og under forutsetning av at produktet brukes under normale forhold og i henhold til spesifisert bruksmåte. Eventuell annen bruk av produktet, sammen med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.