



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

BHP Laminatepoxi, Del A

UFI kode

Y6AA-A0MF-XG9E-6FGK

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Epoxi harpiks

Brug

Industriel brug

Erhvervsmæssig brug

Forbrugeranvendelse

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6

681 43 Kristinehamn

Sverige

Telefon

+46 55010045

E-mail

info@fargin.se

Hjemmeside

www.fargin.se

Kontakt person

Johan Thynell

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 Giftlinjen (Danmark)

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Hudirritation, kategori 2

Hudsensibilisering, kategori 1

Øjenirritation, kategori 2

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Faresætninger

H315, H317, H319, H411

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresætninger

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger

EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning(er)

P261 Undgå indånding af damp.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i godkendt affaldsmottager.

Mere information

Indeholder: Reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether, homologe med molekulvægt ≤ 700 , Bis-phenol-F epoxi harts, Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl] derivat



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

2.3. Andre farer

Baseret på tilgængelige oplysninger indeholder produktet ingen SVHC-stoffer (= Substance Of Very High Concern) $\geq 0,1\%$ fra EU's kandidatliste.

Indeholder ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriterierne i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605.

Stoffet/blandingen indeholder ingen komponenter, der anses for at være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i koncentrationer på $0,1\%$ eller højere

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Specifikke koncentrationsgrænser ATE	Note
reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether; homologe med molekylvægt ≤ 700	25068-38-6 500-033-5 01-2119456619-26 603-074-00-8	40 - 60%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -		Eye Irrit. 2; H319: C $\geq 5\%$ Skin Irrit. 2; H315: C $\geq 5\%$;
Bisfenol-F epoxi harts	28064-14-4 608-164-0 - -	10 - 25%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -		-
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether	68609-97-2 271-846-8 01-2119485289-22 603-103-00-4	10 - 25%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1	H315, H317 - -		-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Kontakt læge, hvis der opstår symptomer.

GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS.

Indånding

Søg frisk luft og forbliv i ro.

Hudkontakt

Wask og skyl straks forurenede hud med vand. Fjern straks tilsmudset tøj og skyld huden med vand. Ved vedvarende irritation, kontakt læge.

Øjenkontakt

Skyld straks med rigelige mængder vand eller øjenvaskopløsning i op til 10 minutter. Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes.

Løft øjenlåget.

Kontakt læge.

Indtagelse

Skyld straks munden og drik rigeligt vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

Information til læger

Risiko for astmatiske luftvejsproblemer.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Pulver, skum eller CO₂.

Uegnede slukningsmidler

Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved ophedning og brand kan der dannes giftige dampe/gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker og beskyttelsesbriller.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

Spild eller ukontrolleret udslip til vandmiljøet skal STRAKS meddeles til den nationale vandmiljømyndighed eller til den relevante kompetente myndighed.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Skift straks forurenet tøj.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted.

Opbevares ved stuetemperatur.

Al håndtering skal foregå med god ventilation.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

7.3. Særlige anvendelser

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	3,6 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	1 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	870 µg/m³	Forbrugere	Systemiske
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	500 µg/kg LV/dag	Forbrugere	Systemiske
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	500 µg/kg LV/dag	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Ferskvand	105,8 µg/l
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater;	PNEC	Havvand	10,58 µg/l



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
(C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)			
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Rensningsanlæg	10 mg/l
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Sediment (ferskvand)	307,16 mg/kg sedi- ment tør- vægt
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Sediment (havvand)	30,72 mg/kg sedi- ment tør- vægt
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Jord	1,234 mg/kg jord tørvægt
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	72 µg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Symboler for personlige værnemidler



Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Tætsluttende sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm skal anvendes.
Indeholder: epoxy-agtig . Forårsager alvorlig øjenirritation.

Beskyttelse af hænder

Brug beskyttelseshandsker.
Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.
Håndbeskyttelse: Nitrilgummi.
Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Hudbeskyttelse

Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå at huden bliver forurenet med kemikaliet.
Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Åndedrætsværn

S38 - Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Miljøeksponeringskontrol

P273 Undgå udledning til miljøet.

Andre

Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet.

Fjern straks alt tøj, som er blevet forurenet.

Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Tyktflydende væske

Farve

Farveløs.

Lugt

svag

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Data mangler.

Antændelighed

Produktet er ikke brandbart.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 100 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

pH

7

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ikke opløseligt i vand.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

~ 1,108 kg/dm³

Relativ massefylde

1,1 g/cm³; 23 °C

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ikke relevant

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Det er usandsynligt, at særlige betingelser vil resultere i en farlig situation.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå eksponering for høje temperaturer eller direkte sollys.

Undgå frost.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærkt oxiderende midler. Undgå alkalier, stærke syrer og varme.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved ophedning kan der dannes sundhedsskadelige dampe/gasser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art
reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether; homologe med molekylvægt $\leq$ 700 25068-38-6 / 500-033-5	LD50	800 mg/kg	dermal	Kanin
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater ; (C12C14) alkylglycidylether 68609-97-2 / 271-846-8	LD50	mg/kg 17100	Oralt	rotte

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved indånding

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

Toksicitet ved hudkontakt

Virker irriterende.

Toksicitet ved øjenkontakt

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Toksicitet ved indtagelse

Ikke angivet.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen indeholder ingen stoffer $\geq 0.1\%$ med endokrinskadelige egenskaber ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59(1) eller ifølge forordning (EU) 2017/2100 eller forordning (EU) 2018/605.

Andre

Der findes ingen toksikologiske data for produktet, hvorfor vurderingen er baseret på data om de indgående stoffer.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Bisfenol-F epoxi harts 28064-14-4 / 608-164-0	LC50	>100 mg/L	96h	Leuciscus idus



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether; homologe med molekylvægt ≤ 700 25068-38-6 / 500-033-5	LC50	11 mg/L	72 h	Algier

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data registreret.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl] derivat 68609-97-2	933,25

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Stoffet er ikke vandopløseligt.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet/blandingen indeholder ingen komponenter, der anses for at være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i koncentrationer på 0,1 % eller højere

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), ifølge kriterierne i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605, i koncentrationer på 0,1 % eller højere.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

Andre

Der findes ingen toksikologiske data for produktet, hvorfor vurderingen er baseret på data om de indgående stoffer.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Affaldet er klassificeret som farligt affald.

Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet.

Affalds kode	Affaldsbeskrivelse
08 04 09*	Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Tom emballage behandles som et produkt.

EWC bortskaffelse af affald Nr: 15 01 10* Emballage, der indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

3082

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (epoxyharpiks)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxyharpiks)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxyharpiks)



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13


Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

14.3. Transportfareklasse(r)

Fareseddel

ADR/RID/ADN



9 Miljøfare

IMDG



IATA



9 Miljøfare

Klasse

9

Klassifikationskode

M6

Farenummer

90

IMDG klasse

9

IATA klasse

9

ADN klasse

9

ADN klassifikationskode

M6



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -

Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5. Miljøfarer

Miljøfare

ADR/RID/ADN: Farligt for miljøet

IMDG Marine Pollutant

Ja

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode: -

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-09-12
Erstatter SDB:	2022-12-13

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/878 -
Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

ændrede stoffer i 3.2

nye UFI

Punkt 1-16

Sætningsbetydning

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Andre

Yderligere information

Disse oplysninger er baseret på de oplysninger, vi kender til på fremstillingstidspunktet, og de er givet i god tro og på betingelse af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med den specificerede brugsmetode. Eventuel anden brug af produktet sammen med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.