



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

BHP Brytpasta Black

Artikel-nr.

110798

UFI-kod

RN3R-WR12-199J-P4UP

Synonymer

Polyesterharts

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Brytpasta

Relevanta identifierade användningar

SU3 - Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser.

SU12 - Tillverkning av plastprodukter, inklusive blandning och omvandling.

SU22 - Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare).

PC9a - Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel.

PC32 - Polymerberedningar och -föreningar.

PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering).

PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår.

PROC5 - Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt).

PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål.

PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål.

PROC9 - Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning).

PROC10 - Applicering med roller eller strykning.

PROC15 - Användning som laboratoriereagens.

Professionell

Konsumentanvändning

Industriellt bruk



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Färg-In AB

Adress

Bodalsvägen 6
681 43 Kristinehamn
Sverige

Telefon

+46 55010045

E-Post

info@fargin.se

Hemsida

www.fargin.se

Referensperson

Johan Thynell

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 (Giftinformationscentralen)

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Reproduktionstoxicitet, kategori 2

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

Faroangivelser

H361d, H412



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller Fettsyror, C14-18 och C16-18-omättade, maleerade, reaktion produkter med oleylamin, samt maleinsyraanhydrid.. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd anläggning för avfallshantering.

Tilläggsinformation

Innehåller: 1-isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutytrat , Bis(2-etylhexyl)maleat

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig data



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
BHP Brytpasta Black

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Bariumsulfat	7727-43-7 231-784-4 01-2119491274-35 -	10 - 20%	-	- - -	-
1-isopropyl-2,2-dimethyltri-methylene diisobutyrate	6846-50-0 229-934-9 01-2119451093-47 -	9 - <12%	Repr. 2, Aquatic Chronic 3	H361d, H412 - -	-
Carbon Black	1333-86-4 215-609-9 01-2119384822-32 -	<10%	-	- - -	-
Bis(2-ethylhexyl)fumarat	141-02-6 205-448-2 - -	5 - <8%	Aquatic Chronic 2	H411 - -	-
Bis(2-ethylhexyl) maleate	142-16-5 205-524-5 01-2119552449-30 -	1 - <4%	STOT RE 2, Aquatic Chronic 1	H373, H410 - -	M-faktor 0
xilen	1330-20-7 215-535-7 01-2119488216-32 601-022-00-9	0,1 - <1%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation	H226, H312, H315, H332 - -	C
Fettsyror, C14-18 och C16-18-omättad, maleerad, reaktionsprodukter med oleylamin	85711-47-3 288-307-8 01-2120097630-54 -	0,1 - <1%	Skin Sens. 1	H317 - -	-
Kvarts	14808-60-7 238-878-4 - -	<1%	-	- - -	-
Maleinsyraanhydrid	108-31-6 203-571-6 - 607-096-00-9	0,0001 - <0,001%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, STOT RE 1	H302, H314, H317, H318, H334, H372 - -	-



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Frisk luft, värme och vila.

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Kontakt med ögonen

Skölj genast med rikliga mängder vatten i minst 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet.

Sök omedelbart läkarhjälp.

Förtäring

Framkalla inte kräkning.

Ge aldrig vätska till en medvetslös.

Sök omedelbart läkarhjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand bildas giftiga gaser.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd tryckluftsmask när produkten är utsatt för brand.

Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt.



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Utrym området. Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. Informera ansvariga myndigheter vid risk för förorening av vattentäkt.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 12.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik inandning av ångor och aerosoler och kontakt med hud och ögon.

Byt nedsmutsade kläder.

Ventilationen skall vara effektiv.

Hygien

Noggrann personlig hygien är nödvändig. Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i sluten originalförpackning på ett torrt ställe. Förvaras på väl ventilerad plats.

Undvik kontakt med oxidationsmedel. Peroxider .

7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
BHP Brytpasta Black

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Bariumsulfat	7727-43-7 231-784-4	- / 0,5 /	- / - /	AFS 2018:1	-	1990
xylén	1330-20-7 215-535-7	50 / 221 /	100 / 442 /	AFS 2018:1	H	-
Kvarts	14808-60-7 238-878-4	- / 0,1 /	- / - /	AFS 2018:1	C; M	2018
Maleinsyraanhydrid	108-31-6 203-571-6	0,05 / 0,2 /	0,1 / 0,4 /	AFS 2018:1	S; M	-
Carbon Black	1333-86-4 215-609-9	- / 3 /	- / - /	AFS 2018:1	-	-

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Bariumsulfat (7727-43-7/231-784-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	10 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0/229-934-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	17,2 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
xylén (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	77 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
xylén (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	289 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Maleinsyraanhydrid (108-31-6/203-571-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,2 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Carbon Black (1333-86-4/215-609-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,5 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Bis(2-etylhexyl)fumarat (141-02-6/205-448-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	292 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Bis(2-etylhexyl) maleate (142-16-5/205-524-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	7 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
BHP Brytpasta Black

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Fettsyror, C14-18 och C16-18-omättad, maleerad, reaktionsprodukter med oleylamin (85711-47-3/288-307-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,5 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Bariumsulfat (7727-43-7/231-784-4)	PNEC	Sötvatten	227,8 mg/l
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0/229-934-9)	PNEC	Sötvatten	0,014 mg/l
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Sötvatten	0,327 mg/l
Maleinsyraanhydrid (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,03 mg/kg torrvikt
Carbon Black (1333-86-4/215-609-9)	PNEC	Havsvatten	0,1 mg/l
Bis(2-ethylhexyl)fumarat (141-02-6/205-448-2)	PNEC	Sötvatten	0,003 mg/l
Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5/205-524-5)	PNEC	Sediment (sötvatten)	15,95 mg/kg torrvikt
Fettsyror, C14-18 och C16-18-omättad, maleerad, reaktionsprodukter med oleylamin (85711-47-3/288-307-8)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	10 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutslag, för att säkra att gränsvärdet inte överskrids.
All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme.

Symboler för personlig skyddsutrustning





SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Ögon / ansiktsskydd

Använd stänktäta skyddsglasögon vid risk för kontakt med ögonen.
Bär inte kontaktlinser.

Handskar

Skyddshandskar skall användas.
Lämpliga handsktyper kan anvisas av handskleverantören.

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.

Andningsskydd

Vid arbete i trånga utrymmen eller dåligt ventilerade lokaler skall andningsskydd med lufttillförsel användas.
Använd andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P2.

Begränsning av miljöexponeringen

Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

svart

Lukt

Luktfri.

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 93 °C



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

1600 - 10000 mm²/s

Metod

(23 °C)

Viskositet, dynamisk

2000 - 12000 mPa · s

Metod

Brookfield Testmetod (23 °C)

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

Olösligt i vatten.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1,19 - 1,21 g/cm³ (23 °C)

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen tillgänglig data



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
BHP Brytpasta Black

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farlig polymerisation uppträder ej.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Oförenliga material

10.5 Oförenliga material

Starka oxidationsmedel. Peroxider .

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponer- ingsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
Bariumsulfat 7727-43-7 / 231- 784-4	LD50	>5000 mg/kg bw	oral	-	-	-
xylene 1330-20-7 / 215- 535-7	LC50	29091 mg/m3	inhalativ	4h	Råtta	EU Method B.2
Maleinsyraan- hydrid 108-31-6 / 203- 571-6	LD50	1090 mg/kg bw	Råtta	-	-	OECD 401

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

Hudsensibilisering . Kan orsaka en allergisk reaktion.



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
BHP Brytpasta Black

Mutagenicitet i könsceller

Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

Cancerogenicitet

Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

Reproduktionstoxicitet

Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

STOT-enstaka exponering

Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

STOT-upprepad exponering

LOAEL (90d): 30 mg/kg bw/day (Rat) oral OECD 408,avser Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5).
LOAEC (30 d): 0,01 mg/l (Rat) inandning, liknande OECD 412, avser maleinsyraanhydrid (108-31-6).

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

11.2. Information om andra faror
Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethyl-ene diisobutyrate 6846-50-0 / 229-934-9	LC50	1,55 mg/l	96 h	Pimephales pro-melas (Amerikansk elritsa)	Similar to OECD 203

Akut toxicitet för alger



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
BHP Brytpasta Black

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Bis(2-ethylhexyl) maleate 142-16-5 / 205-524-5	EC50	0,619 mg/l	72 h	Raphidocelis sub-capitata	OECD 201, EU Method C.3

Akut toxicitet för kräddjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Bariumsulfat 7727-43-7 / 231-784-4	EC50	14,5 mg/l	48 h	Daphnia magna

Mikro-/makroorganismstoxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Metod / riktlinje
Xylen 1330-20-7	EC50	> 157 mg/l	3 h	OECD 209

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

12.4 Rörlighet i jord
Rörlighet
Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

12.6. Hormonstörande egenskaper
Ingen information tillgänglig.

12.7. Andra skadliga effekter
Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag.



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

EWC-kod: Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningssområde.

Vid hantering av avfall ska det tas hänsyn till de säkerhetsåtgärder som gäller för hantering av produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr: Kolumn 1, nr 3.

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Nationella föreskrifter

Avfallsförordningen, SFS 2020:614, med ändringar.

MSB:s föreskrift om transport av farligt gods på väg och i terräng, (ADR-S), med ändringar.

Gränsvärden för luftvägsexponering (AFS 2023:14), med ändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

formalia



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	7
Utfärdat:	2025-04-15
Ersätter SDB:	2023-08-28

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Betydelse av fraser

Repr. 2 - Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3
Acute Tox. 4 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4
Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
Resp. Sens. 1 - Luftvägssensibilisering, kategori 1
STOT RE 1 - Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 1
Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
STOT RE 2 - Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 2
Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering .
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH208 Innehåller Fettsyror, C14-18 och C16-18-omättade, maleerade, reaktion produkter med oleylamin, samt maleinsyraanhydrid.. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Övrigt

Övrig information

Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det specificerade användningssättet. All annan användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.