



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsname**

BHP Gelcoatpackel - alle Farben

**Artikelnummer**

6xxxx

**UFI-Code**

2AQA-PDME-EH9W-P2K8

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Produkttyp**

Gelcoat Spachtel

**Verwendung**

SU3 - Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten.

SU12 - Herstellung von Kunststoffprodukten, einschließlich Compoundierung und Konversion.

SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk).

PC32 - Polymerzubereitungen und -verbindungen.

PROC3 - Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung).

PROC4 - Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht.

PROC5 - Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt).

PROC7 - Industrielles Sprühen.

PROC8a - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen.

PROC8b - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen.

PROC9 - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung).

PROC10 - Auftragen durch Rollen oder Streichen.

PROC11 - Nicht-industrielles Sprühen.

PROC15 - Verwendung als Laborreagenz.

Gewerbliche Verwendung

Industrielle Verwendung

Verwendung durch Verbraucher

**Nicht zur Verwendung geeignet**

Zu diesem Punkt sind keine Informationen verfügbar.



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatspackel - alle Farben

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Lieferant

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6  
681 43 Kristinehamn  
Schweden

Telefon

+46 55010045

E-Mail

info@fargin.se

Webseite

www.fargin.se

Ansprechpartner

Johan Thynell

### 1.4. Notrufnummer

112 Europäische Notrufnummer

#### Erreichbarkeit außerhalb der Bürozeiten

Ja

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Klassifizierung

Reproduktionstoxizität, Gefahrenkategorie 2

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorien 1

Augenreizung, Gefahrenkategorie 2

Akute Toxizität, inhalativ, Gefahrenkategorie 4

Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3

Gewässergefährdend — chronisch gewässergefährdend der Kategorie 3

Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1

Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2

#### Gefahrenhinweise

H226, H315, H317, H319, H332, H361d, H372, H412



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Gefahrenpiktogramme



#### Signalwort

Gefahr

#### Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### Ergänzende Gefahrenhinweise

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

#### Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.  
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P501 Inhalt/Behälter zugelassener Abfallempfänger.

#### Zusatzinformation

Enthält: Styrol , Titanium dioxide , Cobalt bis(2-ethylhexanoate) , Maleinsäureanhydrid

### 2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Produkt enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe.



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2. Gemische

| Chemische Bezeichnung                                                                                     | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>REACH-Nr.<br>Index Nr.                 | Konz.            | Klassifizierung                                                                                        | H-Satz<br>M Faktor akut<br>M Faktor chron-<br>isch     | Anmerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Styrol                                                                                                    | 100-42-5<br>202-851-5<br>01-2119457861-32<br>601-026-00-0   | 34 - 42%         | Flam. Liq. 3, Skin<br>Irrit. 2, Eye Irrit. 2,<br>Acute Tox. 4 -<br>inhalation, Repr.<br>2, STOT RE 1   | H226, H315,<br>H319, H332,<br>H361d, H372<br>-<br>-    | D           |
| Titandioxid; [in Pulverform mit<br>mindestens 1 % Partikel mit<br>aerodynamischem<br>Durchmesser ≤ 10 µm] | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17<br>022-006-00-2 | <15%             | Carc. 2                                                                                                | H351<br>-<br>-                                         | -           |
| Synthetisch amorph, pyrogen<br>Siliziumoxid                                                               | 112945-52-5<br>231-545-4<br>01-2119379499-16<br>-           | <6%              | -                                                                                                      | -<br>-<br>-                                            | -           |
| Aluminium hydroxide                                                                                       | 21645-51-2<br>244-492-7<br>01-2119529246-39<br>-            | <5%              | -                                                                                                      | -<br>-<br>-                                            | -           |
| Hydrocarbons, C9-C12, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics,<br>aromatics (2-25%)                            | 64742-82-1<br>919-446-0<br>01-2119458049-33<br>-            | 0,1 - <1%        | Flam. Liq. 3, Asp.<br>Tox. 1, STOT SE<br>3 - narcosis,<br>STOT RE 1,<br>Aquatic Chronic 2              | H226, H304,<br>H336, H372,<br>H411, EUH066<br>-<br>-   | -           |
| Paraffinwachse und Kohlen-<br>wasserstoffwachse                                                           | 8002-74-2<br>-<br>01-2119488076-30<br>-                     | <1%              | -                                                                                                      | -<br>-<br>-                                            | -           |
| Cobolt bis(2-ethylhexanoate)                                                                              | 136-52-7<br>205-250-6<br>01-2119524678-29<br>-              | 0,1 - <0,3%      | Skin Sens. 1A,<br>Eye Irrit. 2, Repr.<br>1B, Aquatic Acute<br>1, Aquatic<br>Chronic 3                  | H317, H319,<br>H360Fd., H400,<br>H412<br>M-acut=1<br>- | -           |
| Maleinsäureanhydrid                                                                                       | 108-31-6<br>203-571-6<br>-<br>607-096-00-9                  | 0,0001 - <0,001% | Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Corr.<br>1B, Skin Sens.<br>1A, Eye Dam. 1,<br>Resp. Sens. 1,<br>STOT RE 1 | H302, H314,<br>H317, H318,<br>H334, H372<br>-<br>-     | -           |



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatspackel - alle Farben

### Sonstige Stoffinformationen

Der vollständige Text der in diesem Abschnitt genannten H-/EUH-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Einatmen

Für Ruhe, Wärme und frische Luft sorgen.  
Bei Atemnot, künstliche Beatmung, Sauerstoff.  
Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

#### Hautkontakt

Sofort abwaschen und verschmutzte Haut mit Wasser spülen. Kontaminierte Kleidungsstücke sofort ausziehen und betroffene Haut mit viel Wasser spülen.  
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

#### Augenkontakt

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen. U.U. Kontaktlinsen entfernen und Augen weit öffnen. Hört die Reizung nicht auf: Auf dem Weg zur Notaufnahme das Spülen fortsetzen, Sicherheitsdatenblatt mitbringen.

#### Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiführen.  
Einem Bewusstlosen niemals Flüssigkeit verabreichen.  
Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.  
Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Schaum, Kohlendioxid oder Löschpulver zum Löschen verwenden.

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt ist entzündlich und kann bei Erhitzen Dämpfe entwickeln, die mit Luft explosive Mischungen bilden.

Feuer verursacht giftige Gase. Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich in Bodennähe auf Zündquellen hinausbreiten.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

#### Spezielle Schutzausrüstung für Brandbekämpfungsteam

Druckluftmaske verwenden, wenn das Produkt vom Feuer umfasst ist.

Die den Flammen ausgesetzten Behälter von der Seite mit Wasser kühlen, bis das Feuer ganz gelöscht ist.

Bei Feuer umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Feuerschutzausrüstung tragen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

In Bezug auf persönliche Schutzausrüstungen Abschnitt 8 beachten.

Gute Ventilation vorsehen.

Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Wenn die Arbeit mit dem verschütteten Material beendet ist, gründlich waschen.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation, in den Boden oder in Gewässer gelangen lassen. Bei Verschüttungen oder unkontrolliertem Austritt in Gewässer SOFORT die zuständigen, örtlichen Behörden benachrichtigen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen und in Behälter geben.

Brennbare Stoffe von verschüttetem Material fernhalten.

Alle Zündquellen ausschalten, Explosionsgefahr beachten.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Vgl. Abschnitt 12.

Vgl. Abschnitt 7.

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

##### Vorbeugende Maßnahmen bei der Handhabung

Entzündlicher/brennbarer Stoff: Von brandförderndem Stoff, Wärme und Flammen fernhalten. Von Wärme, Funken und offenem Feuer fernhalten. Gefahr der Dampfkonzentration auf dem Fußboden und niedrigen Bereichen. Verschütten, Haut- und Augenberührung vermeiden. Gut durchlüften und Einatmen der Dämpfe vermeiden. Zugelassenes Atemschutzgerät tragen, wenn die Luftverschmutzung über das akzeptable Niveau hinausgeht.

##### Allgemeine Hygiene

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung: Entzündliche Flüssigkeit. Gegen direktes Sonnenlicht schützen.

In dicht geschlossenen Originalbehältern bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C aufbewahren.

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Kontakt mit oxidierenden Stoffen vermeiden.

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Die identifizierten Verwendungen dieses Produktes sind in Unterabschnitt 1.2 beschrieben.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

##### Expositionsgrenzwerte / Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoff        | CAS-Nr.<br>EG-Nr.     | Exposi-<br>tionsgrenzwert<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Quelle   | Bemerkung                      | Jahr |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------|
| Styrol              | 100-42-5<br>202-851-5 | 20 / 86 /                                            | TRGS 900 | 2(II); DFG, Y                  | 2006 |
| Maleinsäureanhydrid | 108-31-6<br>203-571-6 | 0,02 / 0,081 /                                       | TRGS 900 | 1;=2,5=(I); DFG, Sah,<br>Y, 11 | 2018 |

##### DNEL/DMEL

| Produkt/Stoffname<br>(CAS-Nr./EG-Nr.) | Typ  | Exposition         | Wert                  | Population   | Aus-<br>wirkungen |
|---------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| Styrol                                | DNEL | Akut (kurzfristig) | 289 mg/m <sup>3</sup> | Arbeitnehmer | Systemisch        |



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

| Produkt/Stoffname<br>(CAS-Nr./EG-Nr.)                                                                                            | Typ  | Exposition                                 | Wert                            | Population   | Aus-<br>wirkungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|
| (100-42-5/202-851-5)                                                                                                             |      | Inhalation                                 |                                 |              |                   |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                                                                                   | DNEL | Akut (kurzfristig)<br>Inhalation           | 306 mg/m <sup>3</sup>           | Arbeitnehmer | Lokal             |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                                                                                   | DNEL | Chronisch (lang-<br>fristig)<br>Dermal     | 406 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag  | Arbeitnehmer | Systemisch        |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                                                                                   | DNEL | Chronisch (lang-<br>fristig)<br>Inhalation | 85 mg/m <sup>3</sup>            | Arbeitnehmer | Systemisch        |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                                                                                   | DNEL | Akut (kurzfristig)<br>Inhalation           | 174,25 mg/m <sup>3</sup>        | Verbraucher  | Systemisch        |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                                                                                   | DNEL | Akut (kurzfristig)<br>Inhalation           | 182,75 mg/m <sup>3</sup>        | Verbraucher  | Lokal             |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                                                                                   | DNEL | Chronisch (lang-<br>fristig)<br>Dermal     | 343 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag  | Verbraucher  | Systemisch        |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                                                                                   | DNEL | Chronisch (lang-<br>fristig)<br>Inhalation | 10,2 mg/m <sup>3</sup>          | Verbraucher  | Systemisch        |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                                                                                   | DNEL | Chronisch (lang-<br>fristig)<br>Oral       | 2,1 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag  | Verbraucher  | Systemisch        |
| Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens<br>1 % Partikel mit aerodynamischem<br>Durchmesser ≤ 10 µm]<br>(13463-67-7/236-675-5) | DNEL | Chronisch (lang-<br>fristig)<br>Inhalation | 10 mg/m <sup>3</sup>            | Arbeitnehmer | Lokal             |
| Synthetisch amorph, pyrogen Siliziumoxid<br>(112945-52-5/231-545-4)                                                              | DNEL | Chronisch (lang-<br>fristig)<br>Inhalation | 4 mg/m <sup>3</sup>             | Arbeitnehmer | Systemisch        |
| Cobolt bis(2-ethylhexanoate)<br>(136-52-7/205-250-6)                                                                             | DNEL | Chronisch (lang-<br>fristig)<br>Oral       | 55,8 µg/kg<br>Körpergewicht/Tag | Verbraucher  | Systemisch        |
| Cobolt bis(2-ethylhexanoate)<br>(136-52-7/205-250-6)                                                                             | DNEL | Chronisch (lang-<br>fristig)<br>Inhalation | 235 µg/m <sup>3</sup>           | Arbeitnehmer | Lokal             |
| Cobolt bis(2-ethylhexanoate)<br>(136-52-7/205-250-6)                                                                             | DNEL | Chronisch (lang-<br>fristig)<br>Inhalation | 37 µg/m <sup>3</sup>            | Verbraucher  | Lokal             |
| Maleinsäureanhydrid<br>(108-31-6/203-571-6)                                                                                      | DNEL | Chronisch (lang-<br>fristig)               | 0,2 mg/m <sup>3</sup>           | Arbeitnehmer | Systemisch        |



SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

**BHP Gelcoatspackel - alle Farben**

| Produkt/Stoffname<br>(CAS-Nr./EG-Nr.) | Typ | Exposition | Wert | Population | Aus-<br>wirkungen |
|---------------------------------------|-----|------------|------|------------|-------------------|
|                                       |     | Inhalation |      |            |                   |

PNEC/PEC

| Produkt/Stoffname<br>(CAS-Nr./EG-Nr.)                               | Typ  | Umweltkompartiment        | Wert                              |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------|
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                      | PNEC | Süßwasser                 | 0,028 mg/l                        |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                      | PNEC | Meerwasser                | 0,0028 mg/l                       |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                      | PNEC | Sediment (Süßwasser)      | 0,614 mg/kg                       |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                      | PNEC | Sediment (Salzwasser)     | 0,0614 mg/kg                      |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                      | PNEC | Boden                     | 0,2 mg/kg                         |
| Styrol<br>(100-42-5/202-851-5)                                      | PNEC | Kläranlage                | 5 mg/l                            |
| Synthetisch amorph, pyrogen Siliziumoxid<br>(112945-52-5/231-545-4) | PNEC | Oral (Sekundärvergiftung) | 60000 mg/kg                       |
| Cobolt bis(2-ethylhexanoate)<br>(136-52-7/205-250-6)                | PNEC | Süßwasser                 | 0,51 µg/l                         |
| Cobolt bis(2-ethylhexanoate)<br>(136-52-7/205-250-6)                | PNEC | Meerwasser                | 2,36 µg/l                         |
| Cobolt bis(2-ethylhexanoate)<br>(136-52-7/205-250-6)                | PNEC | Sediment                  | 9,5 mg/kg                         |
| Cobolt bis(2-ethylhexanoate)<br>(136-52-7/205-250-6)                | PNEC | Boden                     | 7,9 mg/kg                         |
| Cobolt bis(2-ethylhexanoate)<br>(136-52-7/205-250-6)                | PNEC | Kläranlage                | 0,37 mg/l                         |
| Maleinsäureanhydrid<br>(108-31-6/203-571-6)                         | PNEC | Sediment (Süßwasser)      | 0,03 mg/kg<br>Trock-<br>engewicht |



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für ausreichende Belüftung sowie für geeignete lokale Absaugung sorgen, um sicherzustellen, dass die vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte nicht überschritten werden. Jede Handhabung muss bei guter Ventilation stattfinden. Augenwaschstation vorsehen.

#### Symbole für persönliche Schutzausrüstung



#### Augen-/Gesichtsschutz

Gegen Spritzer beständige Schutzbrille tragen, damit sie auf keinen Fall direkt mit den Augen in Berührung kommen. Keine Kontaktlinsen tragen.

#### Handschutz

Schutzhandschuhe tragen aus: Viton (R) , PVC (Polyvinylchlorid) , Nitrilgummi. Der am besten geeignete Handschuh muss nach Beratung mit dem Handschuhlieferanten gefunden werden, der Informationen über die Durchdringungszeit des Handschuhmaterials geben kann.

#### Anderer Hautschutz

undurchlässige Schutzkleidung

#### Atemschutz

Bei der Arbeit in engen oder schlecht belüfteten Räumen ist Atemschutz mit Frischluftzufuhr zu tragen (eventuell Frischluftmaske).

Immer Atemschutzgerät mit Kombinationsfilter Typ A2/P3 tragen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Physikalischer Zustand

Flüssig

#### Farbe

Unterschiedlich.

#### Geruch

Lösungsmittel.

#### Geruchsschwelle

0.2ppm (styren)

#### Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

-30 °C (styren)



## SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

### BHP Gelcoatpackel - alle Farben

#### **Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich**

145 °C (styren)

#### **Entflammbarkeit**

Keine Daten verfügbar

#### **Untere und obere Explosionsgrenze**

1,1-6,1 % (styren)

#### **Flammpunkt**

31 °C

#### **Methode**

CC (Geschlossener Tiegel).

#### **Selbstentzündungstemperatur**

490 °C (styren)

#### **Zersetzungstemperatur**

Keine Daten verfügbar

#### **pH**

Keine Daten verfügbar

#### **Kinematische Viskosität**

18584 - 153900 mm<sup>2</sup>/s

#### **Methode**

@23 °C

#### **Viskosität, dynamisch**

21000 - 200000 mPa · s

#### **Methode**

Brookfield Testmetod (23 °C)

#### **Löslichkeit(en)**

Keine Daten verfügbar

#### **Wasserlöslichkeit**

Nicht wasserlöslich.

#### **n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient**

3

#### **Dampfdruck**

6,7 - 10 hPa

#### **Methode**

@ 25 °C (styren)



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### Dichte und/oder relative Dichte

1,13 - 1,32

### **Methode**

23 °C

### Relative Dampfdichte

3,6 hPa (styren)

### Verdampfungsgeschwindigkeit

0.49 (BuAc = 1) (Styren)

### Partikeleigenschaften

Keine Daten verfügbar

### 9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Das Produkt kann sich bei Temperaturen über dem Flammpunkt entzünden und verbrennen

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Temperaturverhältnissen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich. Polymerisation kann eintreten.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Nicht hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Stark oxidierende Stoffe.

Anorganische Peroxide.

Starkes Reduktionsmittel.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermischer Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie andere giftige Gase oder Dämpfe freisetzen.



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Längerer und wiederholter Kontakt mit Lösungsmittel während längerer Zeit können permanente Gesundheitsstörungen verursachen.

##### Akute Toxizität

LD50/oral/Ratte = 5000 mg/kg ( ATEmix: 5046 mg/kg )

LD50/dermal/Ratte = > 2000 mg/kg ( ATEmix: 2020 mg/kg )

LC50/inhalativ/4Std./Ratte = 11.8 mg ( ATEmix: 11.9 mg/l )

##### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen. Wirkt als ein Entfettungsmittel. Kann Hautrisse und Ekzem verursachen.

##### Schwere Augenschädigung/-reizung

Reizend.

##### Erkrankungen der Atemwege oder der Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

##### Keimzell-Mutagenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Karzinogenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Reproduktionstoxizität

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

##### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Beim Menschen kann Styrol eine vorübergehende Beeinträchtigung des Farbsehens und eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen.

Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken.

Styrol kann bei längerer oder wiederholter Einatmung Schäden an Leber, Augen, Gehirn, Atmungssystem und Zentralnervensystem verursachen.

##### Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### **Symptome aufgrund der physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

Gesundheitsschädlich beim Einatmen. In hohen Konzentrationen können Dämpfe die Atemwege reizen und Halsrötungen und Husten hervorrufen. In hohen Konzentrationen verlangsamen Dämpfe die Reaktionen und können Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel und Übelkeit verursachen. Verschlucken kann zur Reizung des Magen-Darm-Kanals, Erbrechen und Diarrhöe führen. Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

### **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### **12.1. Toxizität**

#### **Akute Toxizität**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### **Akute Toxizität Fische**

| Bezeichnung des Produkts / Stoffes<br>CAS- / EG-Nr. | Art der Messungen | Wert / Ergebnis  | Dauer der Exposition | Spezies                                     | Methode / Richtlinie | Bemerkung |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Styrol<br>100-42-5 / 202-851-5                      | LC50              | 3,24 - 4,99 mg/l | 96 Stunden           | Pimephales promelas (Amerikanische Elritze) | flow-through         | -         |
| Styrol<br>100-42-5 / 202-851-5                      | LC50              | 58,75-95,32 mg/l | 96 Stunden           | Poecilia reticulata (Guppy)                 | static.              | -         |
| Styrol<br>100-42-5 / 202-851-5                      | LC50              | 4020 µg/l        | 96 Stunden           | Pimephales promelas (Amerikanische Elritze) | -                    | Süßwasser |
| Styrol<br>100-42-5 / 202-851-5                      | LC50              | 3,24-95,32 mg/l  | 96 Stunden           | Pimephales promelas (Amerikanische Elritze) | -                    | -         |

#### **Akute Giftigkeit für Algen**

| Bezeichnung des Produkts / Stoffes<br>CAS- / EG-Nr. | Art der Messungen | Wert / Ergebnis | Dauer der Exposition | Spezies             | Bemerkung |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Styrol                                              | EC50              | 0,46 - 4,3 mg/l | 72 Stunden           | Pseudokirchneriella | -         |



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

| Bezeichnung des Produkts / Stoffes<br>CAS- / EG-Nr.  | Art der Messungen | Wert / Ergebnis | Dauer der Exposition | Spezies                         | Bemerkung |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| 100-42-5 / 202-851-5                                 |                   |                 |                      | subcapita                       |           |
| Styrol<br>100-42-5 / 202-851-5                       | EC50              | 33 mg/l         | 96 Stunden           | Pseudokirchneriella subcapitata | Süßwasser |
| Cobolt bis(2-ethylhexanoate)<br>136-52-7 / 205-250-6 | EC50              | 0.639 mg/l      | -                    | -                               | -         |

### Akute Toxizität Krebstier

| Bezeichnung des Produkts / Stoffes<br>CAS- / EG-Nr. | Art der Messungen | Wert / Ergebnis | Dauer der Exposition | Spezies       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Styrol<br>100-42-5 / 202-851-5                      | EC50              | 3,3 - 7,4 mg/l  | 48 Stunden           | Daphnia Magne |

### Chronische Giftigkeit

| Bezeichnung des Produkts / Stoffes<br>CAS- / EG-Nr. | Art der Messungen | Wert / Ergebnis | Dauer der Exposition | Spezies       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Styrol<br>100-42-5 / 202-851-5                      | NOEC              | 1,01 mg/l       | 21 Tage              | Daphnia Magne |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation: Ist nicht erwartet bioakkumulierend zu sein.

| Bezeichnung des Produkts / Stoffes<br>CAS- / EG-Nr. | LogKow / LogPow | Biokonzentrationsfaktor (BCF) |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Styrol<br>100-42-5 / 202-851-5                      | 3               | 74                            |



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatspackel - alle Farben

### 12.4. Mobilität im Boden

#### Mobilität

| Bezeichnung des Produkts / Stoffes<br>CAS- / EG-Nr. | KOC  |
|-----------------------------------------------------|------|
| Styrol<br>100-42-5 / 202-851-5                      | 2.55 |

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

#### Andere schädliche Wirkungen

Keine Informationen erforderlich.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Hinweise zur Entsorgung

Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Gefährlicher Abfall

Bei Abfallbewirtschaftung müssen die Sicherheitsmaßnahmen, die für die Handhabung des Produktes gelten, berücksichtigt werden.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

1866

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

#### Richtiger ADR-/RID-/ADN-Versandname

HARZLOSUNG, entzündbar

#### IMGD korrekter Versandname

RESIN SOLUTION, flammable

#### Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (IATA)

Resin solution flammable



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### 14.3. Transportgefahrenklassen

#### Beschriftung

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

#### ADR/RID-Klasse

3

#### ADR/RID-Klassifizierungscode

F1

#### ADR/RID Gefahridentifikationsnummer

30

#### IMDG-Klasse

3

#### IATA-Klasse

3

#### ADN-Klasse

3

#### ADN Klassifizierungscode

F1



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### 14.4. Verpackungsgruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

### 14.5. Umweltgefahren

Nicht zutreffend

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Tunnelbeschränkungscode: D/E

Beförderungskategorie: 3

#### IMDG EmS

F-E, S-E

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

IBC Instruction: IBC03

### Sonstiges

#### Sonstige Informationen ADR-RID

ADR/RID-Ausnahme: Dieses Material erfüllt die in ADR/RID 2.2.3.1.5 definierten Viskositätskriterien und kann als „gefährlich“ eingestuft werden, wenn es in Behältern von weniger als 450 Liter verpackt wird.

#### Sonstige Informationen IMDG

IMDG-Ausnahme: Dieses Material erfüllt die in IMDG-Code 2.3.2.5 definierten Viskositätskriterien und kann von den Kennzeichnungs-, Kennzeichnungs- und Verpackungstestanforderungen ausgenommen werden, wenn es in Behältern bis zu 450 Liter transportiert wird

Begrenzte Menge (LQ) : 10L

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Verordnungen

EU-Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

CLP - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Nationale Vorschriften

Keine Daten verfügbar

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Ja.



## SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

### BHP Gelcoatpackel - alle Farben

#### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

**Änderungen zur vorherigen Revision**

Formalitäten

Neues Logo



# SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## BHP Gelcoatpackel - alle Farben

### **Begriffsbedeutung**

Repr. 2 - Reproduktionstoxizität, Gefahrenkategorie 2  
STOT RE 1 - Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorien 1  
Eye Irrit. 2 - Augenreizung, Gefahrenkategorie 2  
Acute Tox. 4 - inhalation - Akute Toxizität, inhalativ, Gefahrenkategorie 4  
Flam. Liq. 3 - Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3  
Aquatic Chronic 3 - Gewässergefährdend — chronisch gewässergefährdend der Kategorie 3  
Skin Sens. 1 - Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1  
Skin Irrit. 2 - Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2  
Carc. 2 - Karzinogenität, Gefahrenkategorie 2  
Asp. Tox. 1 - Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1  
STOT SE 3 - narcosis - Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorien 3 - narkotische Wirkungen  
Aquatic Chronic 2 - Gewässergefährdend — chronisch gewässergefährdend der Kategorie 2  
Skin Sens. 1A - Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1, sub-Kategorie 1A  
Repr. 1B - Reproduktionstoxizität, Gefahrenkategorie 1B  
Aquatic Acute 1 - Gewässergefährdend — akut gewässergefährdend der Kategorie 1  
Acute Tox. 4 - oral - Akute Toxizität, oral, Gefahrenkategorie 4  
Skin Corr. 1B - Hautätzend, Gefahrenkategorie 1B  
Eye Dam. 1 - Schwere Augenschädigung, Gefahrenkategorie 1  
Resp. Sens. 1 - Sensibilisierung der Atemwege, Gefahrenkategorie 1  
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
H360Fd Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.  
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.



## SICHERHEITSDATENBLATT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Revisionsnummer:       | 5          |
| Erstellungsdatum:      | 2025-02-10 |
| Ersetzt                | 2023-05-29 |
| Sicherheitsdatenblatt: |            |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

### BHP Gelcoatpackel - alle Farben

#### Sonstiges

##### Sonstige Informationen

Disse oplysninger er baseret på de oplysninger, vi kender til på fremstillingstidspunktet, og de er givet i god tro og på betingelse af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med den specificerede brugsmetode. Eventuel anden brug af produktet sammen med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.