



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

BHP Laminatepoxi, Del A

UFI-kod

Y6AA-A0MF-XG9E-6FGK

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Epoxiplast

Relevanta identifierade användningar

Industriellt bruk

Fackanvändning

Konsumentanvändning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Färg-In AB

Adress

Bodalsvägen 6

681 43 Kristinehamn

Sverige

Telefon

+46 55010045

E-Post

info@fargin.se

Hemsida

www.fargin.se

Referensperson

Johan Thynell

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - Begär giftinformation

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Hudirritation, kategori 2

Hudsensibilisering, kategori 1

Ögonirritation, kategori 2

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2

Faroangivelser

H315, H317, H319, H411

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kompletterande faroangivelser

EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas ångor.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Tilläggsinformation

Innehåller: Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700 , Bisfenol-F epoxiharts, Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

2.3 Andra faror

Baserat på tillgänglig information, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (= Substance of Very High Concern) >= 0,1% från EUs kandidatförteckning.
Innehåller inga ämnen som orsakar hormonstörningar (endokrina störningar), enligt kriterier i (EU) 2017/2100 och (EU) 2018/605.
Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Specifika koncentra- tionsgränser ATE	Anmärknin g
reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklo- rhydrin med medel- molekylvikt ≤ 700	25068-38-6 500-033-5 01-2119456619- 26 603-074-00-8	40 - 60%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -		Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %;
Bisfenol-F epoxiharts	28064-14-4 608-164-0 - -	10 - 25%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -		-
oxiran, mono[(C12-14- alkyloxi)metyl]derivat	68609-97-2 271-846-8 01-2119485289- 22 603-103-00-4	10 - 25%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1	H315, H317 - -		-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Om symptom uppträder, kontakta läkare.
Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös.



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Inandning

Frisk luft och vila.

Hudkontakt

Tvätta genast förorenad hud och skölj med vatten. Tag genast av förorenade kläder och spola huden med vatten.

Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

Kontakt med ögonen

Skölj genast med rikliga mängder vatten eller ögonvatten i upp till 10 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning.

Håll ögonlocken brett isär.

Kontakta läkare.

Förtäring

Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Håll personen under uppsyn. Vid obehag kontakta sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.

Information till läkare

Risk för andningsbesvär av astmatisk typ.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Verkar irriterande och kan framkalla rodnad och sveda.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Skum, koldioxid eller torrt pulver.

Olämpliga släckmedel

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid upphettning och brand kan giftiga ångor/gaser bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd andningsskydd med lufttillförsel, handskar och skyddsglasögon.



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik kontakt med hud och ögon.

Använd skyddskläder som angivits i avsnitt 8 i databladet.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag.

Spill eller okontrollerat utsläpp i vattendrag skall GENAST larmas till de kommunala myndigheterna.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.

Undvik kontakt med hud och ögon.

Byt genast nedsmutsade kläder.

Man får inte äta, dricka eller röka under användningen av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i sluten originalförpackning på ett torrt ställe.

Förvara vid rumstemperatur.

All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme.

7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	3,6 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	870 µg/m³	Konsumenter	Systemisk
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	500 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	500 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Sötvatten	105,8 µg/l
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Havsvatten	10,58 µg/l
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Reningsverk	10 mg/l
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Sediment (sötvatten)	307,16 mg/kg sedi- ment tor- rvikt
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Sediment (havsvatten)	30,72 mg/kg sedi- ment tor- rvikt



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Mark	1,234 mg/kg markens torrvikt
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	72 µg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Symboler för personlig skyddsutrustning



Ögon / ansiktsskydd

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.
Innehåller: epoxiliknande . Orsakar allvarlig ögonirritation.

Handskar

Skyddshandskar skall användas.
Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid.
Handskydd: Nitrilgummi.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Andningsskydd

S38 - Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Begränsning av miljöexponeringen

P273 Undvik utsläpp till miljön.

Övrigt

Det skall finns tillgång till ögonspolning.
Ta genast av alla förorenade kläder.
Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök.
Ät, drick eller rök inte under hanteringen.



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Viskösa vätska

Färg

Färglös.

Lukt

svag

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Data saknas.

Brandfarlighet

Produkten är inte brandfarlig.

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 100 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

7

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ej lösligt i vatten.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Densitet och / eller relativ densitet

~ 1,108 kg/dm³

Relativ densitet

1,1 g/cm³; 23 °C

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ej relevant

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Det är osannolikt att särskilda villkor vil leda till en farlig situation.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus.

Undvik frost.

10.5 Oförenliga material

Starka oxidationsmedel. Undvik baser, starka syror och värme.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid upphettning kan hälsoskadliga ångor/gaser bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
reaktionsprodukt av bis-fenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700 25068-38-6 / 500-033-5	LD50	800 mg/kg	dermal	Kanin
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat 68609-97-2 / 271-846-8	LD50	mg/kg 17100	Oralt	råtta

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid inandning

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Toxicitet vid hudkontakt

Irriterande.

Toxicitet vid ögonkontakt

Orsakar allvarlig ögonirritation.



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Toxicitet vid förtäring

Ej angivet.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inte $\geq 0,1$ % av ämnen som har hormonstörande egenskaper enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 59.1 eller förordning (EU) 2017/2100 eller förordning (EU) 2018/605.

Övrigt

Inga toxikologiska data finns tillgängliga för produkten varför bedömningen är baserad på data om ingående ämnen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Bisfenol-F epoxiharts 28064-14-4 / 608-164-0	LC50	>100 mg/L	96h	Leuciscus idus

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700 25068-38-6 / 500-033-5	LC50	11 mg/L	72 h	Alger

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga data.



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat 68609-97-2	933,25

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Ämnet är inte lösligt i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre

12.6. Hormonstörande egenskaper

Innehåller inga ämnen som orsakar hormonstörningar (endokrina störningar), enligt kriterier i (EU) 2017/2100 och (EU) 2018/605, i halter av 0,1% eller högre.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga kända.

Övrigt

Inga toxikologiska data finns tillgängliga för produkten varför bedömningen är baserad på data om ingående ämnen.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Avfallet är klassificerat som farligt avfall.

Vid hantering av avfall ska det tas hänsyn till de säkerhetsåtgärder som gäller för hantering av produkten.

Avfallskod	Beskrivning
08 04 09*	Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Tomma förpackningar behandlas som produkt.

EWC avfallsnummer: 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

3082

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (epoxiharts)

IMDG korrekt leveransnamn

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxiharts)


IATA korrekt fraktnamn

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxiharts)

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



9 Miljöfaror

IMDG



9

IATA



9 Miljöfaror

ADR / RID Klass

9

ADR / RID Klass Kod

M6

ADR / RID farlighetsnummer

90



SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

IMDG Klass

9

IATA Klass

9

ADN Klass

9

ADN Klass Kod

M6

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror

ADR/RID/ADN: Farligt för miljön

IMDG marine pollutant

Ja

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod: -

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte relevant.



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar.

Nationella föreskrifter

Avfallsförordningen, SFS 2020:614, med ändringar.

MSB:S föreskrift om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), med ändringar.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:15 (Medicinska kontroller i arbetslivet).

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

ändrade ämnen 3.2

ny UFI

Sektion 1-16

Betydelse av fraser

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.



SÄKERHETS DATABLAD

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2025-09-12
Ersätter SDB:	2022-12-13

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Övrigt

Övrig information

Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det specificerade användningssättet. All annan användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.