



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

BHP Brytpasta Yellow

Artikel nr.

110799

UFI kode

2G3R-VRN8-E99J-CFPJ

Synonymer

Polyesterharts

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Farvepasta

Brug

SU3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg.

SU12 - Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse.

SU22 - Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere).

PC9a - Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere.

PC32 - Polymere kemiske produkter og blandinger.

PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering).

PROC4 - Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering.

PROC5 - Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt).

PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg.

PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg.

PROC9 - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning).

PROC10 - Påføring med rulle eller pensel.

PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens.

Forbrugeranvendelse

Industriel brug

Professionel



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6
681 43 Kristinehamn
Sverige

Telefon

+46 55010045

E-mail

info@fargin.se

Hjemmeside

www.fargin.se

Kontakt person

Johan Thynell

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 Giftlinjen (Danmark)

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Reproduktionstoksicitet, kategori 2

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Faresætninger

H361d, H412



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresætninger

H361D Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger

EUH208 Indeholder 2,6-di-tert-butyl-alpha-dimethylamino-p-cresol. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning(er)

P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse .

P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsanlæg.

Mere information

Indeholder: 1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene diisobutyrate , Bis(2-ethylhexyl) maleate

2.3. Andre farer

Ingen data tilgængelige



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Chrome antimony titanium buff rutile	68186-90-3 269-052-1 01-2119491294-33 -	40 - 60%	-	- - -	-
1-isopropyl-2,2-dimet hyltri-methylene diisobutyrate	6846-50-0 229-934-9 01-2119451093-47 -	9 - <12%	Repr. 2, Aquatic Chronic 3	H361d, H412 - -	-
Bariumsulfat	7727-43-7 231-784-4 01-2119491274-35 -	<6%	-	- - -	-
Bis(2-ethylhexyl) fumarate	141-02-6 205-448-2 - -	2 - <5%	Aquatic Chronic 2	H411 - -	-
Bis(2-ethylhexyl) maleate	142-16-5 205-524-5 01-2119552449-30 -	0,1 - <1%	STOT RE 2, Aquatic Chronic 1	H373, H410 - -	M-faktor 0
2,6-di-tert-butyl-alphadi-methylaminop-cresol	88-27-7 201-816-1 01-2119975433-32 -	0,1 - <1%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H317, H319, H400, H410 - -	-
Syntetisk amorf røget silica	112945-52-5 231-545-4 01-2119379499-16 -	<1%	-	- - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Sørg for ro, varme og frisk luft.

Søg læge ved fortsatte gener.

Hudkontakt

Vask huden med sæbe og vand.

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt

Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op.

Søg omgående lægehjælp.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning.

Giv aldrig væske til en bevidstløs.

Søg omgående lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Ved brandslukning anvendes skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand dannes giftige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug trykluftmaske, hvis produktet udsættes for brand.

Beholdere, som er udsatte for flammer, køles med vand, indtil branden har været slukket et stykke tid.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Evakuer området. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb. Informer de ansvarlige myndigheder ved risiko for vandforurening.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 12.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå indånding af dampe og aerosoler samt kontakt med hud og øjne.

Skift tilsmudset tøj.

Der skal være effektiv ventilation.

Generel hygiejne

Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig. Vask hænder og tilsmudsede områder med vand og sæbe, inden arbejdsstedet forlades. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares på et godt ventileret sted.

Undgå kontakt med oxiderende stoffer. Peroxider .

7.3. Særlige anvendelser

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Bariumsulfat	7727-43-7 231-784-4	- / 0,5 /	-	TWA	-
Chrome antimony titanium buff rutile	68186-90-3 269-052-1	- / 0,5 /	BEK nr 202 af 21/02/2023	E; Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr	-
Syntetisk amorf røget silica	112945-52-5 231-545-4	- / 2 /	-	Siliciumdioxid-aerosol, respirabel Bemærkninger: Jf. § 3, stk. 2	1994

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Bariumsulfat (7727-43-7/231-784-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	10 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0/229-934-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	17,2 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Bis(2-ethylhexyl) fumarate (141-02-6/205-448-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	292 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5/205-524-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	7 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Chrome antimony titanium buff rutile (68186-90-3/269-052-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	4 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Syntetisk amorf røget silica (112945-52-5/231-545-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	4 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
2,6-di-tert-butyl-alphadimethylaminop- cresol (88-27-7/201-816-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	2,1 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

PNEC/PEC



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Bariumsulfat (7727-43-7/231-784-4)	PNEC	Ferskvand	227,8 mg/l
1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0/229-934-9)	PNEC	Ferskvand	0,014 mg/l
Bis(2-ethylhexyl) fumarate (141-02-6/205-448-2)	PNEC	Ferskvand	0,003 mg/l
Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5/205-524-5)	PNEC	Sediment (ferskvand)	15,95 mg/kg tør- vægt
Syntetisk amorf røget silica (112945-52-5/231-545-4)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	60000 mg/kg
2,6-di-tert-butyl-alphadimethylaminop-cresol (88-27-7/201-816-1)	PNEC	Havvand	0,03 µg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der skal være tilstrækkelig ventilation, inklusive passende lokal udsugning, så de fastsatte grænseværdier ikke overstiges.

Al håndtering skal foregå med god ventilation.

Symboler for personlige værnemidler



Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Brug øjenværn, som beskytter mod stænk ved risiko for øjenkontakt.

Bær ikke kontaktlinser.

Beskyttelse af hænder

Brug beskyttelseshandsker.

Egnede handsker kan anvises af handskeleverandøren.

Hudbeskyttelse

Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå at huden bliver forurenet med kemikaliet.

Åndedrætsværn

Brug luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde i trange eller dårligt ventilerede lokaler.

Brug åndedrætsværn med kombinationsfilter, type A2/P2.

Miljøeksponeringskontrol

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

Gul. Gullig brun.

Lugt

Lugtfri.

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 93 °C

Metode

CC (Lukket kop).

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

470 - 570 mm²/s

Metode

(23 °C)

Viskositet, dynamisk

800 - 950 mPa · s

Metode

Kon och platta (23 °C)



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

Uopløselig i vand.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

1,62 - 1,72 g/cm³ (23 °C)

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved normale temperaturforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4. Forhold, der skal undgås

Materialer, der skal undgås

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærkt oxiderende stoffer. Peroxider .

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art	Metode/vejledning
Chrome antimony titanium buff rutile 68186-90-3 / 269- 052-1	LD50	> 10 000 mg/kg bw	oral	Rotte	-
2,6-di-tert-butyl- alphanedimethyl- aminop-cresol 88-27-7 / 201-816-1	LD50	461 mg/kg bw	oral	Rotte	OECD 401

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Alvorlig øjensskade/øjenirritation

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering . Kan udløse allergisk reaktion.

Kimcellemutagenicitet

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionstoksicitet

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Enkel STOT-eksponering

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5) LOAEL (90d): 30 mg/kg bw/day (Rat) oral OECD 408.

Syntetisk amorf, pyrogen kiseloxid (112945-52-5) NOEC (90 d): < 1.3 mg/m³ air 90d (Rat) inhale OECD 413.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering
2,6-di-tert-butyl-alphadimethylaminop-cresol 88-27-7 / 201-816-1	LC50	0,907 mg/l	96 h

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Chrome antimony titanium buff rutile 68186-90-3 / 269-052-1	EC50	> 100 mg/l	72 timer	Desmodesmus subspicatus

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Bariumsulfat 7727-43-7 / 231-784-4	EC50	14,5 mg/l	48 h	Daphnia magna

Toksicitet i mikro-/makroorganismer

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed af eksponering	Metode/vejledning
2,6-di-tert-butyl-alphadimethylaminop-cresol 88-27-7 / 201-816-1	3h	OECD 209

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

EAK-kode: Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Anvendelsesbegrænsning ifølge REACH bilag XVII nr.: Kolumn 1, nr 3.

EU-forordning (EF) 1907/2006 (REACH)

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

formalia



SIKKERHEDSDATABLAD

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2025-04-15
Erstatter SDB:	2023-08-28

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

BHP Brytpasta Yellow

Sætningsbetydning

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3
Repr. 2 - Reproduktionstoksicitet, kategori 2
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
STOT RE 2 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1
Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, farekategori 1, underkategori 1B
Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH208 Indeholder 2,6-di-tert-butyl-alpha-dimethylamino-p-cresol. Kan udløse allergisk reaktion.

Andre

Yderligere information

Disse oplysninger er baseret på de oplysninger, vi kender til på fremstillingstidspunktet, og de er givet i god tro og på betingelse af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med den specificerede brugsmetode. Eventuel anden brug af produktet sammen med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.