

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

### AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

##### Handelsnavn

FIBERFIX Vaxlösning

##### Artikkelnr.

9072

##### UFI-kode

EY60-WH7U-6E97-24U6

##### Synonymer

Paraffin

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### Bruk

Til fremstilling av malerverner og som oppløsningsmiddel.

SU3 - Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg.

SU12 - Framstilling av plastprodukter inklusive sammensetning og omforming.

SU22 - Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk).

PC32 - Polymerstoffer og – komponenter eller polymerer.

PROC3 - Bruk i lukket batchprosess (syntetisering eller formulering).

PROC4 - Bruk i batch og andre prosesser (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering.

PROC5 - Blanding i batchprosesser for formulering av stoffblandinger og produkter (med flere trinn og/eller signifikant kontakt).

PROC7 - Industriell sprøyting.

PROC8a - Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved ikke-dedikerte anlegg.

PROC8b - Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved dedikerte anlegg. PROC9 - Overføring av stoff eller stoffblanding til små beholdere (dedikert påfyllingslinje inklusive veiing).

PROC9 - Overføring av stoff eller stoffblanding til små beholdere (dedikert påfyllingslinje inklusive veiing).

PROC10 - Påføring med rull eller pensel.

PROC11 - Ikke-industriell sprøyting.

PROC13 - Behandling av produkter med dypping og helling.

PROC14 - Produksjon av stoffblandinger eller produkter ved tablettpressing, komprimering, ekstrudering eller pelettering.

PROC15 - Bruk som laboratoriereagens.

Identifiserte bruksområder:

Forbruker

Professionell

Industri



## SIKKERHETSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Leverandør

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6  
681 43 Kristinehamn  
Sverige

Telefon

+46 55010045

E-post

info@fargin.se

Nettsted

www.fargin.se

Kontaktperson

Johan Thynell

### 1.4 Nødtelefonnummer

22 59 13 00 Giftinformasjonen (Norge)

#### Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

## AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Klassifisering

Brannfarlige væsker, farekategori 3

Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Hudirritasjon, farekategori 2

Øyeirritasjon, farekategori 2

Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4

Reproduktiv giftighet, fare kategori 2

Spesifikke Target organtoksitet - Gjentatt eksponering, fare kategori 1

#### Faresetninger

H226, H304, H315, H319, H332, H361d, H372

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

### 2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Farepiktogrammer



#### Signalord

Fare

#### Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H361D Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

#### Forebyggende setninger

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damper / spray.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/.

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottaker.

#### Tilleggsinformasjon

Inneholder: Styren , Etylbenzen , toluen , Xylen.

### 2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.



SIKKERHETSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

**FIBERFIX Vaxlösning**

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

| Kjemisk betegnelse                   | CAS Nr.<br>EF Nr.<br>REACH Nr.<br>Indeks Nr.                   | Konsentrasjon | Klassifisering                                                                           | H-setning<br>M-faktor akutt<br>M-faktor kronisk | Merknad |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| styren                               | 100-42-5<br>202-851-5<br>01-2119457861-32<br>601-026-00-0      | 70 - 90%      | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation, Repr. 2, STOT RE 1 | H226, H315, H319, H332, H361d, H372<br>-<br>-   | D       |
| xylen                                | 1330-20-7<br>215-535-7<br><br>01-2119488216-32<br>601-022-00-9 | 10 - 20%      | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation            | H226, H312, H315, H332<br>-<br>-                | C       |
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes | 8002-74-2<br>-<br>01-2119488076-30<br>-                        | <6%           | -                                                                                        | -<br>-<br>-                                     | -       |
| etylbenzen                           | 100-41-4<br>202-849-4<br>01-2119489370-35<br>601-023-00-4      | 1 - 5%        | Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - inhalation, STOT RE 2                          | H225, H304, H332, H373<br>-<br>-                | -       |
| toluen                               | 108-88-3<br>203-625-9<br>01-2119471310-51<br>601-021-00-3      | <1%           | Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis, Repr. 2, STOT RE 2       | H225, H304, H315, H336, H361d, H373<br>-<br>-   | -       |

**Øvrig informasjon stoff**  
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Innånding**  
Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen.  
Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege øyeblikkelig.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

### **Hudkontakt**

Vask huden med såpe og vann. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen.  
Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

### **Øyekontakt**

Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes.  
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

### **Svelging**

FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig.  
Gi aldri væske til en bevisstløs person.

#### **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
Farlig ved svelging.  
Farlig ved innånding.  
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

#### **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

### **5.1 Slokkingsmidler**

#### **Egnede brannslukkingssmidler**

Pulver, skum eller karbondioksid.

#### **Ueguede slokkingsmidler**

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

### **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Produktet er brannfarlig og kan ved oppvarming avgi damper som kan danne eksplosive damp-/luftblandinger.  
Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder. Kan bevege seg langt til tennkilde og gi tilbakeslag.  
Ved brann kan det dannes giftige gasser.

### **5.3 Råd til brannmannskaper**

#### **Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann.

### **Annet**

#### **Tiltak ved brann**

Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann.

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

### AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt.

Advar alle om de potensielle farene og evakuer om nødvendig.

Hvis lekkasje ikke kan stoppes, må området evakueres.

Unngå innånding av damp.

Damp kan danne eksplosive blandinger med luft selv ved romtemperatur.

Lagringstanker/øvrige beholdere skal være jordet.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

Søl eller ukontrollerte utslipp til vannløp skal UMIDDELBART varsles til rette myndighet.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Større mengder søl dekkes til med skum.

Hold brennbart materiale borte fra sølt stoff.

Fjern enhver tennekilde, vær oppmerksom på eksplosjonsfaren.

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 12.

### AVSNITT 7. Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

##### Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå søl og kontakt med huden og øynene.

Skift tilsølte klær.

Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå.

Unngå innånding av aerosoler. Brannfarlig eller brennbart: Holdes adskilt fra oksiderende stoffer, varme og flammer.

Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild.

Fare for dampansamling ved gulv og i lavtliggende områder.

Lagringstanker/øvrige beholdere skal være jordet.

Bruk gnistsikkert håndverktøy og eksplosjonssikkert elektrisk utstyr.

Selv en tom beholder kan inneholde damper, med tilhørende eksplosjonsfare.

Bruk ikke trykkluft ved rengjøring.

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

### Generell hygiene

God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Brannfarlig eller brennbart: Holdes adskilt fra oksiderende stoffer, varme og flammer.

Beskytt mot direkte sollys.

Oppbevares i lukket originalemballasje ved temperaturer mellom 5°C og 30°C.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

| Ingrediens                           | CAS Nr.<br>EF Nr.      | Eksponerings-<br>grense<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Kilde               | Merknad | År   |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------|------|
| styren                               | 100-42-5<br>202-851-5  | 25 / 105 /                                         | FOR-2011-12-06-1358 | M       | -    |
| xylen                                | 1330-20-7<br>215-535-7 | 25 / 108 /                                         | FOR-2011-12-06-1358 | HE      | -    |
| etylbenzen                           | 100-41-4<br>202-849-4  | 5 / 20 /                                           | FOR-2011-12-06-1358 | HKE     | 2000 |
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes | 8002-74-2<br>-         | - / 2 /                                            | FOR-2011-12-06-1358 | røyk    | -    |
| toluen                               | 108-88-3<br>203-625-9  | 25 / 94 /                                          | FOR-2011-12-06-1358 | HE      | -    |

#### DNEL/DMEL

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.) | Type | Eksponering                    | Verdi                 | Populasjon   | Effekter     |
|-------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Innånding | 289 mg/m <sup>3</sup> | Medarbeidere | Systemat-isk |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Innånding | 306 mg/m <sup>3</sup> | Medarbeidere | Lokal        |
| styren                                    | DNEL | Kronisk (lang sikt)            | 406 mg/kg kv/dag      | Medarbeidere | Systemat-    |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.) | Type | Exponering                       | Verdi                    | Populasjon   | Effekter     |
|-------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| (100-42-5/202-851-5)                      |      | Dermal                           |                          |              | isk          |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 85 mg/m <sup>3</sup>     | Medarbeidere | Systemat-isk |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Innånding   | 174,25 mg/m <sup>3</sup> | Forbrukere   | Systemat-isk |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Innånding   | 182,75 mg/m <sup>3</sup> | Forbrukere   | Lokal        |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 343 mg/kg kv/dag         | Forbrukere   | Systemat-isk |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 10,2 mg/m <sup>3</sup>   | Forbrukere   | Systemat-isk |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Oral      | 2,1 mg/kg kv/dag         | Forbrukere   | Systemat-isk |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)            | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 77 mg/m <sup>3</sup>     | Medarbeidere | Systemat-isk |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)            | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Innånding   | 289 mg/m <sup>3</sup>    | Medarbeidere | Lokal        |

### PNEC/PEC

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.) | Type | Del av miljøet       | Verdi        |
|-------------------------------------------|------|----------------------|--------------|
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | PNEC | Ferskvann            | 0,028 mg/l   |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | PNEC | Saltvann             | 0,0028 mg/l  |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | PNEC | Sediment (ferskvann) | 0,614 mg/kg  |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | PNEC | Sediment (saltvann)  | 0,0614 mg/kg |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | PNEC | Jord                 | 0,2 mg/kg    |
| styren<br>(100-42-5/202-851-5)            | PNEC | Renseanlegg          | 5 mg/l       |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)            | PNEC | Ferskvann            | 0,327 mg/l   |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.) | Type | Del av miljøet | Verdi |
|-------------------------------------------|------|----------------|-------|
| )                                         |      |                |       |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides.

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted.

#### Symboler for personlig verneutstyr



#### Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.

Kontaktlinser må ikke brukes ved håndtering av produktet.

#### Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt.

Ved tegn på slitasje skal hanskene skiftes ut.

Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

#### Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. unngå all hudkontakt

#### Åndedrettsvern

Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel.

Åndedrettsvern skal brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm (AN).

## AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Væske

#### Farge

Hvit.

#### Lukt

Skarp.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

### Luktterskel

0,15 ppm

### **Metode**

Testreferenser: Styren

### Smeltepunkt / frysepunkt

-30 - -54 °C

### Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

137 °C

### Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

### Nedre og øvre eksplosjonsgrense

1 - 6,6 %

### Flammepunkt

24 °C

### **Metode**

ISO 1523

### Selvantennelsestemperatur

490 °C

### Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

### pH

Ingen data tilgjengelig

### Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

### Løselighet

Ingen data tilgjengelig

### Vannoppløselighet

Uoppløselig i vann.

### Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

3

### Damptrykk

6,7 - 12 hPa

### Tetthet og/eller relativ tetthet

Ingen data tilgjengelig

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

### Relativ tetthet

0,89 - 0,92; 23 °C

### Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

### Fordampningshastighet

0,49 - 0,86; (BuAc = 1)

### Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

### 9.2 Andre opplysninger

Damptetthet: 3,6 - 3,66; (luft = 1)

## AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold.

Stabil under de foreskrevne oppbevaringsforholdene.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

Polymerisasjon kan forekomme.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer. Sterke oksiderende stoffer. Uorganiske peroksider.

Organiske peroksider eller hydroperoksider.

Sterke reduksjonsmidler.

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Hydrokarboner. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper.



SIKKERHETSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

**FIBERFIX Vaxlösning**

| AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger                                       |                  |              |                  |                          |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|---------|-----------|
| 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008 |                  |              |                  |                          |         |           |
| <u>Akutt giftighet</u>                                                        |                  |              |                  |                          |         |           |
| Kan være dødlig ved innhalering. Farlig ved innånding.                        |                  |              |                  |                          |         |           |
| Produktets/stof-fets navn<br>CAS- / EF-nr.                                    | Dosebeskriv-else | Verdi / Dose | Eksponerings-vei | Eksponerin-gens varighet | Testdyr | Merknader |
| styren<br>100-42-5 / 202-851-5                                                | LD50             | 5000 mg/kg   | Oral             | -                        | Rotte   | -         |
| styren<br>100-42-5 / 202-851-5                                                | LD50             | > 2000 mg/kg | Dermal           | -                        | Rotte   | -         |
| styren<br>100-42-5 / 202-851-5                                                | LC50             | 11,8 mg/l    | Innånding.       | 4 timer                  | Rotte   | -         |
| xylen<br>1330-20-7 / 215-535-7                                                | LD50             | 4820 mg/kg   | Oral             | -                        | Rotte   | -         |
| xylen<br>1330-20-7 / 215-535-7                                                | LD50             | 4300 mg/kg   | Oral             | -                        | Rotte   | -         |
| xylen<br>1330-20-7 / 215-535-7                                                | LD50             | > 1700 mg/kg | Dermal           | -                        | Kanin   | -         |
| xylen<br>1330-20-7 / 215-535-7                                                | LD50             | > 2000 mg/kg | Dermal           | -                        | Kanin   | -         |
| ## missing translation for substance name ##<br>-                             | ATEmix           | 4808 mg/kg   | Oral             | -                        | -       | -         |
| ## missing translation for substance name ##<br>-                             | ATEmix           | 1996 mg/kg   | Dermal           | -                        | -       | -         |
| ## missing translation for substance name ##                                  | ATEmix           | 12 mg/l      | Innånding.       | -                        | -       | Damp      |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | Dosebeskrivelse | Verdi / Dose | Eksponeringsvei | Eksponeringsvarighet | Testdyr | Merknader |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------|-----------|
| -                                         |                 |              |                 |                      |         |           |

### Hudetsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

### Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

### Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Ufullstendige data.

### Kreftframkallende egenskap

Ufullstendige data.

### Reproduksjonstoksisitet

Inneholder et stoff/en stoffgruppe som muligens kan gi fosterskader og redusert fruktbarhet.

Ufullstendige data.

### STOT – enkelteksponering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

### STOT – gjentatt eksponering

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

### Aspirasjonsfare

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

### Toksisitet ved innånding

I høye konsentrasjoner kan damper irritere svelg og luftveier og forårsake hoste.

I høye konsentrasjoner virker damper sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.

### Toksisitet ved hudkontakt

Virker irriterende.

### Toksisitet ved øyekontakt

Irriterende.



SIKKERHETSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

**FIBERFIX Vaxlösning**

**Toksisitet ved svelging**

Kan være farlig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
Inntak kan forårsake irritasjon av mage- og tarmsystemet, brekninger og diaré.  
Lungebetennelse kan oppstå dersom oppkast som inneholder løsningsmiddel, kommer ned i lungene.

**11.2 Opplysninger om andre farer**  
**Hormonforstyrrende egenskaper**  
Ikke opplyst.

**AVSNITT 12. Økologiske opplysninger**

**12.1 Giftighet**

**Toksisitet**  
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Akutt toksisitet for fisk**

| Produktets/stof-fets navn<br>CAS- / EF-nr. | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponerings<br>varighet | Art                                      | Metode/ret-<br>ningslinjer |
|--------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| styren<br>100-42-5 / 202-851-5             | LC50     | 3,24 - 4,99 mg/l | 96 timer                 | Pimephales pro-melas (Storhodet ørekyte) | flow-through               |
| xylene<br>1330-20-7 / 215-535-7            | LC50     | 2,66 - 780 mg/l  | 96 timer                 | Pimephales pro-melas (Storhodet ørekyte) | -                          |

**Akutt toksisitet for alger**

| Produktets/stoffets<br>navn<br>CAS- / EF-nr. | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponerings<br>varighet | Art                              |
|----------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------|----------------------------------|
| styren<br>100-42-5 / 202-851-5               | EC50     | 0,46 - 4,3 mg/l  | 72 timer                 | Pseudokirchneriella sub-capita   |
| xylene<br>1330-20-7 / 215-535-7              | EC50     | 11 mg/l          | 72 timer                 | Pseudokirchneriella sub-capitata |

**Akutt giftig for krepsdyr**

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponeringens varighet | Art           |
|-------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|---------------|
| styren<br>100-42-5 / 202-851-5            | EC50     | 3,3 - 7,4 mg/l   | 48 timer                | Daphnia magna |

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

#### Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Alle organiske komponenter anses for å være bionedbrytbare.

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Bioakkumulasjonspotensiale

Produktet inneholder ikke stoffer som betraktes som bioakkumulerbare.

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | LogKow / LogPow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) | Varighet |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|
| styren<br>100-42-5 / 202-851-5            | 2,95            | 74                            | -        |
| xylene<br>1330-20-7 / 215-535-7           | 2,77-3,15       | 25.9                          | 56 døgn  |

### 12.4 Mobilitet i jord

#### Bevegelighet

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | KOC  |
|-------------------------------------------|------|
| styren<br>100-42-5 / 202-851-5            | 2.55 |

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke opplyst.

### 12.7 Andre skadevirkninger

#### Ingen andre bivirkninger

Ikke opplyst.



## SIKKERHETSDATABLAD

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

### AVSNITT 13. Sluttbehandling

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### Hensyn ved avhending

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Avfall klassifisert som farlig avfall.

### AVSNITT 14. Transportopplysninger

#### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1993

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn

##### ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Styren, Xylen)

##### IMDG-forsendelsesnavn

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Styrene, Xylene)

##### IATA riktig forsendelsesnavn

Flammable liquid, n.o.s. (Styrene, Xylene)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

# FIBERFIX Vaxlösning

14.3 Transportfareklasse(r)

**Merke**  
ADR/RID/ADN



3  
IMDG



3  
IATA



3  
**ADR- / RID-klasse**  
3

**ADR- / RID-klassifiseringskode**  
F1

**ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer**  
30

**IMDG-klasse**  
3

**IATA-klasse**  
3

**ADN-klasse**  
3

**ADN-klassifiseringskode**  
F1

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

### 14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

### 14.5 Miljøfarer

#### IMDG-miljøgift

Nei.

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode: D/E

Transportkategori: 3

#### IMDG EmS

F-E, S-E

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

### Annet

#### Annen informasjon ADR-RID

Begrenset mengde : 5 L

VE01

274, 601, 604E

#### Annen informasjon IMDG

Begrenset mengde : 5 L

#### Annen informasjon IATA (ICAO)

Begrenset mengde : 10 L

ERG-kod: 3 L

## AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### EU-forskrifter

Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 38         |
| Utstedt:        | 2025-02-10 |
| Skifter ut SDB: | 2022-12-13 |

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

## FIBERFIX Vaxlösning

### Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

For ytterligere informasjon, se vedlagte eksponeringsscenario.

## AVSNITT 16. Andre opplysninger

### Endringer i forrige revisjon

Formaliteter

Ny logo

### Setningsbetydning

Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4

Repr. 2 - Reproduktiv giftighet, fare kategori 2

STOT RE 1 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, fare kategori 1

Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2

STOT RE 2 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2

STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

### Annet

### Annen informasjon

Denne informasjonen er basert på informasjonen vi kjenner til på fremstillingstidspunktet og er gitt i god tro og under forutsetning av at produktet brukes under normale forhold og i henhold til spesifisert bruksmåte. Eventuell annen bruk av produktet. sammen med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.