

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator****Handelsnavn**

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer

Artikel nr.

902x, 9099, 900001

UFI kode

YTSD-36C1-SC9N-E93G

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Produkt type**

Sprøjtetlak (spraydåse)

Brug

Forbruger

Professionel

Industri

Dette produkt er reguleret af EU-forordning 2019/1148 sprængstofprækursorer. Alle mistænkelige transaktioner, væsentlige tyverier eller forsvinden skal anmeldes til POLITIET inden for 24 timer.

Ikke egnet til brug i

Ingen specifikke frarådede anvendelser er identificeret.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Leverandør**

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6

681 43 Kristinehamn

Sverige

Telefon

+46 55010045

E-mail

info@fargin.se

Hjemmeside

www.fargin.se

Kontakt person

Johan Thynell

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 Giftlinjen (Danmark)

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Tilgængelig udenfor kontor tid**

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen***Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**

Aerosoler, farekategori 1

Hudsensibilisering, kategori 1

Øjenirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Faresætninger

H222, H229, H317, H319, H336, H412

Beskrivelse

Beholder under tryk. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

2.2. Mærkningselementer*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger

EUH018 Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Sikkerhedssætning(er)**

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P261 Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i godkendt affaldsmodtager.

Mere information

Indeholder: Acetone , Ethylacetat , Maleinsyreanhydrid

Dette produkt er reguleret af EU-forordning 2019/1148 sprængstofprækursorer. Alle mistænkelige transaktioner, væsentlige tyverier eller forsvinden skal anmeldes til POLITIET inden for 24 timer.

Andre EU-mærkningskrav: Epsilon (aerosolbeholder)

2.3. Andre farer

PBT/vPvB: Ikke relevant.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger**

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
acetone; propan-2-on; propanon	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 606-001-00-8	19 - 38%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
ethylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46 607-022-00-5	19 - 38%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
dimethylether	115-10-6 204-065-8 - 603-019-00-8	19 - 38%	Flam. Gas 1, Press. Gas - Compressed gas	H220 - -	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29 607-025-00-1	7 - 12%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336, EUH066 - -	-
2-methoxy-1-methyl-ethylacetat	108-65-6 203-603-9 01-2119475791-29 607-195-00-7	0,4 - 1,7%	Flam. Liq. 3	H226 - -	-
2-butoxyethylacetat; butylglycolacetat	112-07-2 203-933-3 01-2119475112-47 607-038-00-2	0,2 - 0,4%	Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation	H312, H332 - -	-
Solventnafta (petroleum) light aromatic	64742-95-6 265-199-0 01-2119455851-35 649-356-00-4	0,2 - 0,4%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT SE 3 - narcosis, Aquatic Chronic 2	H226, H304, H335, H336, H411, EUH066 - -	P
Reaktionsprodukt av bis(1,2,2, 6, 6-pentametyl-4-piperidyl) sebacat och metyl-1,2,2,6, 6-pentametyl-4-piperidylsebacat	1065336-91-5 915-687-0 01-2119491304-40 -	0,04 - 0,17%	Skin Sens. 1A, Repr. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H317, H361f, H400, H410 M-acute=1 M-chro=1	-
Maleinsyreanhydrid	108-31-6 203-571-6 - 607-096-00-9	<0,0002%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, STOT RE 1	H302, H314, H317, H318, H334, H372 - -	-

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Yderligere information om indgående stoffer**

Formuleringstype : Aerosol dispensers

Yderligere oplysninger om klassificering: Emne Naphtha CAS nr. 64742-95-6 ovenfor behøver ikke klassificeret som kræftfremkaldende eller mutagent, såfremt det indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (Einecs nr. 200-753-7), som beskrevet i note P i EF-direktiv 1272/2008 ("CLP").

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Indånding**

Sørg for ro, varme og frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener.

Hudkontakt

Forurennet hud skylles straks med vand og vaskes derefter med sæbe eller et mildt vaskemiddel og vand. Fjern straks forurennet beklædning og skyl huden med vand.

Øjenkontakt

Skyl straks med rigelige mængder vand eller øjenvaskopløsning i op til 10 minutter. Søg læge ved fortsatte gener.

Indtagelse

Søg læge ved fortsatte gener.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Behandles symptomatisk.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Ved brandslukning anvendes kulsyre eller pulver.

Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Aerosoldåser kan eksplodere i tilfælde af brand. Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

Anvend åndedrætsværn.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Andre****Foranstaltninger ved brand**

Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Evakuer området.

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fjern alle antændelseskilder. Undgå gnister, flammer, varme og rygning. Sørg for god udluftning.

Undgå vand på spildt materiale eller utætte beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 7.

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger**

Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.

Ventiler godt. Undgå at indånde dampene. Brug godkendt åndedrætsværn, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien.

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Trykbeholder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

7.3. Særlige anvendelser

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
acetone; propan-2-on; propanon	67-64-1 200-662-2	250 600	- -	BEK nr 202 af 21/02/2023	E	-
ethylacetat	141-78-6 205-500-4	150 540	400 1468	BEK nr 202 af 21/02/2023	E	2022
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6 203-603-9	50 275	100 550	BEK nr 202 af 21/02/2023	EH	2022
2-butoxyethylacetat; butylgly- colacetat	112-07-2 203-933-3	20 134	50 333	BEK nr 202 af 21/02/2023	-	2022
Maleinsyreanhydrid	108-31-6 203-571-6	0,1 0,4	- -	BEK nr 202 af 21/02/2023	-	1996
dimethylether	115-10-6 204-065-8	1000 1920	- -	BEK nr 202 af 21/02/2023	E	1994
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	50 241	150 723	BEK nr 202 af 21/02/2023	E	2022

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	0,2 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,03 mg/kg tørvægt

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**8.2. Eksponeringskontrol****Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af dampe skal gøres mindst mulig.

Symboler for personlige værnemidler**Øjne- og ansigtsbeskyttelse**

Tætsluttende sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm skal anvendes.

Beskyttelse af hænder

Brug kemikalieresistente beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen kontakt. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

Hudbeskyttelse

Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå at huden bliver forurenet med kemikaliet.

Åndedrætsværn

Anvend åndedrætsværn.

I tilfælde af kortvarig eksponering eller lave koncentrationer: Filtrende åndedrætsværn med filter mod organiske dampe.

Ved længere tids eksponering eller høje koncentrationer: Luftforsynet åndedrætsværn.

Andre

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Vask hænder efter brug.

Fjern straks ikke-vandtæt tøj, som er blevet forurenet.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk form**

Aerosol

Farve

Varierende.

Lugt

Karakteristisk.

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

-25 °C

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Antændelighed**

Yderst brandfarlig aerosol.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

2,1 - 18,6 %

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

230 °C

Metode

DIN 51794

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

Uopløselig i vand.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

5200 hPa

Massefylde og/eller relativ massefylde0,8 g/cm³**Metode**

DIN 51794

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Produktet er ikke eksplosivt, men dannelsen af eksplosive luftblandinger er mulig

VOC %

85 %

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**9.2. Andre oplysninger**

Ingen data tilgængelige

Andre

Ved brug kan brandfarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Indeholder: Drivmiddel

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ikke opgivet.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved brug kan brandfarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå at udsætte aerosoldåser for høje temperaturer eller direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen anbefaling.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Carbonmonoxid (CO).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved øjenkontakt

Forårsager alvorlig øjenirritation.

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Hormonforstyrrende egenskaber: CAS-nr.: 556-67-2 , Octamethylcyclotetrasiloxane (List II, III)

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Toksicitet**

Produktet kan medføre skadevirkninger på organismer i jord og vand.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data registreret.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale**Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen data registreret.

12.4. Mobilitet i jord**Mobilitet**

Ingen data registreret.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Se punkt 11.

12.7. Andre negative virkninger**Andre negative virkninger**

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produkter maa ikke kommes I aflob, vandlob eller jorden.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.
Affaldet er klassificeret som farligt affald.

Emballage

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
14 06 03*	Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AEROSOLER, brandfarlige

IMDG-forsendelsesbetegnelse

AEROSOLS

IATA-forsendelsesbetegnelse

Aerosols, flammable

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

IATA



2.1

Klasse

2

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**Klassifikationskode**

5F

IMDG klasse

2 (See SP63)

IATA klasse

2.1

ADN klasse

2

ADN klassifikationskode

5F

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer**IMDG Marine Pollutant**

Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**Supplerende transportdata**

Tunnelrestriktionskode: D

Transportkategori: 2

Advarsel : gas, trykbeholder.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Dette produkt er reguleret af EU-forordning 2019/1148 sprængstofprækursorer. Alle mistænkelige transaktioner, væsentlige tyverier eller forsvinden skal anmeldes til POLITIET inden for 24 timer.

Anvendelsesbegrænsning ifølge REACH bilag XVII nr.: 3

SEVESO-bestemmelser: P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Gelcoatspray - alla kulörer**PUNKT 16: Andre oplysninger****Sætningsbetydning**

Aerosol 1 - Aerosoler, farekategori 1
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
STOT SE 3 - narcosis - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3
Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3
Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4
Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4
Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
Skin Corr. 1B - Ætsende på huden, kategori 1B
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, farekategori 1, sub-kategori 1A
Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1
Resp. Sens. 1 - Luftvejssensibilisering, kategori 1
STOT RE 1 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 1
Repr. 2 - Reproduktionstoksicitet, kategori 2
Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1
Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
Flam. Gas 1 - Brandfarlige gasser, kategori 1
Press. Gas - Compressed gas - Gasser under tryk, Komprimeret gas
H220 Yderst brandfarlig gas.
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H334 Kan fremkalde allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH018 Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.