



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

BHP Laminatepoxi, Del A

UFI-kode

Y6AA-A0MF-XG9E-6FGK

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Epoxy harpiks

Bruk

Industriell bruk

Yrkesmessig bruk

Bruksområder for forbrukere

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6

681 43 Kristinehamn

Sverige

Telefon

+46 55010045

E-post

info@fargin.se

Nettsted

www.fargin.se

Kontaktperson

Johan Thynell

1.4 Nødtelefonnummer

22 59 13 00 Giftinformasjonen (Norge)

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Hudirritasjon, farekategori 2

Hudsensibilisering, fare kategori 1

Øyeirritasjon, farekategori 2

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2

Faresetninger

H315, H317, H319, H411

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresetninger

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere faresetninger

EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Forebyggende setninger

P261 Unngå innånding damp.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottaker.

Tilleggsinformasjon

Inneholder: Bisfenol-A og epiklorhydrin, epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), , Bisfenol-F epoxi harts , Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl] derivat



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

2.3 Andre farer

Basert på tilgjengelig informasjon inneholder ikke produktet noen SVHC-stoffer (= Stoffer som gir svært stor grunn til bekymring) $\geq 0,1$ % fra EUs kandidatliste.

Inneholder ingen stoffer som forårsaker hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriteriene i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605.

Stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Spesifikke konsentrasjonsgrenser ATE	Merknad
reaksjonsprodukt av: bisfenol A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700)	25068-38-6 500-033-5 01-2119456619-26 603-074-00-8	40 - 60%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -		Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %;
Bisfenol-F epoxi harts	28064-14-4 608-164-0 - -	10 - 25%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -		-
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater	68609-97-2 271-846-8 01-2119485289-22 603-103-00-4	10 - 25%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1	H315, H317 - -		-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt lege hvis ubehag vedvarer.

PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS!

Innånding

Gå ut i frisk luft og forbli i ro.

Hudkontakt

Vask straks av støv og skyll tilsølt hud med vann. Fjern straks tøy som er gjennomtrukket og skyll huden med vann.

Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann eller øyeskyllevann i inntil 10 minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling.

Løft øyelokket.

Kontakt lege.

Svelging

Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann. Hold personen under oppsyn. Ved ubehag transporteres personen til sykehus og ta med sikkerhetsdatabladet.

Informasjon til leger

Risiko for astmatiske luftveisproblemer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Virker irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannsløkkingsmidler

Pulver, skum eller karbondioksid.

Ueguede slokkingsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved oppvarming og brann kan det dannes giftige damper/gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk åndedrettsvern med lufttilførsel, hansker og vernebriller.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå kontakt med huden og øynene.

Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp.

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

Søl eller ukontrollerte utslipp til vannløp skal UMIDDELBART varsles til rette myndighet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Skift straks tilsølte klær.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt sted.

Oppbevares ved romtemperatur.

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	3,6 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	1 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	870 µg/m³	Forbrukere	Systematisk
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	500 µg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	500 µg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Ferskvann	105,8 µg/l
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Saltvann	10,58 µg/l
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Renseanlegg	10 mg/l
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Sediment (ferskvann)	307,16 mg/kg sediment tørvekt
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Sediment (saltvann)	30,72 mg/kg sediment tørvekt



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Jord	1,234 mg/kg jordtørrvekt
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater (68609-97-2/271-846-8)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	72 µg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Symboler for personlig verneutstyr



Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk tettstittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Inneholder: epoksy . Gir alvorlig øyeirritasjon.

Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker.

Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Håndvern: Nitrilgummi.

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet.

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Åndedrettsvern

S38 - Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

Miljøeksponeringskontroll

P273 Unngå utslipp til miljøet.

Annet

Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.

Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt.

Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Viskøs væske

Farge

Fargeløs.

Lukt

svak

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Data mangler.

Brennbarhet

Produktet er ikke brannfarlig.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

> 100 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

7

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ikke løselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Tetthet og/eller relativ tetthet

~ 1,108 kg/dm³

Relativ tetthet

1,1 g/cm³; 23 °C

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ikke relevant

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materialet blir ikke sett på som reaktivt under normale betingelser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Det er usannsynlig at spesielle forhold vil resultere i en farlig situasjon.

10.4 Forhold som skal unngås

Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.
Unngå frost.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksiderende stoffer. Unngå alkalier, sterke syrer og varme.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved oppvarming kan det dannes helseskadelige damper/gasser.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer: 3

Utstedt: 2025-09-12

Skifter ut SDB: 2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
reaksjonsprodukt av: bisfenol A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700) 25068-38-6 / 500-033-5	LD50	800 mg/kg	dermal	Kanin
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater 68609-97-2 / 271-846-8	LD50	mg/kg 17100	Oral	rotte

Hudetsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Aspirasjonsfare

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Toksisitet ved innånding

Ingen spesielle helsefarer angitt.

Toksisitet ved hudkontakt

Virker irriterende.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Toksisitet ved øyekontakt

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Toksisitet ved svelging

Ikke angitt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen inneholder ikke stoffer $\geq 0,1$ % med hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 59(1) eller i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller forordning (EU) 2018/605.

Annet

Ingen toksikologiske data er tilgjengelige for produktet, og vurderingen er derfor basert på data om de inngående stoffene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt giftighet

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Bisfenol-F epoxi harts 28064-14-4 / 608-164-0	LC50	>100 mg/L	96h	Leuciscus idus

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
reaksjonsprodukt av: bisfenol A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700) 25068-38-6 / 500-033-5	LC50	11 mg/L	72 h	Alger



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ikke lett biologisk nedbrytbart (etter OECD-kriterier)

12.3 Bioakkumuleringsevne

Data ikke registrert.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)
Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl] derivat 68609-97-2	933,25

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Stoffet er ikke løselig i vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ingen stoffer som forårsaker hormonforstyrrelser (hormonforstyrrelser), i henhold til kriterier i (EU) 2017/2100 og (EU) 2018/605, i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

Annet

Ingen toksikologiske data er tilgjengelige for produktet, og vurderingen er derfor basert på data om de inngående stoffene.

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Avfall klassifisert som farlig avfall.

Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering av produktet.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
08 04 09*	Avfallslim og tetningsmidler som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

Annet

Tom emballasje behandles som et produkt.

Europeiske Avfallskatalog's (EWC) avfallsavhendings nr.: 15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3082

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (epoksyharpiks)

IMDG-forsendelsesnavn

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoksyharpiks)


IATA riktig forsendelsesnavn

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoksyharpiks)

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



9

Miljøfare

IMDG



9

IATA



9

Miljøfare



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

ADR- / RID-klasse

9

ADR- / RID-klassifiseringskode

M6

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

90

IMDG-klasse

9

IATA-klasse

9

ADN-klasse

9

ADN-klassifiseringskode

M6

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Miljøfarer

Miljøfarer

ADR/RID/ADN: Farlig for miljøet

IMDG-miljøgift

Ja

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode: -

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-09-12
Skifter ut SDB:	2022-12-13

I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/878 - Sverige

BHP Laminatepoxi, Del A

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

endrede stoffer i 3.2

nye UFI

Del 1-16

Setningsbetydning

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Annet

Annen informasjon

Denne informasjonen er basert på informasjonen vi kjenner til på fremstillingstidspunktet og er gitt i god tro og under forutsetning av at produktet brukes under normale forhold og i henhold til spesifisert bruksmåte. Eventuell annen bruk av produktet, sammen med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.