

Versionsnummer:	35
Udstedt:	2023-03-25
Erstatter SDB:	2022-12-13

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

FIBERFIX Styren

Kemikaliets navn

Styren, stabiliseret

Artikel nr.

9092

UFI kode

7WV2-GTCH-5C9T-GXHF

Frivillig registrering udført i ECHA's giftcentre.

CAS nr.

100-42-5

EC nummer

202-851-5

REACH registreringsnummer

01-2119457861-32

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Brug**

Til fremstilling af malevarer og som opløsningsmiddel.

SU3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg.

SU12 - Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse.

SU22 - Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere).

PC32 - Polymere kemiske produkter og blandinger.

PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering).

PROC4 - Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering.

PROC5 - Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt).

PROC7 - Industriel sprøjtning.

PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg.

PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg.

PROC9 - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning).

PROC10 - Påføring med rulle eller pensel.

PROC11 - Ikke-industriel sprøjtning.

PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens.

Identificerede anvendelser:

Forbruger

Professionel

Industri

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Leverandør**

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6

681 43 Kristinehamn

Sverige

Telefon

+46 55010045

E-mail

info@fargin.se

Hjemmeside

www.fargin.se

Kontakt person

Johan Thynell

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren**1.4. Nødtelefon**

82 12 12 12 Giftlinjen (Danmark)

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen***Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**

Brandfarlige væsker, kategori 3

Hudirritation, kategori 2

Øjenirritation, kategori 2

Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4

Reproduktionstoksicitet, kategori 2

Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 1

Faresætninger

H226, H315, H319, H332, H361d, H372

2.2. Mærkningselementer*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren**Sikkerhedssætning(er)**

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes

P260 Indånd ikke støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P309 + P311 VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i godkendt affaldsmodtager.

Mere information

Indeholder: Styren

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer**3.1. Indholdsstoffer**

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
styren	100-42-5 202-851-5 01-2119457861-32 601-026-00-0	100%	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation, Repr. 2, STOT RE 1	H226, H315, H319, H332, H361d, H372 - -	D

Yderligere information om indgående stoffer

Økologisk ; Mono-bestanddel stof .

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Indånding**

Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Kontakt læge.

Hudkontakt

Foruren hud skylles straks med vand og vaskes derefter med sæbe eller et mildt vaskemiddel og vand. Fjern straks forurenede beklædning og skyl huden med vand.

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren**Øjenkontakt**

Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsæt skylningen under transport til skadestue. Medbring sikkerhedsdatabladet.

Indtagelse

Skyld munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne.

Søg omgående lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Væsken kan irritere huden, øjnene og luftvejene. Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Pulver, skum eller CO₂. Tørt materiale, sand, dolomit etc. Vandspray eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er brandfarligt og kan ved opvarmning afgive dampe, der danner eksplosive blandinger med luft.

Ved brand kan der dannes giftige gasser. Dampe er tungere end luft og vil derfor brede sig langs gulvet og i bunden af beholdere. Dampe kan antændes af en gnist, en varm flade eller en glød.

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes.

*I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006***FIBERFIX Styren****PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Udslip opsamles. Undgå udledning til miljøet.

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Planlæg jordforbindelse til beholdere, apparater, pumper og udsugningsanlæg.

Der skal være effektiv ventilation.

Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt.

Undgå indånding af dampe og aerosoler samt kontakt med hud og øjne.

Evakuer området.

Undgå udledning til miljøet.

Standt lækagen, hvis dette er sikkert.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

Spild eller ukontrolleret udslip til vandmiljøet skal STRAKS meddeles til den nationale vandmiljømyndighed eller til den relevante kompetente myndighed.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fjern enhver antændelseskilde, vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Se punkt 12.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger**

Brandfarligt/brændbart. Holdes adskilt fra oxidationsmidler, varme og flammer.

Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.

Undgå spild og kontakt med hud og øjne.

Ventiler godt. Undgå at indånde dampene. Brug godkendt åndedrætsværn, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien.

Fare for at dampe koncentrerer ved gulv og i lavtliggende områder.

Beholder og overføringsudstyr skal jordes for at undgå gnistdannelse pga. statisk elektricitet.

Selv en tom beholder kan indeholde dampe med tilhørende eksplosionsfare.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Brandfarligt/brændbart. Holdes adskilt fra oxidationsmidler, varme og flammer.

Opbevares på et godt ventileret sted.

Skal opbevares i tætlukket originalemballage og ved temperaturer mellem 5°C og 30°C.

Skal beskyttes mod varme og direkte sollys.

Beholder og overføringsudstyr skal jordes for at undgå gnistdannelse pga. statisk elektricitet.

Brug gnistsikkert håndværktøj og eksplosionssikret elektrisk udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Versionsnummer:	35
Udstedt:	2023-03-25
Erstatter SDB:	2022-12-13

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren

7.3. Særlige anvendelser

Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
styren	100-42-5 202-851-5	- -	25 105	BEK nr 202 af 21/02/2023	LHK	1994

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	289 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	306 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	406 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	85 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	174,25 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	182,75 mg/m³	Forbrugere	Lokale
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	343 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	10,2 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
styren (100-42-5/202-851-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	2,1 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Versionsnummer:	35
Udstedt:	2023-03-25
Erstatter SDB:	2022-12-13

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
styren (100-42-5/202-851-5)	PNEC	Ferskvand	0,028 mg/l
styren (100-42-5/202-851-5)	PNEC	Havvand	0,0028 mg/l
styren (100-42-5/202-851-5)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,614 mg/kg
styren (100-42-5/202-851-5)	PNEC	Sediment (havvand)	0,0614 mg/kg
styren (100-42-5/202-851-5)	PNEC	Jord	0,2 mg/kg
styren (100-42-5/202-851-5)	PNEC	Rensningsanlæg	5 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der skal være tilstrækkelig ventilation, inklusive passende lokal udsugning, så de fastsatte grænseværdier ikke overstiges.

Al håndtering skal foregå med god ventilation.

Symboler for personlige værnemidler



Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Tætsluttende sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm skal anvendes.

Beskyttelse af hænder

Vitongummi (fluorgummi).

Fluoroelastomer (FKM)

Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse genembrudstiden af handskematerialet.

Hudbeskyttelse

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå længerevarende hudkontakt.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Åndedrætsværn

Brug luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde i trange eller dårligt ventilerede lokaler.

Brug åndedrætsværn med gasfilter, type AX.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren**PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk form**

Viskøs væske.

Farve

Farveløs til lysegul.

Lugt

Skarp.

Lugttærskel

0,1 ppm

Smeltepunkt/Frysepunkt

-31 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

145 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

1,1 - 6,1 %

Flammepunkt

32 °C

Selvantændelsestemperatur

490 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet0,773 mm²/s**Viskositet, dynamisk**

0,7 mPa · s

Opløselighed

Opløselig i ethanol og i acetone.

Vandopløselighed

Uopløselig i vand.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

2,95; 25 °C

Damptryk

670 Pa

Massefylde og/eller relativ massefylde0,906 g/cm³**Relativ dampmassefylde**

Ingen data tilgængelige

Fordampningshastighed

0,49; (BuAc=1)

VOC %

910 g/l

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Dampmassefylde: 3,6; (Luft=1)

Bulkmassefylde : 0,91

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved normale temperaturforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen ved normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og antændelseskilder.

Undgå eksponering for høje temperaturer eller direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxiderende stoffer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe.

Versionsnummer:	35
Udstedt:	2023-03-25
Erstatter SDB:	2022-12-13

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Gentagen eksponering for opløsningsmidler eller eksponering for høje koncentrationer kan medføre varige skader.

Akut toksicitet

Farlig ved indånding. Farlig ved indtagelse.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
styren 100-42-5 / 202-851- 5	LD50	5000 mg/kg	Oral	-	Rotte
styren 100-42-5 / 202-851- 5	LD50	> 2000 mg/kg	Dermal	-	Rotte
styren 100-42-5 / 202-851- 5	LC50	11,8 mg/l	Indånding.	4 timer	Rotte

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenscade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Inkonklusive data.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Forårsager organskader (høreorganer) ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Versionsnummer:	35
Udstedt:	2023-03-25
Erstatter SDB:	2022-12-13

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren

Toksicitet ved indånding

I høje koncentrationer kan dampe irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.
I høje koncentrationer virker dampe sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Toksicitet ved hudkontakt

Ætser ikke huden.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelig information.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akut toksicitet for fisk

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af ekspo- nering	Art	Metode/vejledning
styren 100-42-5 / 202-851- 5	LC50	3,24 - 4,99 mg/l	96 timer	Pimephales pro- melas (Tykhovedet elritse)	flow-through
styren 100-42-5 / 202-851- 5	LC50	58,75-95,32 mg/l	96 timer	Poecilia reticulata (Guppy, Millionfisk)	static.

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponer- ing	Art
styren 100-42-5 / 202-851-5	EC50	0,46 - 4,3 mg/l	72 timer	Pseudokirchneriella sub- capita

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponer- ing	Art
styren 100-42-5 / 202-851-5	EC50	3,3 - 7,4 mg/l	48 timer	Daphnia magna

Versionsnummer:	35
Udstedt:	2023-03-25
Erstatter SDB:	2022-12-13

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet er let biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering: Forventes ikke at være bioakkumulerbar. (BCF <500)

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Art
styren 100-42-5 / 202-851-5	2,96	35,5	Fisk

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Mobilitet	Anmærkning
styren 100-42-5 / 202-851-5	0,032 N/m	19 °C

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke klassificeret som PBT/vPvB under de nuværende EU-kriterier.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelig information.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Ikke angivet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Affaldet er klassificeret som farligt affald.

Andre

Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet.

Versionsnummer:	35
Udstedt:	2023-03-25
Erstatter SDB:	2022-12-13

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

2055

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

STYREN, MONOMER, STABILISERET

IMDG-forsendelsesbetegnelse

STYRENE MONOMER, STABILIZED

IATA-forsendelsesbetegnelse

Styrene monomer, stabilized

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

39

IMDG klasse

3

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren**IATA klasse**

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5. Miljøfarer**IMDG Marine Pollutant**

Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**Supplerende transportdata**

Tunnelrestriktionskode: D/E

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Nej.

Andre**Yderligere oplysninger (IMDG)**

Begrænset mængde : 5 L

Reduceret mængde : E1

Særregler: TP1

Yderligere oplysninger IATA (ICAO)

Emballeringsvejledning 355; 356

Begrænset mængde : 10 L

Særregler: A209

ERG-kod: 3 L

Anden ADN information

Annan relevant information ADN: 386

Särbestämmelser: VE01

Begränsad mängd: 5 L

Reducerad mängd: E1

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

FIBERFIX Styren**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Flygtige organiske forbindelser (VOC): 91 %

Begrænsning af kemikalier i henhold til bilag XVII (REACH): Ingen.

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Ændringer til tidligere udgaver**

UFI, for frivillig registrering i ECHA's Giftcentre, ifølge anbefalinger fra Svensk Giftinformationscentral (GIC).

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4

Repr. 2 - Reproduktionstoksicitet, kategori 2

STOT RE 1 - Specifik organ toksicitet – gentagen brug, kategori 1

H226 Brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.