

Linoljefärg Vit Grund inomhus

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Artikel-nr.

Prefix med: LFV-grund-

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Målarfärg för grundmålning inomhus.

Användningar som det avråds ifrån

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SDB tillverkad av

Lennart Schönknecht

Leverantör

Ottosson Färgmakeri AB

Adress

Kontoristgatan 10

247 70 Genarp

Sverige

Telefon

+46 (0)40 48 25 74

E-Post

info@ottossonfarg.com

Hemsida

<http://www.ottossonfarg.com>

Referensperson

Gunnar Ottosson

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefon: Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation. Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall. Beskrivning: Giftinformationscentralen

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Versionsnummer: 12

Utfärdat: 2025-09-15

Ersätter SDB: 2025-07-02

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Tilläggsinformation

VIKTIGT: Risk för självantändning av trasor som använts för applicering av produkten.

VOC - Produktunderkategori: Inomhus-/utomhusfärg för trä, metall eller plast. Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar (2010): 300 g/l. Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: 250 g/l.

2.3 Andra faror

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

Linoljefärg Vit Grund
inomhus

Versionsnummer: 12
Utfärdat: 2025-09-15
Ersätter SDB: 2025-07-02

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Specifika koncentra- tionsgränser ATE	Anmärknin g
Titandioxid	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379- 17-0000 022-006-00-2	25 - 50%	Carc. 2	H351 - -		Not 10
Linolja, kokt	68649-95-6 272-038-8 01-2119484875- 20-0004 -	25 - 50%	-	- - -		Not: 1
Nafta (petroleum), tung alkylat-; Lågkokande modifierad nafta; Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monool-efinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, i synnerhet C9 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 150 °C till 220 °C.	64741-65-7 265-067-2 01-2120009436- 62 649-275-00-4	10 - 25%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Muta. 1B, Carc. 1B, Aquatic Chronic 4	H226, H304, H340, H350, H413 - -		Not P
Fyllmedel	- - - -	2,5 - 10%	-	- - -		Ej farligt ämne
Zirkonium, dipropyl-englykol iso-Bu alc. neodekanoatpropionat koboltkomplex	68988-10-3 273-514-8 - -	>0,001 - <0,01%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1	H302, H315, H317 - -		-

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Versionsnummer: 12

Utfärdat: 2025-09-15

Ersätter SDB: 2025-07-02

Övrig information ämne

Not 1: Ej farligt ämne.

Not P: Ingående nafta klassificeras inte som H340 och H350, eftersom den innehåller < 0,1% (vikt/vikt) bensen.

Not 10: Klassificeringen som cancerframkallande vid inandning är endast tillämplig på blandningar i form av pulver som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar, som är i form av eller inkorporerade i partiklar med en aerodynamisk diameter på $\leq 10 \mu\text{m}$.

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Kontakt med ögonen

Håll ögonlocken brett isär. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj mun med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Kontakta läkare om större mängd förtärts.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kontakt med ögonen

Kan ge upphov till ögonirritation vid kraftig oxidation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Vid brand: Släck med skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel

Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Versionsnummer: 12

Utfärdat: 2025-09-15

Ersätter SDB: 2025-07-02

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten kan brinna, men är inte brandfarlig.

Farliga förbränningsprodukter: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO₂).

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand.

Övrigt

Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. Undvik utsläpp av släckmedel till omgivningen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation. Håll obehöriga borta från utsläppsplatsen. Undvik kontakt med hud och ögon.

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för inneslutning: Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare.

Saneringsmetoder: Uppsamlad produkt bortskaffas som ej farligt avfall, se avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Sörj för god ventilation. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Trassel, trasor m.m. som innehåller produktrester kan självantändas. Lägg dessa i en brandsäker behållare och låt dem torka på ett säkert ställe, eller lägg dem i vatten för att eliminera risken.

Hygien

Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta händerna före pauser och rökning samt innan mat och dryck intages. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Linoljefärg Vit Grund
inomhus

Versionsnummer: 12

Utfärdat: 2025-09-15

Ersätter SDB: 2025-07-02

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i tättsluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe.
Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra risk för läckage.
Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Undvik kontakt med silikon.
Förvaras avskilt från: Oxiderande material. Starka baser. Starka syror.
Förvaras i sluten originalförpackning och vid temperaturer mellan 5°C och 25°C.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Titandioxid	13463-67-7 236-675-5	- / 5 /	- / - /	AFS 2023:14	Totaldamm	1990
Nafta (petroleum), tung alkylat-; Lågkokande modifierad nafta; Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, i syn- nerhet C9 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 150 °C till 220 °C.	64741-65-7 265-067-2	30 / 175 /	60 / 350 /		Avser lacknafta som företrädesvis används som lös- nings- och späd- ningsmedel för färg- och lackprodukter, dvs. petroleumnafta med sina huvudsak- liga beståndsdelar i området C7 till C12 och med upp till 22 viktprocent aromater (upp till ca 20 volymprocent) och mindre än 0,1 vikt- procent bensen. Jämför not 39 om petroleumnafta. H = Ämnet tas lätt upp genom huden. V = Väglödande kort- idsgränsvärde som ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.	-

SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Versionsnummer: 12
Utfärdat: 2025-09-15
Ersätter SDB: 2025-07-02

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Titandioxid (13463-67-7/236-675-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	170 µg/m³	Arbetstagare	Lokal
Titandioxid (13463-67-7/236-675-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	28 µg/m³	Konsumenter	Lokal

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas. Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta händerna före pauser och rökning samt innan mat och dryck intages. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.

Handskar

Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt.
Använd skyddshandskar av: Nitrilgummi. Neopren.
Handskmaterialets tjocklek: ≥ 0,11 mm
Genombrottstid: 480 minuter
Byt genast ut punkterade eller förorenade skyddshandskar.

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.

Andningsskydd

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
Vid otillräcklig ventilation: Använd andningsskydd med partikelfilter, typ P2.
Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Termiska risker

Produkten är inte brandfarlig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Viskös vätska

Färg

Varierar beroende på pigmentkompositionen.

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Versionsnummer: 12

Utfärdat: 2025-09-15

Ersätter SDB: 2025-07-02

Lukt

Luktar linolja.

Smältpunkt / fryspunkt

Ej fastställt.

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 100 °C

Brandfarlighet

Produkten är inte brandfarlig.

Nedre och övre explosionsgräns

Ej tillämpligt.

Flampunkt

> 100 °C

Självantändningstemperatur

Ej fastställt.

Sönderdelningstemperatur

Ej fastställt.

pH

Ej tillämpligt.

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Viskositet, dynamisk

Trögflytande produkt.

Löslighet

Lösligt i: lacknafta.

Vattenlöslighet

Olösligt i vatten.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Lågt ångtryck.

Densitet och / eller relativ densitet

1,549 g/cm³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Versionsnummer: 12

Utfärdat: 2025-09-15

Ersätter SDB: 2025-07-02

Explosiva egenskaper

Inga kända.

Oxiderande egenskaper

VIKTIGT: Risk för självantändning av trasor som använts för applicering av produkten.

VOC %

< 250 g/l

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ej reaktiv produkt vid normal hantering. Se avsnitt 10.3.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

VIKTIGT: Risk för självantändning av trasor som använts för applicering av produkten.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld.

10.5 Oförenliga material

Oxiderande material. Starka baser. Starka syror.

Undvik kontakt med silikon.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO₂).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Linoljefärg Vit Grund
inomhus

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponer- ingsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
Titandioxid 13463-67-7 / 236-675-5	LD50	mg/kg >5000	Oral	-	Råtta	OECD TG 425
Titandioxid 13463-67-7 / 236-675-5	LC50 LD50	>5000 mg/kg	Dermal	-	Kanin	ECHA
Titandioxid 13463-67-7 / 236-675-5	LC50	>5,0 mg/l (damm/dimma)	Akut Toxicitet (Inhalation):	4 timmar	Råtta	OECD TG 403
Nafta (petro- leum), tung alkylat-; Låggokande modifierad nafta; Komplex bland- ning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mel- lan isobutan och monool- efinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mätt- ade kolväten, i synnerhet C9 till C12, med unge- färligt kok- punktsintervall från 150 °C till 220 °C. 64741-65-7 / 265-067-2	LD50	> 5000 mg/kg	Oral	-	Råtta	OECD TG 401
Nafta (petro- leum), tung alkylat-; Låggokande modifierad nafta; Komplex bland- ning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mel- lan isobutan och	LD50	> 3000 mg/kg	Dermal	-	Kanin	OECD TG 402

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Linoljefärg Vit Grund

inomhus

Versionsnummer: 12

Utfärdat: 2025-09-15

Ersätter SDB: 2025-07-02

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponer- ingsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
monool- efinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mätt- ade kolväten, i synnerhet C9 till C12, med unge- färligt kok- punktsintervall från 150 °C till 220 °C. 64741-65-7 / 265-067-2						
Nafta (petro- leum), tung alkylat-; Lågkokande modifierad nafta; Komplex bland- ning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mel- lan isobutan och monool- efinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mätt- ade kolväten, i synnerhet C9 till C12, med unge- färligt kok- punktsintervall från 150 °C till 220 °C. 64741-65-7 / 265-067-2	LC50	> 5 mg/l	Inhalation (damm/dimma)	-	Råtta	IUCLID

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Versionsnummer: 12
Utfärdat: 2025-09-15
Ersätter SDB: 2025-07-02

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Exponeringsvägar

Vid ögonkontakt: Kan ge upphov till ögonirritation vid kraftig oxidation.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet

Låg akut giftighet för vattenlevande organismer.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Titandioxid 13463-67-7 / 236- 675-5	LC50	>10000 mg/l	96 timmar	Cyprinodon varie- gatus (Sheepshead minnow - tandkarp)	OECD TG 203
Nafta (petroleum), tung alkylat; Lågkokande modifi-	LC50	> 100 mg/l	96 timmar	Onchorhynchus mykiss (Regnbågs- forell)	Litteraturreferenser

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
erad nafta; Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, i synner- het C9 till C12, med ungefärligt kok- punktsintervall från 150 °C till 220 °C. 64741-65-7 / 265- 067-2					

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Titandioxid 13463-67-7 / 236- 675-5	IC50	>100 mg/l	72 timmar	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD TG 201
Nafta (petroleum), tung alkylat; Lågkokande modifi- erad nafta; Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, i synner- het C9 till C12, med ungefärligt kok- punktsintervall från 150 °C till 220 °C.	IC50	13 mg/l	72 timmar	Selenastrum capri- cornutum	OECD TG 201

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Versionsnummer: 12
Utfärdat: 2025-09-15
Ersätter SDB: 2025-07-02

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
64741-65-7 / 265-067-2					

Akut toxicitet för kräddjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Titandioxid 13463-67-7 / 236-675-5	EC50	>1000 mg/l	48 timmar	Daphnia magna	OECD TG 202
Nafta (petroleum), tung alkylat-; Lågkokande modifi- erad nafta; Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, i synner- het C9 till C12, med ungefärligt kok- punktsintervall från 150 °C till 220 °C. 64741-65-7 / 265-067-2	EC50	> 100 mg/l	48 timmar	Daphnia magna	Litteraturreferenser

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är inte lätt bionedbrytbar.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Typ av test	Varaktighet	Resultat	Metod / riktlinje	Anmärkning
Titandioxid 13463-67-7 / 236-675-5	-	-	-	-	Metoder för bestämning av ned- brytbarheten kan inte användas för oorganiska ämnen.

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Typ av test	Varaktighet	Resultat	Metod / riktlinje	Anmärkning
Nafta (petroleum), tung alkylat-; Lågkokande modifi- erad nafta; Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, i synner- het C9 till C12, med ungefärligt kok- punktsintervall från 150 °C till 220 °C. 64741-65-7 / 265- 067-2	Nedbrytbarhet:	28 dagar	31,3 %	Litteraturreferenser	Produkten är inte lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten innehåller potentiellt bioackumulerande ämnen.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Resultat	Anmärkning
Titandioxid 13463-67-7 / 236-675-5	-	Bioackumulering: Förväntas inte vara bioackumulerande.	-
Nafta (petroleum), tung alkylat- ; Lågkokande modifierad nafta; Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monool- efinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mät- tade kolväten, i synnerhet C9 till C12, med ungefärligt kok- punktsintervall från 150 °C till 220 °C. 64741-65-7 / 265-067-2	10 - 2500	-	Bioackumuleringspotential: Hög

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Produkten är trögflytande och ej vattenlöslig. Därför bedöms den som ej rörlig i markprofilen.

SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Linoljefärg Vit Grund
inomhus

Versionsnummer: 12

Utfärdat: 2025-09-15

Ersätter SDB: 2025-07-02

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Avfallet klassificeras som ej farligt avfall. Destrueras i förbränningsanläggning godkänd för farligt avfall.

Emballage

Förpackningar som innehåller ej uthärdade produktrester skall omhändertas på samma sätt som produkten.

Tomemballage med uthärdade produktrester är inte farligt avfall.

Avfallskod	Beskrivning
08 01 12	Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11
20 01 28	Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Lämplig EWC-kod fastställs av användaren. Ovanstående EWC-koder ska enbart ses som förslag.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

Inte relevant.

14.3 Faroklass för transport

Etikett

Inte relevant.

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Versionsnummer: 12

Utfärdat: 2025-09-15

Ersätter SDB: 2025-07-02

ADR / RID Klass

Inte relevant.

14.4 Förpackningsgrupp

Inte relevant.

14.5 Miljöfaror

Inte relevant.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte relevant.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte relevant.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar.

Nationella föreskrifter

AFS 2023:14 - Hygieniska gränsvärden.
SFS 2020:614. Avfallsförordning.

Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förordningar

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57: Ej tillämpligt.
Restriktioner för kemikalien enligt bilaga XVII till Reach: Ej tillämpligt.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Versionsnummer: 12

Utfärdat: 2025-09-15

Ersätter SDB: 2025-07-02

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

Carc. 2 - Cancerogenitet, kategori 2
Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3
Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
Muta. 1B - Mutagenitet i könsceller, kategori 1B
Carc. 1B - Cancerogenitet, kategori 1B
Aquatic Chronic 4 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 4
Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
H226 Brandfarlig vätska och ånga
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H340 Kan orsaka genetiska defekter.
H350 Kan orsaka cancer.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Övrigt

Övrig information

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad baseras på uppgifter som var i vår besittning vid den tidpunkt då säkerhetsdatabladet utarbetades, och ges under förutsättning att produkten används under de förhållanden som anges, och i enlighet med den användningsmetod som anges på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, eventuellt i kombination med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.

Linoljefärg Vit Grund inomhus

Teknisk beskrivning

Förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet:

ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. ADN = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. ATE = Uppskattad akut toxicitet. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. DIN = Tysk nationell organisation för standardisering. DNEL = Härledd nolleffektnivå. EC50 = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. EG = Europeiska gemenskapen. EN = Europeisk standard. IARC = Internationella byrån för cancerforskning. IATA = Internationella flygbolagsorganisationen. IBC-code = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. IMDG = Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss. ISO = Internationell organisation för standardisering. STEL = Gränsvärde för korttidsexponering. LC50 = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. LD50 = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. TLV = Threshold Limit Value (tröskelgränsvärde). MARPOL = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. NEN = Holländsk standard. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. PBT = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt. PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration. PPM = Parts per million. RID = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg. TWA = Tidsvägt medelvärde. UN-nummer = UN-nummer för transport av farligt gods. vPvB = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.